

Server di stampa Xerox® EX serie C9200 con tecnologia Fiery®

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prestazioni elevate per lavori di valore superiore con il server di stampa Xerox® EX serie C9200 per la stampante Xerox® PrimeLink® serie C9200

MAGGIORE PRODUZIONE, MAGGIORI PROFITTI

Gestite facilmente carichi di lavoro pesanti e garantitevi tempi di lavorazione più rapidi grazie al potentissimo DFE per la stampante Xerox® PrimeLink® serie C9200.

COLORI STRAORDINARI, VOLTA DOPO VOLTA

La tecnologia Fiery Edge consente di ottenere i risultati più accurati e straordinari dalle stampanti Fiery Driven™. Offre la migliore gamma di colori possibile per la riproduzione dei colori sia spot che di processo.

Con Fiery Spot-On™ e Fiery TrueBrand, potete garantire colori spot accurati su tutti i tipi di lavoro, anche su documenti Microsoft Office. Aggiungete il pacchetto opzionale Fiery Graphic Arts Pro Package per acquisire il totale controllo sui colori del marchio, regolare colori e immagini al volo e generare bozze elettroniche.

VANTAGGI PER L'OPERATORE

Totale controllo su come e quando stampare i lavori. La funzione Gruppi di lavori consente di stampare facilmente un gruppo di lavori in un ordine specifico, oppure di raggruppare lavori per una loro preparazione congiunta utilizzando Fiery Impose. Con Fiery Print Scheduler, programmare i lavori in base alle esigenze di produzione quotidiane è un gioco da ragazzi. Fiery Preflight fornisce controlli di verifica preliminare di base per individuare potenziali problemi prima di stampare.

INTELLIGENZA DI STAMPA INTEGRATA

Fiery JobExpert analizza i file e sceglie dinamicamente le impostazioni di stampa ottimali. In tal modo chiunque può stampare correttamente i lavori, senza che siano richieste competenze da esperti.

UN AMBIENTE DI PRODUZIONE INTEGRATO E SICURO

Assicuratevi la conformità ai protocolli di sicurezza aziendali con strumenti per proteggere il sistema operativo Windows, l'hardware, la rete e i dati, nonché garantirvi il totale controllo sull'accesso.

Il server è dotato di connettività JDF standard, si integra con Xerox Standard Accounting e le app della Xerox App Gallery ed è compatibile con Xerox Global Print Driver.

PREPARAZIONE PIÙ VELOCE

Facile preparazione di documenti complessi utilizzando l'intuitivo sistema Fiery Impose-Compose e il componente opzionale Fiery JobMaster™.

MAGGIORE FORZA D'IMPATTO CON LA PERSONALIZZAZIONE

Con Fiery FreeForm™ Create, potete personalizzare rapidamente i file esistenti a costo zero. Possibilità di aggiungere elementi variabili come testo, immagini o codici a barre con solo pochi clic. In più, il server Fiery supporta i formati VDP leader del settore quali PDF/VT-1 e 2, PPML, VPS e Xerox® VIPP® Language.



xerox™

Server di stampa Xerox® EX serie C9200 con tecnologia Fiery®

CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORI FIERY DRIVEN

- Stampante Xerox® PrimeLink® serie C9200
- Supporto dei dispositivi di finitura di tutti i motori di stampa

HARDWARE/PIATTAFORMA

- Software Fiery FS600 Pro
- Processore Intel® Core™ i3-12100
- Unità di avvio SSD NVMe per sistema operativo e software Fiery, più un HDD da 1 TB
- 8 GB di RAM
- Fiery Installer Builder
- Server supporti USB
- Software Fiery QuickTouch™
- Cinque porte USB 3.x, due porte USB 2.0
- Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC

TECNOLOGIA DEL COLORE FIERY

- Profili del colore Fiery Edge™
- Elaborazione dei colori spot Fiery Edge
- Fiery Spot-On™
- Fiery TrueBrand
- Abilitazione dei colori PANTONE®
- Fiery Ultra Smooth Gradients
 - Risoluzione rendering 1200 x 1200 dpi a 10 bit
- Gestione del colore in un solo passaggio (richiede la Fiery Color Profiler Suite e lo spettrofotometro ES-3000)
- Sovrastampa composita
- Fiery Image Enhance Visual Editor
- Miglioramento immagine
- Smoothing delle immagini
- Calibrazione
 - Fiery Calibrator
 - ColorCal (standard, dalla lastra)
 - Spettrofotometro EFI ES-3000 (opzionale)
 - Calibrazione basata sul lavoro
 - Controllo della calibrazione
- Trapping automatico
- Miglioramento di testo e grafica a colori, nitidezza di testo/grafica

SUPPORTO DI ADOBE INTERPRETER

- CPSI versione 3020
- Adobe PDF Print Engine 6.0¹

PRESTAZIONI

- SmartRIP
- Spooling-RIP-Stampa
- Stampa in ordine rigoroso

SUPPORTO FORMATI FILE

- Adobe® PostScript® livelli 1, 2, 3; Adobe PDF; PDF/X-1a, 3 e 4; EPS; TIFF
- PCL® 6/PCL 5 migliorato
- Formati di documenti Microsoft Office (doc, docx, xls,xlsx, ppt, pptx, pub) tramite il driver Fiery o Hot Folders Fiery

STAMPA CON DATI VARIABILI (VDP)

- Fiery FreeForm Create
- Formati file supportati:
 - Fiery FreeForm Plus
 - PPML v3.0
 - PDF/VT-1 e 2
 - Creo VPS
 - VI Compose, Xerox® VIPP® Language, Xerox Specialty Imaging/FreeFlow® VI Suite
- Finitura a livello di fascicolo e record VDP, definizione lunghezza record, libretto N-in-1 VDP, Imposizione VDP

PRODUTTIVITÀ E FLUSSO DI LAVORO

- Fiery Command WorkStation®
- Fiery JobExpert™
 - Include impostazioni esclusive per Xerox® PrimeLink® serie C9200
 - Accessibile tramite Xerox® FreeFlow® Core
- Fiery Impose-Compose
 - Integrazione con numerose stazioni di finitura fuori linea di terze parti
- Fiery Preflight
- Gruppi di lavori
 - Gruppo di stampa
 - Gruppo di PDF⁵
- Driver Fiery per Windows e Mac
- Fiery Essential Driver
- Integrazione con Xerox® Global Print Driver®
- Stima del tempo di stampa
- Fiery Print Scheduler
- Hot Folders/Stampanti virtuali Fiery
- Fiery WebTools
- Preselezioni server Fiery
- Sospensione per discrepanza, Stampa forzata, Stampa/Elaborazione successiva e Stampa veloce, Campione di stampa, Stampa di prova
- Fiery VUE
- Fiery Go (Android e iOS)
- Unità di finitura libretto
- Stampa tampografica
- Spostamento immagine visivo
- Stampa mobile diretta
- Numerazione copie
- Supporto standard di supporti XLS
- Catalogo carte
- Stampa fronte/retro automatica
- Selezione copertina
- N-in-1
- Filigrane
- Striscioni
- Selezione vassoio di uscita
- Fiery Custom Crease

RETE/CONNETTIVITÀ

- TCP/IP, supporto di Bonjour, SNMP, Port 9100, IPP 2.0, FTP, SMB, WSD, funzionalità Point and Print, Stampa via e-mail (PS/PDF), Supporto IPv6, Autenticazione LDAP
- Accesso con SSO (Single Sign-On)
- Supporto nativo per Stampa universale Microsoft®
- Conformità allo standard del settore Mopria®
- Connettività TCP/IP singola e doppia per l'integrazione con Xerox Extensible Interface Platform® (EIP)

FUNZIONI DI SICUREZZA

- Cancellazione sicura (conforme a NIST 800-88), Profili di sicurezza, Registro di controllo sicurezza
- Trusted Platform Module (TPM)
- Avvio sicuro
- Crittografia dell'unità OS (richiede il kit Fiery High Security)
- Crittografia dati conforme a FIPS 140-2. Conformità a Common Criteria³
- Capacità opzionale di utilizzare un'immagine del sistema operativo Windows con protezione avanzata del cliente per soddisfare i requisiti di conformità alla sicurezza
- Blocco porte, Filtro IP, Autenticazione 802.1X, Crittografia IPsec
- Supporto TLS 1.3 per comunicazioni crittografate: Fiery WebTools, IPP, Stampa mobile diretta
- Gestione dei certificati migliorata
- I certificati autofirmati Fiery vengono ricreati automaticamente
- Stampa protetta, Sicurezza PostScript, Sicurezza USB
- Aggiornamenti software con firma digitale

DIMENSIONI/PESO

- Dimensioni: 527,05 mm/20,75 poll. A x 234,95 mm/9,25 poll. L x 463,55 mm/18,25 poll P
- Peso: 16,5 kg/36,5 lb

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

- Commutazione automatica: 100-240 V CA, 7-3,5 A, 50/60 Hz
- Tipica: 100 W, 1 A a 100 V. Massima: 350 W, 7 A a 100 V

EMI/EMC

- FCC e ICES-003 (Stati Uniti e Canada)
- Marchio CE-EN 62368-1:2014 + A11:2017 (UE)
- Marchio RCM (Australia e Nuova Zelanda)
- Marchio UK CA (Regno Unito)

SICUREZZA

- CB Scheme-62368-1, 3rd Edition
- Marchio CU (Stati Uniti e Canada)
- Marchio T (UE)
- Marchio UK CA (Regno Unito)

INTEGRAZIONE

- Fiery JDF v1.8
- Fiery API
- Software Visione FreeFlow® Xerox®, Xerox® FreeFlow® Core
- Xerox® Standard Accounting
- Predisposizione per l'integrazione MIS e Web-to-Print
- Integrazione del flusso di lavoro di prestampa (Agfa® Apogee, Kodak® Prinergy, Heidelberg® Prinect, SCREEN EQUIOS)

OPZIONI FIERY

- Fiery Graphic Arts Pro Package²
 - Fiery Preflight Pro, Fiery Spot Pro, Fiery ImageViewer, Fiery Postflight, Fiery Control Bar
- Fiery JobMaster™²
- Fiery Color Profiler Suite⁴ con spettrofotometro Fiery ES-3000
- Fiery NX Station GL (tastiera, monitor, mouse e supporto)
- Kit per Hub Fiery (doppio IP)
- Kit di protezione disco rigido Fiery
- Kit Fiery High Security (consente la crittografia dell'unità OS)
- Kit Adobe® Acrobat® Pro
- Fiery Manage²
- Fiery ColorGuard²
- Spettrofotometro Fiery ES-6000

¹ Aggiornato con miglioramenti e release di servizio su base continua

² Prova gratuita di 30 giorni disponibile

³ Con corretta configurazione da parte del cliente finale o del fornitore di servizi

⁴ Prova gratuita in modalità demo

⁵ Richiede Fiery Impose, Fiery Compose o JobMaster

Per ulteriori informazioni sul server di stampa Xerox® EX serie C9200 con tecnologia Fiery® per la stampante Xerox® PrimeLink® serie C9200, contattate il rappresentante Xerox locale. Telefonate al numero 1-800-ASK-XEROX o visitateci online all'indirizzo www.xerox.it.