

Server di stampa Xerox® EX-i serie C9200 con tecnologia Fiery®

Produzione a colori di qualità senza uguali e layout e composizione documenti semplificati, il tutto in un flusso di lavoro integrato più efficiente.

COLORE ACCURATO E OMOGENEO.

I profili Fiery Edge™ garantiscono un colore straordinario con sfumature estremamente dettagliate, ombreggiature perfette e una superba definizione delle immagini. Accurata corrispondenza e perfetta gestione di colori aziendali, colori PANTONE® e colori spot personalizzati con Fiery Spot-On™ e la soluzione opzionale Fiery Spot Pro. Fiery TrueBrand™ consente a chiunque di stampare colori aziendali accurati da applicazioni Microsoft Office.

MAGGIORE IMPATTO CON LA PERSONALIZZAZIONE.

Offrite stampe personalizzate con Fiery FreeForm™ Create. Personalizzate rapidamente i file esistenti aggiungendovi svariati elementi come testo, immagini o codici a barre.

LAYOUT E COMPOSIZIONE DEI DOCUMENTI OTTIMIZZATI.

Gestite schede, specificate le selezioni dei supporti, applicate modifiche all'ultimo minuto e assegnate molteplici requisiti di finitura con Fiery Compose standard. Oppure aggiungete il software opzionale Fiery JobMaster™ per definire e progettare schede complesse nonché disporre di funzioni avanzate di modifica delle pagine.

INTEGRAZIONE CONVENIENTE.

La connettività Fiery JDF standard aumenta l'efficienza del flusso di lavoro digitale integrandosi con i sistemi di pre stampa, web-to-print o MIS/ERP esistenti per eliminare interventi manuali, errori e sprechi di risorse. Il server si integra con la funzionalità Xerox® Standard Accounting e automatizza attività complesse con il supporto per le app Xerox® ConnectKey®.

STAMPA IN TUTTA SEMPLICITÀ.

Fiery Essential Driver aumenta la produttività grazie a un modo semplice e intuitivo di stampare i comuni documenti di ufficio in pochi clic. Oppure utilizzate Xerox® Global Print Driver®.

UNA SOLUZIONE SCALABILE

Il server Fiery può espandersi insieme alle vostre esigenze di business. Una gamma completa di strumenti opzionali abilitano funzionalità quali imposizione, preparazione avanzata, invio file automatico, tecnologia di automazione intelligente, correzione del colore/delle immagini avanzata e gestione dei colori spot, profilazione del colore, integrazione con i sistemi aziendali e supporto di Adobe PDF Print Engine.

Server di stampa Xerox® EX-i serie C9200 per la stampante Xerox® PrimeLink® serie C9200



Server di stampa Xerox® EX-i serie C9200 con tecnologia Fiery®

CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORI FIERY DRIVEN™

- Stampante Xerox® PrimeLink® serie C9200
- Supporto dei dispositivi di finitura di tutti i motori di stampa

HARDWARE/PIATTAFORMA

- Software Fiery FS600
- Processore Intel® G7400E
- 8 GB di RAM
- SSD NVMe 500 GB
- Due porte USB 3.x, due porte USB 2.0
- Sistema operativo Linux®
- Fiery Installer Builder
- Server supportati USB

SUPPORTO FORMATI FILE

- Adobe® PostScript® Livello 1, 2, 3
- Adobe PDF
- PDF/X-1a, 3, 4
- PCL® 6/PCL 5 migliorato
- Formati nativi Microsoft® (doc/x, xls/x, pub/x, ppt/x) tramite il driver Fiery o Hot Folders Fiery
- EPS, TIFF

COLORE E IMAGING FIERY

- Profili del colore Fiery Edge™
- Elaborazione dei colori spot Fiery Edge
- Fiery Ultra Smooth Gradients
 - Risoluzione rendering 1200 x 1200 dpi a 10 bit
- Fiery Spot-On™
- Fiery TrueBrand™
- Abilitazione dei colori PANTONE®
- Gestione del colore in un solo passaggio (richiede la Fiery Color Profiler Suite e lo spettrofotometro ES-3000)
- Sovrastampa composita
- Smoothing delle immagini
- Miglioramento immagine
- Calibrazione
 - Fiery Calibrator
 - ColorCal (standard, dalla lastra)
 - Spettrofotometro Fiery ES-3000 (opzionale)
 - Calibrazione basata sul lavoro
 - Controllo della calibrazione
- Trapping automatico
- Miglioramento di testo e grafica a colori, nitidezza di testo/grafica

SUPPORTO DI ADOBE INTERPRETER

- CPSI (PostScript) versione 3020
- Adobe PDF Print Engine 6.0¹ (richiede Fiery JobExpert e il Kit di elaborazione PDF)

PRESTAZIONI

- SmartRIP
- Spooling-RIP-Stampa
- Stampa in ordine rigoroso

STAMPA CON DATI VARIABILI (VDP)

- Fiery FreeForm™ Create
- Formati file supportati
 - Fiery FreeForm Plus
 - PDF/VT-1 (richiede Fiery JobExpert e il Kit di elaborazione PDF)
- Stampa di intervalli di record VDP, Definizione lunghezza record, Anteprima raster VDP, Supporto della finitura a livello di record e fascicolo

PRODUTTIVITÀ E FLUSSO DI LAVORO

- Fiery Command WorkStation®
- Fiery Compose
- Gruppi di lavori
 - Gruppo di stampa
 - Gruppo di PDF³
- Stima del tempo di stampa
- Fiery Print Scheduler
- Fiery JobExpert™ (richiede Fiery JobExpert e il Kit di elaborazione PDF)
- Driver Fiery per Windows e Mac
- Fiery Essential Driver
- Integrazione con Xerox® Global Print Driver®
- Hot Folders/Stampanti virtuali Fiery
- Fiery WebTools
- Campione di stampa, Stampa forzata, Sospensione per discrepanza, Stampa di prova
- Fiery VUE
- Spostamento immagine visivo
- Fiery Go (Android e iOS)
- Unità di finitura libretto
- Stampa mobile diretta
- Numerazione copie
- Supporto standard di supporti XLS
- Catalogo carte
- Stampa fronte/retro automatica
- Selezione copertina
- N-in-1
- Filigrane
- Striscioni
- Campione di stampa

CONNETTIVITÀ DI RETE

- TCP/IP, supporto di Bonjour, SNMP, Port 9100, IPP 2.0, FTP, SMB, WSD, funzionalità Point and Print, Stampa via e-mail (PS/PDF), Supporto IPv6, Autenticazione LDAP
- Supporto nativo per Stampa universale di Microsoft®
- Conforme allo standard del settore Mopria®
- Connettività TCP/IP singola e doppia per l'integrazione con Xerox Extensible Interface Platform® (EIP)

SICUREZZA

- Cancellazione sicura, Profili di sicurezza, Registro di controllo di sicurezza (si integra con le soluzioni SIEM), Blocco porte, Filtro IP, Autenticazione 802.1X, Crittografia IPsec
- Supporto TLS 1.3 per comunicazioni crittografate: Fiery WebTools, IPP, Stampa mobile diretta
- Gestione dei certificati migliorata
- I certificati autofirmati Fiery vengono ricreati automaticamente
- Stampa protetta, Sicurezza PostScript, Sicurezza USB
- Aggiornamenti software con firma digitale

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

- Commutazione automatica: 100-240 V CA
- Gamma di corrente di ingresso: da 1,5 a 1,0 A
- Frequenza di ingresso: 60 o 50 Hz
- Consumo di energia massimo/standard: 80 W/30 W

EMI/EMC

- FCC e ICES-003 (Stati Uniti e Canada)
- Marchio CE – EN 62368-1:2014 + A11:2017 (UE)
- Marchio RCM (Australia e Nuova Zelanda)
- Marchio UK CA (Regno Unito)

SICUREZZA

- CB Scheme–62368-1, 3rd Edition
- Marchio CU (Stati Uniti e Canada)
- Marchio GS (UE)
- Marchio UK CA (Regno Unito)

INTEGRAZIONE

- Fiery JDF v1.8 nativo
- Fiery API
- Software Visione FreeFlow® Xerox®, Xerox® FreeFlow® Core
- Xerox® Standard Accounting
- Predisposizione per l'integrazione MIS e Web-to-Print
- Integrazione del flusso di lavoro di prestampa (Agfa® Apogee, Kodak® Prinergy, Heidelberg® Prinect, SCREEN EQUIOS)

OPZIONI FIERY

- Fiery Impose²
- Fiery JobMaster™²
- Fiery JobExpert™ e Kit di elaborazione PDF
 - Fiery JobExpert, Adobe PDF Print Engine, supporto PDF/VT-1
 - Include impostazioni JobExpert esclusive per la stampante Xerox® PrimeLink® serie C9200
 - Accessibile tramite Xerox® FreeFlow® Core
- Fiery ColorRight Package²
 - Fiery Spot Pro, Fiery ImageViewer, Fiery Image Enhance Visual Editor, Fiery Control Bar, Fiery Postflight
- Fiery Automation Package²
 - Fiery Preflight, Stampa veloce, Stampa/Elaborazione successiva
- Fiery Color Profiler Suite⁴ con spettrofotometro Fiery ES-3000
- Kit per Hub Fiery (doppio IP)
- Kit Adobe® Acrobat® Pro
- Fiery Manage²
- Fiery ColorGuard²

¹ Aggiornato con miglioramenti e release di servizio su base continua

² Prova gratuita di 30 giorni disponibile

³ Richiede Fiery Impose, Fiery Compose o JobMaster

⁴ Prova gratuita in modalità demo

Per ulteriori informazioni sul server di stampa Xerox® EX-i serie C9200 con tecnologia Fiery® per la stampante Xerox® PrimeLink® serie C9200, contattate il rappresentante Xerox locale. Telefonate al numero 1-800-ASK-XEROX o visitateci online all'indirizzo www.xerox.it.