

# Phaser® 3435

## Stampante laser in bianco e nero

### Funzioni di alto livello ad un prezzo conveniente per i vostri affari

La nostra stampante Phaser® 3435 ha un prezzo davvero basso ma offre funzioni straordinarie quali connettività di rete integrata, stampa fronte/retro automatica standard e tante possibilità di espansione. È ideale per piccole imprese, gruppi di lavoro o come stampante personale dedicata.



#### Una stampante per ufficio economica e potente

- Un'ottima velocità di stampa (33 ppm A4) le consente di supportare sempre al meglio l'espandersi del vostro business.
- La stampa fronte/retro automatica consente di ridurre il consumo di carta.
- Basta perdite di tempo in attesa delle stampe, grazie a un tempo di uscita prima pagina di soli 8,5 secondi (25 secondi dalla modalità autospegnimento).
- La connettività di rete integrata garantisce la massima velocità di connessione e di stampa.
- Grandi volumi di stampa? Una sola cartuccia di stampa ad alta capacità (opzionale) consente di stampare fino a 10.000 pagine.

#### Design flessibile e compatto

- L'ingombro ridotto aiuta a salvare spazio prezioso in ufficio, in quanto Phaser 3435 occupa pochissimo spazio sulla scrivania.
- Il vassoio carta da 250 fogli allunga i tempi di autonomia tra le ricariche; un vassoio aggiuntivo da 250 fogli consente di caricare un'intera risma di carta (500 fogli) in una sola volta.
- Pronta per la tua rete grazie al supporto per i sistemi operativi Windows, Macintosh e Linux.

#### Progettata pensando alla qualità

- La risoluzione di stampa di 1200 dpi e il supporto PCL/PostScript regala documenti nitidi dall'aspetto professionale.
- L'eccezionale ciclo di funzionamento le consente di supportare grandi volumi di stampa mensili.
- Gestisce documenti complessi senza ritardi grazie a 64 MB di memoria standard (espandibile fino a 320 MB).
- Garanzia di un anno 'on-site'.



Stampa
A4
33 ppm

LxPxPxA:  
400 x 433 x 285 mm

# Phaser® 3435

## Stampante laser in bianco e nero



Phaser® 3435DN	
<b>Velocità</b>	Fino a 33 ppm (A4)
<b>Ciclo di funzionamento</b>	Fino a 80.000 pagine al mese
<b>Gestione della carta</b>	
Alimentazione carta Standard	<b>Vassoio multiuso:</b> 50 fogli; Formati personalizzati: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm <b>Vassoio 1:</b> 250 fogli; Formati: A4, A5, A6
Opzionale	<b>Vassoio 2:</b> 250 fogli; Formati: A4, A5, A6
Uscita carta	150 fogli con lato di stampa verso il basso, 1 foglio con lato di stampa verso l'alto
Stampa fronte/retro automatica	Standard
<b>Stampa</b>	
Tempo di uscita prima pagina	Velocità massima di 8,5 secondi
Risoluzione	Qualità delle immagini con risoluzione massima di 1200 dpi
Processore	400 MHz
Memoria (std/max)	64 MB di memoria Flash ROM (include 4 MB per font e macro aggiuntivi) / 320 MB
Connettività	Parallela, USB 2.0 Ethernet 10/100Base-TX
Linguaggi PDL	Compatibilità PostScript® 3™, emulazione PCL® 6, PCL® 5e, IBM ProPrinter, Epson
Funzioni di stampa	Filigrane, Stampa di poster, N-in-1 Adattamento a pagina, Riduzione/Ingrandimento, Overlay, Libretti, Risparmio toner
<b>Garanzia</b>	Garanzia di un anno 'on-site'

### Gestione dispositivi

Programma di installazione Phaser, Server Web incorporato CentreWare® IS, CentreWare Web, Global Print Driver

### Driver di stampa

Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Mac OS® versione 8.6-9.2, 10.1-10.5, Vari sistemi operativi Linux® quali SUSE™ 8.2-9.2, Red Hat® 8-9, Fedora™ Core 1-4, Mandrake 9.2-10.1

### Sicurezza

802,1x

### Supporto Font

1 font bitmap, 45 font scalabili, 136 font PostScript®

### Gestione supporti

Vassoio multiuso: 60 – 163 g/m<sup>2</sup>

Tipi di supporto: carta comune, buste, lucidi, cartoncino, cartoline

Vassoio 1 e vassoio 2 (opzionale): 60 – 90 g/m<sup>2</sup>

Tipi di supporto: carta comune

Stampa fronte/retro: 75 – 90 g/m<sup>2</sup>

### Ambiente operativo

In funzione: 10° – 32° C

Umidità: dal 20% all'80%

Livelli di pressione sonora:

In stampa: 53 dB(A)

In standby: 25 dB(A)

Tempo di riscaldamento (da modalità di autospegnimento):

meno di 15 secondi

### Specifiche elettriche

Alimentazione: 220-240 V CA, 50/60 Hz

Consumo: In standby: 36 W / 34 W

In stampa: 509 W / 526 W

Autospegnimento: 6 W / 7 W

Risparmio energetico: 11 W

Certificazione ENERGY STAR®

### Dimensioni (LxPxA)

401 x 434 x 312 mm

Peso: 12,7 kg

Dimensioni fisiche (LxPxA) 501 x 615 x 421 mm

### Certificazioni

Elencato UL 60950/CSA C22.2 No.60950, Marchio

CE applicabile alle direttive 2006/95/EC, 2004/108/EC

e 99/5/EC

### Contenuto della confezione

- Stampante Phaser 3435
- Cartuccia di stampa (capacità 4.000 stampe<sup>1</sup>)
- CD del software e della documentazione (con Manuale dell'utente, Guida rapida all'installazione, Dichiarazione di garanzia)
- Cavo di alimentazione
- Cavo USB



Phaser 3435 raffigurata con vassoio 2 opzionale

### Materiali di consumo

Cartuccia di stampa capacità standard<sup>1</sup>:

4.000 pagine std. 106R01414

Cartuccia di stampa ad alta capacità<sup>1</sup>:

10.000 pagine std. 106R01415

<sup>1</sup> Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19752. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

### Opzioni

Vassoio da 250 fogli 097N01539

32 MB di memoria 097S03132

128 MB di memoria 097S03136

256 MB di memoria 097S03761

