

# Stampanti multifunzione Xerox® AltaLink®

**xerox**™

B8245/B8255/B8270



Le stampanti multifunzione AltaLink® serie B8200 sono basate sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®. Per maggiori informazioni, visitare il sito [www.connectkey.it](http://www.connectkey.it).

Caratteristiche tecniche del sistema	AltaLink® B8245	AltaLink® B8255	AltaLink® B8270
<b>Velocità<sup>1</sup></b>	Fino a 45 ppm	Fino a 55 ppm	Fino a 72 ppm
<b>Ciclo di funzionamento mensile<sup>2</sup></b>	Fino a 200.000 pagine	Fino a 250.000 pagine	Fino a 300.000 pagine
<b>Disco rigido/Processore/Memoria</b>	SSD NVMe 256 GB minimo/ <b>Opzionale:</b> HDD SSD NVMe 1 TB/Intel® Atom™ Quad Core da 1,91 GHz/4 GB di memoria di sistema		
<b>Connettività</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T, stampa diretta via USB 2.0 High-Speed, NFC; <b>Opzionale:</b> Wi-Fi®/Wi-Fi Direct® con Kit Xerox® Dual Band Wi-Fi® e Bluetooth® (Bluetooth per iBeacon™™)		
<b>Funzionalità del controller</b>	Clonazione della configurazione, Watchdog di configurazione, Coordinatore di sistemi, Pannello comandi remoto, Rubrica unificata, Dashboard sulla sicurezza, Apprendimento adattivo		
<b>Copia e stampa</b>			
<b>Risoluzione di copia e stampa</b>	<b>Copia:</b> Fino a 600 x 600 dpi; <b>Stampa:</b> Fino a 1200 x 2400 dpi		
<b>Tempo di uscita prima stampa (velocità massima)</b>	3,7 secondi	3,2 secondi	3,0 secondi
<b>Tempo di uscita prima copia (velocità massima) (dalla lastra di esposizione/con macchina riscaldata)</b>	4,1 secondi	3,6 secondi	3,0 secondi
<b>Linguaggi di descrizione di pagina</b>	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6		
<b>Funzioni di stampa</b>	Impostazioni predefinite delle applicazioni, Stato in tempo reale bidirezionale, Layout libretto, Stampa protetta crittografata, Trattieni tutti i lavori, Identificazione lavoro, Monitoraggio lavori, Stampa su fogli lunghi (banner), Print Around, Stampa da archivi cloud (Dropbox, OneDrive e Google Drive), Stampa da USB, Stampa su carta alternativa, Proporzioni, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita), Impostazioni driver Earth Smart Xerox®, Stampa universale Microsoft con Print Support Application (PSA); <b>Opzionale:</b> Stampa da e Scansione su piattaforma di gestione contenuti Xerox® DocuShare® Go		
<b>Funzionalità per la mobilità e il cloud</b>			
<b>Connettività mobile</b>	NFC (Near Field Communication); <b>Opzionale:</b> Wi-Fi Direct®, Wi-Fi® (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) incluso iBeacon™ (Bluetooth®)		
<b>Stampa mobile</b>	Mopria® Print, Apple™ AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), App @PrintByXerox; <b>Opzionale:</b> App Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android) AirPrint™ (iOS) incluso iBeacon™ (Bluetooth® per AirPrint Discovery)		
<b>Scansione mobile</b>	Mopria® Scan, Apple™ AirPrint™, <b>App Xerox Easy Assist</b> ; <b>Opzionale:</b> app Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)		
<b>App mobili e Xerox App Gallery</b>	È possibile automatizzare i processi quotidiani con app opzionali che consentono di tradurre il testo, oscurare dati sensibili, apporre la firma digitale, personalizzare, stampare, convertire, instradare, collaborare e comunicare. Visitare la pagina <a href="http://www.xerox.it/it-it/connectkey/app-posto-di-lavoro">www.xerox.it/it-it/connectkey/app-posto-di-lavoro</a> per trovare le app in base al settore o al flusso di lavoro. Software e servizi: Xerox® DocuShare® ( <a href="http://xerox.it/ecm">xerox.it/ecm</a> ), XMPie® ( <a href="http://www.xerox.it/it-it/stampa-digitale/workflow-documentale/printing-software/software-di-comunicazione-personalizzata-xmpie">www.xerox.it/it-it/stampa-digitale/workflow-documentale/printing-software/software-di-comunicazione-personalizzata-xmpie</a> ), Xerox® Workplace Solutions ( <a href="http://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-gestione-della-stampa">www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-gestione-della-stampa</a> )		
<b>Xerox® Workflow Central Platform</b>	<b>Opzionale:</b> L'uniformità di un'unica piattaforma per una produttività senza uguali tra computer, dispositivi mobili e stampanti. Grazie alla sempre più ampia suite di flussi di lavoro basati su cloud di Workflow Central, è possibile convertire i documenti in file audio per un facile ascolto, convertire file PDF o di immagini nei formati Microsoft più diffusi per condividerli con un'audience più vasta, trasformare note manoscritte in testo leggibile, modificabile e condivisibile, tradurre in/da oltre 40 lingue diverse e oscurare automaticamente dati personali in base a specifiche parole o frasi ( <a href="http://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-software/xerox-workflow-central-platform">www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-software/xerox-workflow-central-platform</a> )		

## Stampante multifunzione Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270

<b>Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud</b>	<b>Opzionale:</b> Xerox® Workplace Suite è una serie modulare di flussi di lavoro progettata per far risparmiare tempo e denaro ai clienti grazie a un controllo efficace del loro parco stampanti, e rendere al contempo i loro dipendenti mobili e produttivi grazie a una serie di efficienti flussi di lavoro. Xerox regala un'ineguagliabile flessibilità offrendo le funzionalità di questa soluzione in due modalità: nella versione server in locale (Workplace Suite) e nella versione su cloud (Workplace Cloud) ( <a href="http://www.xerox.it/it-it/connectkey/app-posto-di-lavoro">www.xerox.it/it-it/connectkey/app-posto-di-lavoro</a> )
<b>Integrazione con Provider di identità (IdP) cloud</b>	Utilizzate le vostre credenziali di accesso a desktop, laptop o dispositivi mobili per accedere alle vostre stampanti multifunzione AltaLink® con connessioni dirette a diffusi provider di identità cloud quali Okta, Ping Identity e Microsoft® Azure
<b>Scansione</b>	
<b>Funzioni standard</b>	<b>Destinazioni:</b> Scansione su USB/PC tramite porta USB/e-mail/rete (destinazioni SMB, sFTP, FTP, HTTP, HTTPS), Scansione su stampa; <b>Formati file:</b> PDF, PDF/A, JPEG, TIFF; <b>Funzioni di praticità:</b> App 1-Touch, Sicurezza imaging con tecnologia di marcatura e rilevamento a infrarossi proprietaria di AltaLink (sulle stampanti multifunzione in bianco e nero è supportata solo la funzione di rilevamento contrassegno), Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR), PDF protetto da password, Anteprima di scansione, Scansione su cartella, Scansione su home, PDF con funzione di ricerca, PDF/TIFF a singola pagina/multipagina, Acceleratori di flusso di lavoro touchless, Supporto TWAIN, Rubrica unificata
<b>Funzioni opzionali</b>	Scansione su archivi cloud (Dropbox, OneDrive e Google Drive). App di scansione Xerox® per DocuShare®, altre soluzioni disponibili tramite vari Xerox® Business Innovation Partner su <a href="http://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa">www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa</a> , Stampa da e Scansione su piattaforma di gestione dei contenuti Xerox® DocuShare® Go
<b>Fax</b>	
<b>Funzioni standard</b>	Abilitazione di Fax server di rete, Fax di lavoro composto
<b>Funzioni opzionali</b>	Fax walk-up (sono disponibili opzioni a una e due linee, comprensivo di LAN Fax, Fax diretto, Inoltro fax su e-mail o Condivisione SMB)
<b>Sicurezza</b>	
<b>Funzioni standard</b>	802.1x, Controllo dell'accesso, Registro di controllo, Risposta alle minacce automatica tramite integrazione di Trellix DXL®/Cisco® pxGrid, Certificato autofirmato automatico, Integrazione di Cisco® Identity Services Engine (ISE), Watchdog di configurazione, Dashboard sulla sicurezza, Stampa protetta crittografata, Unità di archiviazione crittografata (AES a 256 bit), FIPS 140-3, Verifica firmware, HTTPS, Sicurezza imaging (copia, stampa, scansione, e-mail) con tecnologia di rilevamento a infrarossi proprietaria di AltaLink (sulle stampanti multifunzione in bianco e nero è supportata solo la funzione Rileva contrassegno), IPsec, Crittografia a livello di lavoro tramite HTTPS e driver, Autenticazione locale (database interno), Stampa universale Microsoft/IPP con Print Support Application (Stampa protetta e Rilascio protetto), Autenticazione di rete, Filtro porte/IP/domini, Certificati di sicurezza con ECDSA, Dashboard sulla sicurezza, Modelli di sicurezza, Autenticazione scheda serverless, sFTP ed E-mail crittografata, Autenticazione messaggi hash SHA-256, Integrazione SIEM (Splunk, LogRhythm, Trellix ESM®), E-mail firmata, SNMPv3, TLS 1.1/1.2/1.3, Trusted Platform Module (2.0), Trellix Embedded Control Allowlisting®, Trellix ePolicy Orchestrator®, Avvio sicuro, Accesso utente e firewall interno, Autorizzazioni utente, la certificazione Common Criteria (ISO 15408) verrà resa disponibile in un futuro rilascio firmware
<b>Funzioni opzionali</b>	Trellix Integrity Control®, Kit di abilitazione Smart Card (CAC/PIV/.NET) <sup>3</sup> , Lettore schede RFID integrato Xerox®, Disco di storage crittografato (AES a 256 bit, FIPS 140-3), WPA2™ e WPA3™ con Kit Xerox® Dual Band WiFi® e Bluetooth® (Bluetooth for iBeacon™), Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management e Content Security, maggiori informazioni su <a href="http://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-gestione-della-stampa">www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-gestione-della-stampa</a>
<b>Gestione della stampa</b>	
<b>Funzioni standard</b>	Xerox® Standard Accounting (Copia, Stampa, Scansione, Fax, E-mail), Abilitazione contabilità di rete
<b>Funzioni opzionali</b>	Xerox® Workplace Cloud/Suite, altre soluzioni di contabilità di rete disponibili tramite vari Xerox® Business Innovation Partner. Servizi di gestione della stampa virtuale Xerox®; maggiori informazioni su <a href="http://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa#printmanagement">www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa#printmanagement</a>
<b>App con intelligenza artificiale integrata preinstallate</b>	
<b>Funzioni standard</b>	<p><b>L'app Xerox® Note Converter</b> utilizza la potenza dell'AI per interpretare la scrittura a mano, consentendovi di convertire rapidamente le vostre note in un documento MS Word o in un file digitale. Modificate, archiviate e condividete facilmente i vostri appunti con tutti i partecipanti a quell'importante meeting appena terminato, facendovi risparmiare tempo prezioso</p> <p><b>L'app Xerox® Summarizer</b> crea un riepilogo dei documenti che è poi possibile visualizzare, stampare e inviare via e-mail. Utilizzando l'intelligenza artificiale (AI), Xerox® Summarizer condensa dozzine e finanche centinaia di pagine a una piccola percentuale del testo originale oppure crea un breve e conciso sunto del testo di origine</p> <p><b>L'app Xerox® Auto-Redaction</b> utilizza la modernissima tecnologia AI del software DLP (Data Loss Prevention) di Google, che consente di selezionare le informazioni di identificazione personale preimpostate o parole e frasi personalizzate, e quindi di oscurarle automaticamente</p> <p>Per ulteriori informazioni, consultare il documento Domande frequenti sulle App con AI integrate della stampante multifunzione Xerox® AltaLink® serie 8200</p>



**Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio** per risparmiare tempo, grazie alla scansione simultanea di entrambi i lati di un documento fronte/retro alla velocità massima di 270 impressioni al minuto (ipm).

### INTERFACCIA UTENTE



**Intuitivo touch screen a colori da 10,1 pollici in stile tablet** personalizzabile, per eseguire le attività con pochi tocchi. Provatela su [www.xerox.com/SIM7](http://www.xerox.com/SIM7).

### ALIMENTAZIONE CARTA<sup>4</sup>

**Due vassoi regolabili da 520 fogli** (di serie con tutte le configurazioni). Il vassoio 1 gestisce supporti con formato fino a 11,7 x 17 poll./A3 e il vassoio 2 gestisce supporti con formato fino a 12 x 18 poll./SRA3.



**Kit per buste** (opzionale, sostituisce il vassoio 1), consente di alimentare fino a 60 buste.



**Configurazione con vassoio tandem ad alta capacità**, in grado di contenere fino a 3.140 fogli.

**Vassoio bypass** gestisce fino a 100 fogli; Formati personalizzati: da 3,5 x 3,9 poll. a 12,6 x 52 poll./da 89 x 98 mm a 320 x 1.320 mm.



**Alimentatore ad alta capacità** (opzionale), contiene 3.000 fogli di carta Letter/A4, portando la capacità carta complessiva a 6.140 fogli.



### TECNOLOGIE INNOVATIVE



**Lettole schede RFID integrato Xerox®** (opzionale), aggiunge l'autenticazione basata su scheda con supporto di oltre 90 tipi di scheda.



**Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair**, consente agli utenti di associare il proprio dispositivo mobile al pannello utente del dispositivo AltaLink® serie B8200 e connettersi istantaneamente alla stampante multifunzione.



**Sensore di prossimità intelligente**, rileva quando gli utenti si trovano nelle vicinanze. Il sensore conserva energia durante i periodi di inattività e attiva automaticamente il dispositivo quando un utente si avvicina.

### USCITA CARTA/STAZIONI DI FINITURA<sup>4</sup>



**Stazione di finitura per ufficio** (opzionale), offre funzioni di finitura avanzate, invito alla piega/cordonatura e finitura libretto con pinzatura centrale opzionali per creare libretti di 60 pagine (2-15 fogli).



**Stazione di finitura BR (Business Ready)** (opzionale), offre funzioni di finitura avanzate a un prezzo molto conveniente.



**Unità di piega a C/Z** (opzionale), aggiunge la capacità di piega a C, piega a Z, e piega a Z su mezzo foglio alla stazione di finitura BR o alla stazione di finitura BR con unità di finitura libretto.



**Stazione di finitura BR con unità di finitura libretto** (opzionale), crea libretti con pinzatura centrale da 64 pagine (2-16 fogli).

### STAMPA SU FOGLI LUNGI

**Kit di alimentazione fogli lunghi** (opzionale), consente di stampare su supporti lunghi fino a 12,6 x 52 poll./320 x 1.320 mm.



**Doppio vassoio di ricezione a sfalsamento** (disponibile quando non sono installate stazioni di finitura; singolo vassoio di ricezione a sfalsamento con le stazioni di finitura).



**Stazione di finitura per ufficio integrata** (opzionale con i modelli B8245/B8255), offre funzionalità di impilatura di 500 fogli e pinzatura a 2 posizioni di 50 fogli.



**Pinzatrice esterna** (opzionale), pinza fino a 50 fogli con supporti da 75 g/m<sup>2</sup>/20 lb

# Stampante multifunzione Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270

Caratteristiche tecniche del dispositivo			
<b>Lingue del pannello comandi</b>	Inglese statunitense, Catalano, Ceco, Danese, Tedesco, Inglese internazionale, Spagnolo internazionale, Francese internazionale, Croato, Italiano, Ungherese, Olandese, Norvegese, Polacco, Portoghese brasiliano, Rumeno, Finlandese, Svedese, Turco, Greco, Russo, Ucraino, Arabo		
<b>Accessori</b>			
<b>Opzionale</b>	SSD NVMe da 1 TB Unità di finitura libretto per stazione di finitura per ufficio Stazione di finitura BR (Business Ready) (richiede il kit di trasporto orizzontale) Stazione di finitura BR con unità di finitura libretto (richiede il kit per trasporto orizzontale) Unità di piega a C/a Z per stazione di finitura BR o stazione di finitura BR con unità di finitura libretto Pinzatrice esterna (include il piano di lavoro <sup>5</sup> ) Vassoio buste (sostituisce il vassoio 1) Interfaccia dispositivo esterno (nota anche come Interfaccia dispositivo di accesso ausiliario) per dispositivi di controllo accessi di terze parti, quali macchine a moneta e lettori schede Alimentatore ad alta capacità 3.000 fogli A4/Letter Perforatura (2/3, 2/4, svedese) Kit per trasporto orizzontale Stazione di finitura per ufficio integrata (disponibile per AltaLink® B8245, B8255) Kit di alimentazione fogli lunghi (stampa di striscioni) Kit di abilitazione a Trelix Integrity Control* Kit di rilevamento alimentazione multipla (solo AltaLink® B8270) Stazione di finitura per ufficio Kit di abilitazione per Scansione su cloud Kit di abilitazione smart card <sup>3</sup> Kit font Unicode Kit tastiera USB/ripiano Fax walk up (opzioni a una o due linee, include LAN Fax) Wi-Fi®/Wi-Fi Direct® con Kit Xerox® Dual Band Wi-Fi® e Bluetooth® (Bluetooth per iBeacon™) Kit per lettore schede RFID integrato Xerox®		
<b>Requisiti elettrici</b>	<b>AltaLink® B8245</b>	<b>AltaLink® B8255</b>	<b>AltaLink® B8270</b>
<b>Nord America</b>	Tensione: 110-127 V CA +/- 10 % Frequenza: 50/60 Hz +/- 3 %, 15 A		Tensione: 110-127 V CA +/- 10 % Frequenza: 50/60 Hz +/- 3 %, 20 A
<b>Europa</b>	Tensione: 220-240 V CA +/- 10 % Frequenza: 50/60 Hz +/- 3 %, 10 A		Tensione: 220-240 V CA +/- 10 % Frequenza: 50/60 Hz +/- 3 %, 10 A

# Stampante multifunzione Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270

Caratteristiche tecniche del dispositivo (continua)			
Consumo di energia	AltaLink® B8245	AltaLink® B8255	AltaLink® B8270
<b>In funzione (media)</b>	115 V: 717 watt 230 V: 674 watt	115 V: 806 watt 230 V: 760 watt	115 V: 929 watt 230 V: 908 watt
<b>Modalità Standby</b>	115 V: 71 watt 230 V: 71 watt	115 V: 72 watt 230 V: 70,3 watt	115 V: 91,1 watt 230 V: 79 watt
<b>Modalità Spegnimento automatico/Sospensione</b>	115 V: 0,58 watt 230 V: 0,60 watt (Tempo predefinito per il passaggio alla modalità sospensione = 0 minuti)	115 V: 0,58 watt 230 V: 0,61 watt (Tempo predefinito per il passaggio alla modalità sospensione = 0 minuti)	115 V: 0,59 watt 230 V: 0,61 watt (Tempo predefinito per il passaggio alla modalità sospensione = 0 minuti)
<b>Tempo di riscaldamento (da macchina spenta)</b>	Minimo 82 secondi		
<b>Ripristino dalla modalità sospensione</b>	Minimo 4,5 secondi		
Ambiente operativo			
<b>Intervallo di temperature richiesto</b>	Da 10 a 28 °C/Da 50 a 82 °F		
<b>Umidità relativa richiesta</b>	Dal 15% all'85%		
<b>Livelli di potenza sonora</b>	In funzione: 63,7/64,2 dB(A) In standby: 40,0/40,0 dB(A)	In funzione: 65,2/67,3 dB(A) In standby: 43,0/43,0 dB(A)	In funzione: 70,4 dB(A) In standby: 43,0 dB(A)
Dimensioni e peso			
<b>Configurazione base</b>	Larghezza: 620 mm/24,4 poll. Profondità: 723 mm/28,5 poll. Altezza: 1.130 mm/44,5 poll. Peso: 129,5 kg/286 lb		Larghezza: 620 mm/24,4 poll. Profondità: 793 mm/31,2 poll. Altezza: 1.169 mm/46 poll. Peso: 144,8 kg/319,2 lb
<b>Con stazione di finitura per ufficio (con unità di finitura libretto)</b>	Larghezza: 1.207 mm/47,5 poll. Profondità: 723 mm/28,5 poll. Altezza: 1.130 mm/44,5 poll. Peso: 168 kg/370,3 lb		Larghezza: 1207 mm/47,5 poll. Profondità: 793 mm/31,2 poll. Altezza: 1.169 mm/46 poll. Peso: 184,2 kg/406 lb
<b>Configurazione base con stazione di finitura BR (Business Ready)</b>	Larghezza: 1.395 mm/55 poll. Profondità: 723 mm/28,5 poll. Altezza: 1.130 mm/44,5 poll. Peso: 173,4 kg/382,3 lb		Larghezza: 1.395 mm/55 poll. Profondità: 723 mm/31,2 poll. Altezza: 1.169 mm/46 poll. Peso: 188,4 kg/415,4 lb
<b>Configurazione base con stazione di finitura BR con unità di finitura libretto</b>	Larghezza: 1.496,3 mm/59 poll. Profondità: 723 mm/28,5 poll. Altezza: 1.130 mm/44,5 poll. Peso: 190,4 kg/419,7 lb		Larghezza: 1.496,3 mm/59 poll. Profondità: 723 mm/31,2 poll. Altezza: 1.169 mm/46 poll. Peso: 205,6 kg/453,3 lb
<b>Configurazione base con stazione di finitura BR con unità di finitura libretto e unità di piega a C/Z</b>	Larghezza: 1.632 mm/64,3 poll. Profondità: 723 mm/28,5 poll. Altezza: 1.130 mm/44,5 poll. Peso: 240,7 kg/530,6 lb		Larghezza: 1.632 mm/64,3 poll. Profondità: 723 mm/31,2 poll. Altezza: 1.169 mm/46 poll. Peso: 255,9 kg/564,2 lb
<b>Configurazione base con stazione di finitura BR con unità di finitura libretto, unità di piega a C/a Z e alimentatore ad alta capacità</b>	Larghezza: 2.361 mm/93 poll. Profondità: 723 mm/28,5 poll. Altezza: 1.130 mm/44,5 poll. Peso: 271,6 kg/598,8 lb		Larghezza: 2.361 mm/93 poll. Profondità: 723 mm/31,2 poll. Altezza: 1.169 mm/46 poll. Peso: 287 kg/632,8 lb
Certificazioni del sistema/Conformità normative			
<b>Certificazioni</b>	L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su <a href="http://www.xerox.it/ufficio/latest/XOGFS-141.pdf">www.xerox.it/ufficio/latest/XOGFS-141.pdf</a>		

# Stampante multifunzione Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270

Gestione carta	AltaLink® B8245	AltaLink® B8255	AltaLink® B8270
<b>Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio</b>			
<b>Capacità<sup>4</sup></b>	130 fogli		250 fogli
<b>Velocità (Fino a)</b>	82 ppm in bianco e nero (solo fronte) 161 ipm in bianco e nero (fronte/retro)		135 ppm in bianco e nero (solo fronte) 270 ipm in bianco e nero (fronte/retro)
<b>Formati carta rilevati</b>	Da 3,4 x 4,9 poll. a 11,7 x 17 poll./da 85 x 125 mm a 297 x 432 mm		
<b>Grammature</b>	Da 60 a 128 g/m <sup>2</sup> /da 16 lb a 32 lb bond		
<b>Vassoio bypass (standard)</b>			
<b>Capacità<sup>4</sup></b>	100 fogli		
<b>Formati</b>	<b>Formati personalizzati:</b> da 3,5 x 3,9 poll. a 12,6 x 52 poll./da 89 x 98 mm a 320 x 1320 mm (SEF); <b>Opzionale:</b> Kit di alimentazione fogli lunghi (stampa di striscioni)		
<b>Grammature</b>	Da 52 a 300 g/m <sup>2</sup> /da 16 lb bond a 110 lb cover, <b>Fogli lunghi/striscioni</b> (> 19 poll./483 mm): 106-220 g/m <sup>2</sup> /28 lb Bond-120 lb Index		
<b>Tipi di supporto</b>	<p>Carta di qualità                      Cartoncino                      Cartoncino ricaricato                      Carta personalizzata                      Buste                      Cartoncino lucido                      Cartoncino lucido ricaricato                      Cartoncino pesante                      Cartoncino pesante ricaricato                      Cartoncino lucido pesante                      Cartoncino lucido pesante ricaricato                      Carta perforata                      Etichette                      Carta intestata                      Carta leggera                      Cartoncino leggero                      Cartoncino leggero ricaricato                      Cartoncino lucido leggero                      Cartoncino lucido leggero ricaricato                      Carta comune                      Carta comune ricaricata                      Carta prestampata                      Carta riciclata                      Trasparenti</p> <p><b>Fogli lunghi/striscioni:</b>                      Cartoncino                      Cartoncino ricaricato                      Cartoncino leggero                      Cartoncino leggero ricaricato</p>		
<b>Vassoi 1 e 2 (Standard)</b>			
<b>Capacità<sup>4</sup></b>	520 fogli ciascuno		
<b>Formati</b>	<b>Vassoio 1:</b> Formati personalizzati: da 5,5 x 7,2 poll. a 11,7 x 17 poll./da 140 x 182 mm a 297 x 432 mm (SEF) <b>Vassoio 2:</b> Formati personalizzati: da 5,5 x 7,2 poll. a 12 x 18 poll./da 140 x 182 mm a SRA3 (SEF)		
<b>Grammature</b>	Da 52 a 300 g/m <sup>2</sup> /da 16 lb bond a 110 lb cover		
<b>Tipi di supporto</b>	<p>Carta di qualità                      Cartoncino                      Cartoncino ricaricato                      Carta personalizzata                      Buste                      Cartoncino lucido                      Cartoncino lucido ricaricato                      Cartoncino pesante                      Cartoncino pesante ricaricato                      Cartoncino lucido pesante                      Cartoncino lucido pesante ricaricato                      Carta perforata                      Etichette                      Carta intestata                      Carta leggera                      Cartoncino leggero                      Cartoncino leggero ricaricato                      Cartoncino lucido leggero                      Cartoncino lucido leggero ricaricato                      Carta comune                      Carta comune ricaricata                      Carta prestampata                      Carta riciclata                      Trasparenti</p>		

# Stampante multifunzione Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270

Gestione carta (continua)	AltaLink® B8245	AltaLink® B8255	AltaLink® B8270
<b>Vassoio tandem ad alta capacità (disponibile con tutti i modelli)</b>			
<b>Capacità<sup>4</sup></b>	<b>Vassoio 3:</b> 867 fogli <b>Vassoio 4:</b> 1.133 fogli		
<b>Formati</b>	8,5 x 11 poll./A4, JIS B5, Executive (7,25 x 10,5 poll.) LEF		
<b>Grammature</b>	Da 52 a 300 g/m <sup>2</sup> /da 16 lb bond a 110 lb cover		
<b>Tipi di supporto</b>	Carta di qualità Cartoncino Carta personalizzata Cartoncino lucido Carta perforata Etichette Carta intestata Cartoncino leggero Cartoncino lucido leggero Carta comune Carta prestampata		
<b>Vassoio per buste (opzionale – sostituisce il vassoio 1)</b>			
<b>Capacità<sup>4</sup></b>	Fino a 60 buste		
<b>Formati</b>	N. 10 Commercial (9,25 x 4,125 poll.)/Monarch, DL, C5 Formati personalizzati: da 3,9 x 5,8 poll. a 6,4 x 9,5 poll./da 98 x 148 mm a 162 x 241 mm		
<b>Grammature</b>	Da 75 a 90 g/m <sup>2</sup> /da 20 lb a 24 lb bond		
<b>Alimentatore ad alta capacità (HCF) (opzionale con tutti i modelli)</b>			
<b>Capacità<sup>4</sup></b>	3.000 fogli		
<b>Formati</b>	Formati standard: 8,5 x 11 poll. o 7,25 x 10,5 poll./A4 o B5 LEF		
<b>Grammature</b>	Da 52 a 300 g/m <sup>2</sup> /da 16 lb bond a 110 lb cover		
<b>Capacità totale</b>			
<b>Capacità totale del dispositivo<sup>4</sup></b>	Modulo vassoio tandem ad alta capacità: 3.140 fogli Modulo vassoio tandem ad alta capacità con alimentatore ad alta capacità: 6.140 fogli		

# Stampante multifunzione Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270

Finitura	AltaLink® B8245	AltaLink® B8255	AltaLink® B8270
<b>Vassoi di uscita (Standard) (Doppio vassoio di ricezione a sfalsamento non disponibile con la stazione di finitura per ufficio integrata e limitato a uno con la stazione di finitura per ufficio e le stazioni di finitura BR)</b>			
<b>Capacità vassoio per fascicolazione<sup>4</sup></b>	Doppio vassoio di ricezione a sfalsamento: fino a 250 fogli ciascuno Vassoio faccia in su lato sinistro: fino a 100 fogli		
<b>Stazione di finitura per ufficio integrata (opzionale solo con AltaLink® B8245/B8255)</b>			
<b>Capacità vassoio per fascicolazione<sup>4</sup></b>	500 fogli da 80 g/m <sup>2</sup> /20 lb bond – 8,5 x 11 poll./A4 oppure 250 fogli da 80 g/m <sup>2</sup> /20 lb bond – 11 x 17 poll./A3		
<b>Formati</b>	Da 3,5 x 3,9 poll. a 11,7 x 17 poll./da 89 x 98 mm a 297 x 432 mm		
<b>Grammature</b>	Da 52 a 300 g/m <sup>2</sup> /da 16 lb bond a 110 lb cover		
<b>Pinzatura</b>	Posizione singola/doppia Pinzatura automatica: 50 fogli massimo: fogli di formato Letter/A4/B5 (grammatura inferiore a 90 g/m <sup>2</sup> o 2 fogli copertina da 220 g/m <sup>2</sup> ) 30 fogli massimo: fogli di formato Legal/Tabloid/A3/B4 (grammatura inferiore a 90 g/m <sup>2</sup> o 2 fogli copertina da 220 g/m <sup>2</sup> )		
<b>Stazione di finitura per ufficio (opzionale)</b>			
<b>Capacità vassoio per fascicolazione<sup>4</sup></b>	2.000 fogli non pinzati o 1.000 fogli con pinzatura singola o 750 fogli con pinzatura doppia (8,5 x 11 poll./A4)		
<b>Formati vassoio per fascicolazione</b>	Da 8,3 x 7,2 poll. a 11,7 x 17 poll./da 210 x 182 mm a 297 x 432 mm		
<b>Grammature</b>	Da 52 a 300 g/m <sup>2</sup> /da 16 lb bond a 110 lb cover		
<b>Pinzatura multiposizione</b>	50 fogli massimo: fogli di formato Letter/A4/B5 (grammatura inferiore a 90 g/m <sup>2</sup> o 2 fogli copertina da 220 g/m <sup>2</sup> ) 30 fogli massimo: fogli di formato Legal/Tabloid/A3/B4 (grammatura inferiore a 90 g/m <sup>2</sup> o 2 fogli copertina da 220 g/m <sup>2</sup> )		
<b>Perforatura (opzionale)</b>	<b>Nord America:</b> Perforatura a 2/3 fori <b>Europa:</b> Perforatura a 2/4 fori <b>Opzionale:</b> Perforatura "svedese" a 4 fori		
<b>Unità di finitura libretto per stazione di finitura per ufficio (invito alla piega/cordonatura, pinzatura centrale) (opzionale)</b>			
<b>Capacità vassoio superiore<sup>4</sup></b>	40 libretti (2-15 fogli per libretto – 80 g/m <sup>2</sup> /20 lb o meno)		
<b>Formati</b>	Letter – 8,5 x 11 poll./A4 SEF Legal – 8,5 x 14 poll./B4 SEF Tabloid – 11 x 17 poll./A3 SEF		
<b>Pinzatura centrale</b>	Libretto da 2-15 fogli/8-60 pagine Da 64 a 220 g/m <sup>2</sup> /da 16 lb a 80 lb		
<b>Invito alla piega/cordonatura</b>	1-15 fogli/senza pinzatura Da 64 a 105 g/m <sup>2</sup> /da 16 lb bond a 28 lb bond		
<b>Stazione di finitura BR (Business Ready) (opzionale) (richiede il kit per trasporto orizzontale)</b>			
<b>Capacità<sup>4</sup></b>	Vassoio superiore con sfalsamento: 500 fogli Vassoio per pinzatura/impilatura: 3.000 fogli non pinzati o 100 fascicoli (pinzatura su 2 o 4 posizioni) in formato 11 x 17 poll., 8,5 x 14 poll./A3 oppure 200 fascicoli (pinzatura su singola posizione) in formato 8,5 x 11 poll./A4		
<b>Formati</b>	Da 3,9 x 5,8 poll. a 12,6 x 19,2 poll./da 100 x 148 mm a 320 x 488 mm per il vassoio superiore Da 7,25 x 10,5 poll. a 12,6 x 19 poll./da 182 x 203 mm a 320 x 488 mm per l'impilatura Da 7,25 x 10,5 poll. a 11 x 17 poll./da B5 ad A3 per la pinzatura		
<b>Grammature</b>	Da 52 a 300 g/m <sup>2</sup> /da 16 lb bond a 110 lb cover		
<b>Pinzatura</b>	Pinzatura singola e multiposizione Pinzatura automatica (50 fogli massimo) – 90 g/m <sup>2</sup> /24 lb Formati supportati: Letter, Legal, Tabloid, A3, A4, B4 e B5		
<b>Perforatura</b>	<b>Nord America:</b> Perforatura a 2/3 fori <b>Europa:</b> Perforatura a 2/4 fori <b>Opzionale:</b> Perforatura "svedese" a 4 fori		
<b>Stazione di finitura BR con unità di finitura libretto (opzionale) (richiede il kit per trasporto orizzontale)</b>			
<b>Capacità<sup>4</sup></b>	Vassoio superiore con sfalsamento: 500 fogli di carta da 8,5 x 11 poll./A4 non pinzati Vassoio per pinzatura/impilatura: 1.500 fogli da 8,5 x 11 poll./11 x 17 poll./A4/A3 non pinzati o 200 fascicoli pinzati da 8,5 x 11 poll./A4 (pinzatura a singola posizione o a due o 4 posizioni) o 100 fascicoli pinzati da 11 x 17 poll./A3		
<b>Formati</b>	Da 3,9 x 5,8 poll. a 12,6 x 19,2 poll./da 100 x 148 mm a 320 x 488 mm per il vassoio superiore Da 7,25 x 10,5 poll. a 12,6 x 19 poll./da 182 x 203 mm a 320 x 488 mm per l'impilatura Da 7,25 x 10,5 poll. a 11 x 17 poll./da B5 ad A3 per la pinzatura		
<b>Grammature</b>	Da 52 a 300 g/m <sup>2</sup> /da 16 lb bond a 110 lb cover		
<b>Pinzatura</b>	Pinzatura singola e multiposizione Pinzatura automatica (50 fogli massimo) – 90 g/m <sup>2</sup> /24 lb Formati supportati: Letter, Legal, Tabloid, A3, A4, B4 e B5		
<b>Perforatura</b>	<b>Nord America:</b> Perforatura a 2/3 fori <b>Europa:</b> Perforatura a 2/4 fori <b>Opzionale:</b> Perforatura "svedese" a 4 fori		
<b>Unità di finitura libretto</b>	Pinzatura centrale da 2 a 16 fogli (7 fogli da 106 a 176 g/m <sup>2</sup> patinati o 5 fogli da 177-220 g/m <sup>2</sup> patinati) Doppia piegatura fino a 5 fogli Formati supportati: Letter, Legal, Tabloid, A3 e A4		



# Stampante multifunzione Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270

Finitura (continua)	AltaLink® B8245	AltaLink® B8255	AltaLink® B8270
<b>Unità di piega a C/Z (opzionale con la stazione di finitura BR e la stazione di finitura BR con unità di finitura libretto)</b>			
<b>Tipi</b>	Piega a C, Piega a Z e Piega a Z su mezzo foglio		
<b>Capacità<sup>4</sup></b>	40 fogli		
<b>Formati</b>	Piega a C e Piega a Z: Letter – 8,5 x 11 poll./A4 solo SEF Piega a Z su mezzo foglio: Tabloid – solo 11 x 17 poll./A3		
<b>Grammature</b>	Da 64 a 90 g/m <sup>2</sup> /da 16 a 24 lb bond		
<b>Vassoi di uscita</b>	Vassoio buste: Piega a C, Piega a Z e Tripla piegatura Vassoio impilatore o vassoio superiore: Piega a Z su mezzo foglio		
<b>Pinzatrice esterna (opzionale – include il piano di lavoro<sup>5</sup>)</b>			
<b>Capacità<sup>4</sup></b>	Pinzatura 50 fogli 5.000 punti metallici Richiede una presa elettrica separata		
Copia	AltaLink® B8245	AltaLink® B8255	AltaLink® B8270
<b>Tempo di uscita prima copia (dalla lastra/stato pronta)</b>	Minimo 4,1 secondi	Minimo 3,6 secondi	Minimo 3,0 secondi
<b>Lati (ingresso:uscita)</b>	1-1, 1-2, 2-2, 2-1		
<b>Quantità</b>	Da 1 a 9.999		
<b>Risoluzione (max)</b>	Fino a 600 x 600 dpi		
<b>Riduzione/Ingrandimento</b>	Zoom variabile dal 25 % al 400 % con incrementi dell' 1 %		
<b>Simultaneità</b>	Programmazione anticipata per consentire di mettere in coda il lavoro durante l'elaborazione del lavoro iniziale (Copia, Stampa, Fax e Scansione)		
<b>Funzioni di copia</b>	Annotazione e timbratura Bates™ Autenticazione per i servizi Selezione automatica della carta Riduzione/ingrandimento automatici (per l'adattamento al formato carta selezionato) Scambio automatico dei vassoi Creazione libretto fronte/retro automatica Lavoro composto (consente la programmazione a livello di pagina; consente inoltre di verificare ciascuna sezione o di eliminare l'ultima sezione durante la creazione del lavoro) Fascicolazione Copertine (solo fronte, fronte e retro, solo retro, stampate all'interno e all'esterno: vuote o stampate) Divisori (vuoti) Cancellazione bordi Guida alle funzioni (intuitive descrizioni con testo e grafica) Copia documento identità Regolazioni della qualità immagini Spostamento immagine (con l'opzione Centrazione automatica) Protezione imaging (sulle stampanti multifunzione in bianco e nero è supportata solo la funzione di rilevamento contrassegno) Inversione immagine (immagine negativa o speculare) Interruzione lavori voluminosi N-in-1 (fino a 15 colonne per 15 righe) Fascicolo di prova Salva impostazioni lavoro Pinzatura Acceleratori di flusso di lavoro automatici Trasparenti		

# Stampante multifunzione Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270

Stampa	AltaLink® B8245	AltaLink® B8255	AltaLink® B8270
<b>Tempo di uscita prima stampa (velocità massima)</b>	3,7 secondi	3,2 secondi	3,0 secondi
<b>Risoluzione (fino a)</b>	1200 x 2400 dpi		
<b>Funzioni di stampa</b>	Impostazioni predefinite delle applicazioni Attivazione/disattivazione foglio intestazione Layout libretto Selezione copertina Stampa differita (a un orario definito) Autorizzazioni utente Finitura Adattamento a nuovo formato Trattieni tutti i lavori Opzioni immagine (Risparmio toner, Risoluzione (Standard, Avanzata, Alta)) Identificazione lavoro (Banner o ID di stampa, ID di stampa ai margini solo sulla prima pagina o su tutte le pagine) LAN Fax (richiede il Kit per fax opzionale) Foglio lungo/striscione Layout/Filigrana N-in-1 (fino a 16 pagine per foglio) Selezione carta per tipologia Fascicolo di prova Stampa da archivi cloud (Dropbox, OneDrive e Google Drive) Lavoro salvato Stampa protetta con eliminazione temporizzata Pagine speciali (programmazione pagine non standard: copertine, inserti, pagine non standard) Memorizzazione e richiamo impostazioni driver Funzioni di sostenibilità (Impostazioni Xerox® Earth Smart, Fronte/retro, N-in-1, Disattiva Banner e ID di stampa, Fascicolo di prova intelligente, Trattieni tutti i lavori) Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita)		
<b>Stampa da USB</b>	Consente la stampa in locale dalla porta USB Tipo A sul pannello anteriore Supporta la stampa diretta da un computer tramite porta USB Tipo B Formati file supportati: PDF, JPEG, TIFF, PS, PCL I lavori a colori possono essere stampati in bianco e nero		
<b>Sistemi operativi</b>	Windows 10 (32 e 64 bit) Windows 11 (64 bit) MacOS 12.x, 13.x, 14.x Red Hat Linux 7.x, 8.x, 9.x Ubuntu Linux 18.04, 20.04, 22.04, 23.04, 24.04 OpenSUSE Linux Server 15.5  MS Windows 2012 Server (64 bit) MS Windows 2016 Server (64 bit) MS Windows 2019 Server (64 bit) MS Windows 2022 Server (64 bit) Red Hat Linux Server 7.x, 8.x SuSe Linux Server 12.2-12.4, 15.x  <b>Nota:</b> per le versioni più recenti supportate, visitare la pagina Driver e Download e specificare il proprio dispositivo su <a href="http://www.support.xerox.com/it-it">www.support.xerox.com/it-it</a>		
<b>Protocolli di rete</b>	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD Microsoft Windows Networking su IP Bonjour®/AirPrint™ IPv6 Molti dei protocolli non in uso possono essere disabilitati		
<b>Capacità font</b>	PCL: 93 font scalabili, font line printer e font in formato bitmap (comprende il supporto per font cirillici); PostScript 3: 173 font Type 1, 2 font Multiple Master		
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	Un driver di stampa autenticamente universale che consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox da un unico driver. Offre agli utenti finali un'interfaccia uniforme e di facile utilizzo, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa. Supporto di Stampa universale Microsoft con PSA (Print Support Application)		
<b>Xerox® Pull Print Driver</b>	Consente ai responsabili IT di qualificare, installare e gestire agevolmente tutti i dispositivi di stampa utilizzando un solo driver in un ambiente Pull Print. Utilizza una singola coda e un singolo driver. Xerox® Pull Print Driver estende la praticità a un'ampia gamma di risorse di stampa. Gli amministratori IT non devono più gestire e configurare molteplici driver. Utilizzato in combinazione con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® e altre soluzioni		
<b>Rubrica unificata per Fax, E-mail e Scansione su...</b>			
<b>Funzioni</b>	Servizi supportati: Fax, E-mail, Scansione su Numero massimo di contatti: 5.000 Contatti: Supporta 1 o più destinazioni Preferiti per un rapido accesso a tutti i servizi supportati		

# Stampante multifunzione Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270

Scansione	AltaLink® B8245	AltaLink® B8255	AltaLink® B8270
<b>Simultaneità</b>	Scansione mentre il sistema sta eseguendo lavori di stampa o copia, o durante il trasferimento di lavori di scansione su rete o fax (la priorità viene data alla restituzione degli originali digitalizzati e alla stampa di lavori simultanei)		
<b>Velocità di alimentazione (fino a)</b>	82 ppm in bianco e nero e a colori (solo fronte) 161 ipm in bianco e nero e a colori (fronte/retro)		135 ppm in bianco e nero e a colori (solo fronte) 270 ipm in bianco e nero e a colori (fronte/retro)
<b>Risoluzione</b>	Da 150 x 150 dpi a 600 x 600 dpi		
<b>Profondità di bit</b>	1 bit (bianco e nero), 8 bit (scala di grigi), 24 bit (a colori)		
<b>Area di scansione massima</b>	11 x 17 poll./A3		
<b>Gestione dei modelli di scansione</b>	Supporto di 250 modelli di scansione Creazione di modelli di scansione Xerox® CentreWare® IS e condivisione tramite clonazione del dispositivo alle opzioni di foglio di conferma di altre stampanti multifunzione		
<b>Protocolli di rete</b>	sFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS		
<b>Compressione file</b>	TIFF a colori (TIFF 6.0 o TTN2 con JPEG, LZW) TIFF in bianco e nero (compressione G3 MH, G4 MMR – pagina singola o multipagina) PDF/OCR e PDF/A-1b con funzione di ricerca (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, Compressione aritmetica JBIG, Deflate (per bianco e nero e all'interno di MRC)) PDF/PDF/A linearizzato		
<b>Campi di gestione dei documenti (metadati)</b>	<p>Funzioni disponibili solo nei modelli di scansione su file in rete:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Da 1 a 6 campi metadati programmabili dall'utente per modelli di scansione su file in rete e campi illimitati all'interno del modello – I campi metadati consistono di nome campo, valore predefinito e altre configurazioni</li> <li>• Campi personalizzati visualizzati sull'interfaccia utente per input con dati variabili</li> </ul> <p>Scansione su con metadati</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrata nei file di scansione utilizzando i formati XMP</li> <li>• Opera con flusso di lavoro di sistemi esperti</li> </ul>		
<b>Funzioni di scansione</b>	<p>Eliminazione sfondo e ombre automatica Originali rilegati Controllo su qualità di compressione/dimensioni file Cancellazione bordi Protezione imaging (sulle stampanti multifunzione in bianco e nero è supportata solo la funzione di rilevamento contrassegno) Originali in formati misti Tipo di originale (foto e testo, foto, testo, mappa, giornale/rivista) Riduzione/Ingrandimento Scansione di lavoro composto Scansione su home Scansione su mailbox Scansione su rete (mediante FTP/sFTP/SMB/HTTP/HTTPS) Scansione su cartella di rete (mediante FTP/sFTP/SMB/HTTP/HTTPS) Pulsanti di scansione single-touch (fino a 10) Formato per formato (per originali in formati misti) Supporto di TWAIN/Supporto di WIA 2.0</p>		
<b>Scansione su e-mail (standard)</b>			
<b>Funzioni di scansione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Invio automatico a sé stessi</li> <li>• Firme e-mail (6 righe ciascuna di 128 caratteri max), corpo messaggio e-mail (configurabile dall'utente), opzioni di foglio di conferma Server Web incorporato e-mail</li> <li>• Firma di e-mail (richiede l'opzione Smart Card)</li> <li>• Scansione su e-mail con crittografia S/MIME</li> <li>• Acceleratori di flusso di lavoro automatici</li> </ul>		
<b>Accesso alle directory</b>	Elenco di indirizzi tramite LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino), Rubrica dispositivo		
<b>Scansione su</b>			
<b>Funzioni standard</b>	<p>Anteprima di scansione Scansione su e-mail Scansione su rete (mediante sFTP) Scansione su cartella di rete (mediante sFTP) Scansione su PC tramite porta USB Scansione su PC/Server/Client (SMB o FTP) Scansione su stampa Scansione su USB Acceleratori di flusso di lavoro automatici</p>		
<b>Funzioni opzionali</b>	Scansione su archivi cloud (Dropbox, OneDrive e Google Drive)		
<b>App e soluzioni di scansione</b>			
<b>Software di scansione</b>	Autostore v7 eCopy ShareScan v5.2 eCopy ScanStation v5.2		
<b>App di scansione e Xerox App Gallery</b>	Scansione su: Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft Office 365™, Box®, App Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android) L'elenco completo di app è disponibile nella Xerox App Gallery: <a href="http://xerox.com/AppGallery">xerox.com/AppGallery</a>		

# Stampante multifunzione Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270

Sicurezza	AltaLink® B8245	AltaLink® B8255	AltaLink® B8270
<b>Funzioni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Registro di controllo</li> <li>• Compatibile con Cisco® Identity Services Engine (ISE)</li> <li>• Watchdog di configurazione (monitora e corregge 75 impostazioni di sicurezza nelle seguenti aree):               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 802.1x</li> <li>- Ripristino password amministratore</li> <li>- Registro di controllo</li> <li>- Aggiornamento software automatico</li> <li>- Avvisi e-mail</li> <li>- FIPS 140-3</li> <li>- Trattieni tutti i lavori</li> <li>- Politiche di installazione</li> <li>- Rimozione dati dei lavori</li> <li>- Trellix Embedded Control*</li> <li>- PII - Nome accesso</li> <li>- Password PostScript</li> <li>- Abilitazione di Servizi remoti</li> <li>- Avvio remoto (Mopria® o AirPrint™)</li> <li>- Avvio remoto (TWAIN)</li> <li>- Ristampa lavori salvati</li> <li>- Scansione su mailbox (archivio interno)</li> <li>- Lunghezza codice di accesso protetto</li> <li>- Politiche dei dispositivi di stampa protetta</li> <li>- SIEM</li> <li>- SNMP</li> <li>- Timeout di sistema</li> <li>- USB (Stampa da USB)</li> <li>- USB (Scansione su USB)</li> <li>- Gestione porte USB</li> <li>- Crittografia dati utente</li> </ul> </li> <li>• La funzione di cancellazione dati dei clienti rimuove in modo sicuro tutti i dati dall'SSD</li> <li>• Autenticazione estesa               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Crittografata e autenticazione su server SMTP per Scansione su e-mail</li> <li>- PDF crittografato/protetto da password (solo quando si utilizzano modelli di scansione su rete ed e-mail)</li> <li>- Crittografia del disco rigido FIPS 140-3 a 256 bit, TLS, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3</li> <li>- Autenticazione locale (database interno)</li> <li>- Autenticazione di rete per accedere al dispositivo e/o ai servizi del dispositivo tramite autenticazione Kerberos (UNIX/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008, Windows Server 2012), NDS, LDAP</li> <li>- Sovrascrittura immagini su richiesta (Programmata, Manuale), comprende la pulizia dell'area del disco non utilizzata</li> <li>- Protezione dati</li> <li>- Autenticazione Smart Card: supporto scheda CAC/PIV 144k (codice di certificato a 2048 bit)/.NET</li> </ul> </li> <li>• Autorizzazione estesa               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Autorizzazione per utente per servizio</li> <li>- Accesso SA basato su credenziali di rete</li> <li>- Accesso alla rete protetto</li> <li>- Le autorizzazioni utente richieste per accedere alla stampa e alle funzioni di stampa (ad es., limitazioni degli orari) si applicano anche al driver di stampa</li> </ul> </li> <li>• La certificazione Common Criteria di NIAP per l'intero sistema ai sensi dell'HD Protection Profile for Hardcopy Devices v1.0 (HCD-PP v1.0) verrà resa disponibile in un futuro rilascio firmware</li> <li>• Nascondi nomi lavori di stampa</li> <li>• Protezione imaging (sulle stampanti multifunzione in bianco e nero è supportata solo la funzione di rilevamento contrassegno)</li> <li>• Filtro IP, IPsec, IPv6, TLS V1.1, V1.2, V1.3, SNMP V1, V2, V3, HTTPS, 802.1X, SFTP</li> <li>• Rimozione dati dei lavori su SSD</li> <li>• Trellix Embedded Control* (Allowlisting), Trellix Integrity Control* (opzionale)</li> <li>• Disabilitazione porte, incluse le porte USB</li> <li>• Stampa protetta (PIN fino a 10 cifre o Autenticazione di rete)</li> <li>• Dashboard sulla sicurezza</li> <li>• Supporto SIEM (Security Information and Event Management) per Trellix Enterprise Security Manager*, LogRhythm e Splunk</li> <li>• Modelli di sicurezza</li> <li>• Trusted Platform Module 2.0</li> <li>• WPA2™ e WPA3™ sono supportati dal Kit Dual Band Wi-Fi® e Bluetooth®</li> </ul>		
<b>Letture schede RFID integrato Xerox® (kit opzionale)</b>	Supporto integrato per la maggior parte delle schede di sicurezza del settore per una protezione ancora maggiore, con lettori schede integrati nel pannello della stampante multifunzione		

# Stampante multifunzione Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270

Fax	AltaLink® B8245	AltaLink® B8255	AltaLink® B8270
<b>Caratteristiche del fax server di rete</b>			
<b>Compatibilità</b>	ITU (CCITT) gruppo 3; Varie soluzioni di Xerox® Business Innovation Partner		
<b>Area di scansione massima</b>	11 x 17 poll./A3		
<b>Funzioni di invio fax</b>	Scansione solo fronte o fronte/retro (fino al formato 11 x 17 poll./A3) Aggiunta a elenco di invii (massimo 200 numeri) Lavoro composto, Preferiti, Invio differito (ora specifica) Tipo di originale (foto, testo o foto e testo)		
<b>Funzioni di stampa fax</b>	Stampa solo fronte o fronte/retro, Pinzatura, Stampa protetta		
<b>Risoluzione di trasmissione</b>	Superfine: 400 x 200 dpi (scansione a 600 x 600 dpi) Fine: 200 x 200 dpi Standard: 200 x 100 dpi		
<b>Funzioni fax walk-up (opzionali; installabili dal cliente – a 1 e 2 linee)</b>			
<b>Compatibilità</b>	ITU (CCITT) Gruppo 3		
<b>Velocità/Modem</b>	Uno o due modem V.34: 33.600 bps. Tempo di trasmissione inferiore a 4 secondi a pagina		
<b>Compressione/Velocità</b>	MH/G3, MR/G3, MMR/SG3, JBIG/SG3		
<b>Risoluzione</b>	<b>Invio in locale:</b> Standard: 200 x 100 dpi Fine: 200 x 200 dpi Superfine: 600 x 600 dpi <b>Ricezione:</b> Accetta tutti i formati		
<b>Funzioni di invio fax</b>	Riduzione della trasmissione fax automatica Copertine automatiche Reinvio automatico numero in memoria Invio a gruppi (fino a capacità memoria) Avvio differito, Lavoro composto, Preferiti Rubrica dispositivo (fino a 5.000 contatti) LAN Fax (fax dal driver di stampa) Stato lavoro pagina per pagina sulla macchina Fax PSTN		
<b>Funzioni di ricezione fax</b>	Risposta automatica differita Stampa fronte o fronte/retro Selezione vassoio di uscita Modalità di ricezione stampa: Manuale (formato, margine, supporto, intestazione)/Automatica Data/ora di ricezione Ricezione protetta Con o senza pinzatura Fino a 200 mailbox protette da password		
<b>Inoltro fax</b>	Inoltro a e-mail o destinazione SMB Inoltro fax solo su ricezione		
<b>Report fax</b>	Attività, Conferma trasmissione, Fax in sospeso, Report opzioni, Report mailbox, Report trasmissioni		
<b>Accesso alle directory</b>	Utilizza la Rubrica unificata Fax di gruppo disponibile		
<b>Ricomposizione automatica</b>	Fino a 14 tentativi (in base ai requisiti dei singoli paesi) Intervalli da 1 a 25 minuti		
<b>Reinvio automatico</b>	Fino a 5 tentativi		

# Stampante multifunzione Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270

Gestione del dispositivo	
<b>Protocolli di gestione</b>	DHCP, BOOTP, SNMP, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS
<b>Supporto per la gestione</b>	SNMP Versione 1. Trap SNMP Versione 2c e SNMP Versione 3 su TCP/IP e IP Accesso MIB (IETF-MIB II RFC 1213) Host Resources MIB RFC 2790, Printer MIB RFC 3805, PWG-Imaging-System-Power MIB, Coordinatore di sistemi, Watchdog di configurazione, Dashboard sulla sicurezza, <b>App Xerox® Easy Assist</b>
<b>Xerox® CentreWare® Web</b>	Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite browser Web da qualsiasi workstation con Windows, UNIX o altro sistema operativo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compatibile con tutte le stampanti gestite tramite SNMP di qualsiasi produttore</li> <li>• Configurazione remota di SNMP v3</li> <li>• Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni del sistema, risoluzione dei problemi, aggiornamento dei dispositivi, contabilità di base e gestione delle risorse</li> <li>• Richiede Windows 7 e Internet Explorer 6.0 e versione successiva</li> <li>• Rilevamento automatico server Xerox® CentreWare® Web e download dei file di configurazione per un'installazione automatica da remoto</li> </ul>
<b>Xerox® Device Manager</b>	<b>Opzionale:</b> Xerox® Device Manager raccoglie e gestisce i dati che sostanziano le decisioni da prendere per l'ambiente di gestione dei dispositivi aziendale. È un singolo strumento che consente di installare code di stampa e di configurare, gestire, monitorare e creare report su dispositivi collegati sia in rete che localmente – indipendentemente dal fornitore – a livello di tutta l'azienda. Xerox® Device Manager fornisce: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoraggio e risoluzione dei problemi dei dispositivi</li> <li>• Configurazione remota di SNMP v3</li> <li>• Ampia reportistica e rilevamento di nuovi dispositivi</li> <li>• Capacità di raccolta dati sull'utilizzo, riaddebito e fatturazione</li> <li>• Rilevamento automatico del server Xerox® Device Manager e download dei file di configurazione per un'installazione automatica da remoto</li> </ul>
<b>Xerox® Workplace Cloud</b>	<b>Opzionale:</b> Gestione remota per impostare e controllare i dati di configurazione dei dispositivi con Xerox® Workplace Cloud, eliminando la necessità di un server in sede
<b>Accessibilità</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il Server Web incorporato è conforme alle Linee guida sui contenuti Web (WCAG)</li> <li>• Inclinazione touch screen e inversione interfaccia utente</li> <li>• Funzioni di zoom e panoramica sul touch screen</li> <li>• Navigazione con tastiera sul touch screen</li> <li>• Output vocale</li> </ul>
<b>Coordinatore di sistemi</b>	La funzione Coordinatore di sistemi consente di creare un gruppo di dispositivi che condividono le informazioni tramite una connessione peer-to-peer protetta. È possibile condividere i seguenti dati: File di aggiornamento software, file di clonazione e file delle app 1-Touch. La funzione di assemblaggio automatico consente a un nuovo dispositivo AltaLink di connettersi alla rete e configurarsi automaticamente
<b>Novell NDPS/NEPS</b>	Applicazione gateway server: strumento di gestione centralizzata
<b>Xerox® Device Types per SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (opzionale)</b>	Fornisce un sistema integrato di intelligence di processo che consente di stampare codici a barre su qualsiasi stampante PostScript correttamente configurata in specifiche versioni di ambiente SAP e soltanto all'interno delle tabelle codici di sistema SAP Latin-1 (ISO8859-1). Viene utilizzata insieme a Xerox® PostScript Device Types per ambiente SAP e ai font per codici a barre dello Xerox® Font Center. Per ulteriori informazioni, visitate il sito <a href="http://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa">www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa</a>
<b>Xerox® Device Types per ambiente SAP</b>	Xerox, insieme con SAP tramite la nostra iscrizione al livello Gold nel SAP Printer Vendor Programme, fornisce una perfetta connettività tra i sistemi SAP e le vostre stampanti e stampanti multifunzione Xerox®. I clienti SAP possono godere del vantaggio di avere i tipi di dispositivo Xerox® certificati SAP disponibili direttamente dal modello di distribuzione flessibile. I tipi di dispositivo certificati SAP per le stampanti e stampanti multifunzione Xerox® sono disponibili per il download <a href="http://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa">www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa</a>
Server Web incorporato Xerox® – Pagine Web del dispositivo integrate fornite dal dispositivo	
<b>Stato del dispositivo</b>	Server Web incorporato nel controller di rete: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stato/contenuto dei vassoi</li> <li>• Stato dei materiali di consumo</li> <li>• Avvisi</li> <li>• Pannello comandi remoto</li> </ul>
<b>Invio lavori</b>	File pronti per la stampa: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, TXT, PRN Selezione funzioni di uscita (fronte/retro, fascicolazione, orientamento, pinzatura, perforatura, piegatura, destinazione di uscita) Opzioni di rilascio (immediata, fascicolo di prova, stampa differita e protetta, salvataggio lavoro o ristampa)
<b>Amministrazione del dispositivo</b>	Consente di eseguire facilmente in remoto l'impostazione di installazione delle opzioni di configurazione e la gestione del dispositivo, Coordinatore di sistemi, Dashboard sulla sicurezza e Modelli di sicurezza
<b>Browser</b>	Microsoft Edge versione 88 e successive Microsoft Chromium Edge versione 79 e successive Mozilla Firefox 91.9.0, 100.0 Safari 13.1.2, 14.1.2, 15.4 Opera 2020, 2021 Google Chrome versione 80.0.x e successive
<b>Assistenza</b>	Installazione driver di stampa/scansione e supporto online disponibile su <a href="http://www.support.xerox.com/it-it">www.support.xerox.com/it-it</a>
<b>Lingue supportate</b>	Inglese statunitense, Danese, Tedesco, Spagnolo, Francese, Croato, Italiano, Olandese, Norvegese, Portoghese brasiliano, Finlandese, Svedese, Russo, Ucraino, Arabo
Servizi remoti	
<b>Xerox® Automatic Meter Readings (AMR)</b>	Automatizza il processo di raccolta e invio delle letture contatori per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e la relativa fatturazione. Risparmia agli utenti tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio delle letture dei contatori a Xerox
<b>Xerox® Automatic Supplies Replenishment (ASR)</b>	Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi di output Xerox in base all'utilizzo effettivo, eliminando la necessità di gestire manualmente le scorte dei materiali di consumo
Contabilità	
Funzione Xerox® Standard Accounting (di serie)	
<b>Monitoraggio</b>	Utilizzo delle funzioni di copia, stampa, fax, scansione ed e-mail
<b>Contabilità</b>	Fino a 2.497 account utente (ID utente) Fino a 500 account generali (cliente) Fino a 498 account di gruppo (reparto)
<b>Funzioni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'amministratore può gestire la funzione tramite l'interfaccia utente web o il pannello comandi del dispositivo negli strumenti</li> <li>• L'amministratore può importare o esportare account utente, account di gruppo, account generali e i limiti utente tramite un file CSV standard del settore</li> </ul>

# Stampante multifunzione Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270

Opzioni di Contabilità – Contabilità di rete (consente la gestione di tutti gli account da parte di un server centrale)		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contabilità di rete migliorata con dati in tempo reale sulle modalità di utilizzo del sistema</li> <li>• Gestione completa con monitoraggio e reportistica a livello aziendale dell'utilizzo delle funzioni di copia, stampa, scansione e fax server del dispositivo</li> <li>• Sono disponibili numerose soluzioni tramite gli Xerox Alliance Partner. Per ulteriori informazioni, visitare il sito <a href="http://www.xerox.it">www.xerox.it</a></li> <li>• Miglioramenti alla sicurezza con l'aggiunta del supporto del protocollo HTTPS</li> <li>• Il dispositivo richiede l'autenticazione account da un server di terze parti che abiliti database più grandi di utenti e account</li> <li>• Accettazione del login di autenticazione sul pannello comandi e trasmissione al sistema di gestione account di rete di terze parti</li> <li>• Interfaccia con terminale di contabilità di terze parti per l'interfaccia utente di contabilità</li> </ul>	
Materiali di consumo	Descrizione	Resa
Cartuccia toner <sup>6</sup>	Nero	52.000 pagine
Unità di pulizia per cinghia di trasporto	1 gruppo	160.000 pagine
Secondo rullo di trasferimento con polarizzazione	1 gruppo	200.000 pagine
Cartucce punti metallici	Per stazione di finitura BR, stazione di finitura per ufficio integrata, stazione di finitura per ufficio e pinzatrice esterna (1 cartuccia per confezione)	5.000 punti per cartuccia
	Per stazione di finitura BR con unità di finitura libretto (1 cartuccia per confezione)	5.000 punti per cartuccia
	Per stazione di finitura per ufficio con unità di finitura libretto (8 cartucce per confezione)	2.000 punti per cartuccia
Ricariche punti metallici	Per stazione di finitura per ufficio integrata, stazione di finitura per ufficio, stazione di finitura BR e pinzatrice esterna (3 ricariche per confezione)	5.000 punti per ricarica
Xerox® Smart Kit®		
Cartuccia fotoricettore <sup>7</sup>	1 cartuccia	200.000 pagine
Contentore toner di scarto senza filtro di aspirazione <sup>8</sup>	1 cartuccia (AltaLink® B8245/8255)	121.000 pagine
Contentore toner di scarto con filtro di aspirazione <sup>8</sup>	1 cartuccia (AltaLink® B8270)	121.000 pagine

<sup>1</sup> Dato dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

<sup>3</sup> Non disponibile in tutte le aree geografiche.

<sup>4</sup> Capacità carta basate su supporti da 20 lb/75 g/m<sup>2</sup>; le capacità variano con supporti di grammatura diversa.

<sup>5</sup> Venduto separatamente in alcune aree geografiche.

<sup>6</sup> Media di pagine standard. Dato dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19752. La resa del toner può variare a seguito di numerosi fattori quali, tra gli altri, copertura area dell'immagine, contenuto dell'immagine, formato del supporto, orientamento del supporto, modalità di esecuzione, tipo di applicazione, volume di stampa mensile e impostazione della qualità immagini.

<sup>7</sup> La resa media del fotoricettore è basata su una tiratura di 5 pagine su foglio 8,5 x 11 poll./A4 LEF, con ripartizione pagine 35 % a colori/65 % in bianco e nero.

<sup>8</sup> La resa del contenitore toner di scarto varia a seconda del tipo di immagine, della % di copertura d'area e della tiratura del lavoro.

\* Trelix DXL precedentemente noto come McAfee® DXL, Trelix Embedded Control Allowlisting, precedentemente noto come McAfee® Embedded Control Allowlisting, Trelix ePolicy Orchestrator®, precedentemente noto come McAfee® ePolicy Orchestrator®, Trelix ESM precedentemente noto come McAfee® ESM, Trelix Integrity Control, precedentemente noto come McAfee® Integrity Control, Trelix Enterprise Security Manager precedentemente noto come McAfee® Enterprise Security Manager. Il nome del marchio Trelix verrà riprodotto in rilasci firmware futuri.

Restituire i materiali di consumo esauriti tramite il programma di raccolta/riutilizzo/riciclaggio Green World Alliance® di Xerox®. Per maggiori informazioni, visitare il sito [xerox.it/gwa](http://xerox.it/gwa).

Per maggiori informazioni, visitare il sito [www.xerox.it/ufficio](http://www.xerox.it/ufficio).