

Stampante a colori Xerox® C320 e Stampante multifunzione a colori Xerox® C325

xerox™

Il lavoro non si ferma mai, e la vostra stampante deve fare altrettanto.



Stampante a colori C320



Stampante multifunzione a colori C325

SPECIFICHE DEL SISTEMA	STAMPANTE A COLORI XEROX C320	STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI XEROX C325
VELOCITÀ DI STAMPA (FINO A:)		
Velocità solo fronte¹ – A4/Letter A colori, In bianco e nero	35/33 ppm	
Velocità fronte/retro¹ – A4/Letter A colori, In bianco e nero	17,5/17 ipm	
Ciclo di funzionamento mensile² (fino a:) Pagine al mese	65.000	
Volume di stampa mensile medio consigliato (fino a:) Pagine al mese	6.000	
Processore/Memoria Velocità di clock/Core Memoria	Dual Core 1 GHz 1 GB RAM, 8 GB eMMC	Quad Core 1,2 GHz 2 GB RAM, 8 GB eMMC
Connettività Connettività del dispositivo	USB Hi-Speed 2.0 (porta Tipo A, 1 anteriore, 1 posteriore), USB Hi-Speed (porta Tipo B, 1 posteriore), Gigabit Ethernet, Wireless 802.11 b/g/n	
Tecnologia di imaging	Laser a colori	
STAMPA E COPIA		
Risoluzione di stampa (fino a:)	1.200 x 1.200 dpi, qualità del colore 4.800	
Risoluzione di copia (fino a:)	N/D	600 x 600 dpi
Tempo di uscita prima stampa (minimo:)	7,6 secondi a colori/7,1 secondi in B/N	7,5 secondi a colori/7,2 secondi in B/N
Tempo di uscita prima copia (minimo:)	N/D	7,1 secondi a colori/6,8 secondi in B/N
Linguaggi PDL (Page Description Languages)	Emulazione PostScript® 3, Emulazione PCL® 6, Emulazione PCL 5, XPS, PDF v1.7, HTML, Direct Image	
Funzioni di stampa	Interfaccia utente one-touch, Qualità di stampa, Tipi di lavoro: Normale, Protetto, Salvato e Fascicolo di prova, Fronte/retro, Orientamento, Fascicolazione, Stampa ID lavoro sui margini, Modalità bozza, N-in-1, Layout libretto, Filigrana, Stato vassoi e toner, Rotazione immagine 180°, Impostazioni salvate, Impostazioni Earth Smart	

Stampante a colori Xerox® C320 e Stampante multifunzione a colori Xerox® C325

SPECIFICHE DEL SISTEMA	STAMPANTE A COLORI XEROX C320	STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI XEROX C325
FUNZIONI PER LA MOBILITÀ E IL CLOUD		
Stampa mobile	Apple AirPrint, Mopria Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®	
Scansione mobile	Apple AirPrint, Mopria Scan Service	
Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud	Sì	
Connettività cloud	Sì (tramite l'app Xerox® Print and Scan Experience)	
SCANSIONE		
Destinazioni	N/D	E-mail, Unità USB anteriore, FTP, Computer di rete o connesso tramite USB, Cartella di rete Windows
Formati file	N/D	TIFF, JPEG, PDF (OCR disponibile tramite l'app Xerox® Print and Scan Experience per Windows), PDF protetto, XPS
FAX		
Funzioni standard	N/D	Compressione MH/MR/MMR/JBIG/JBIG2/JPEG, Risposta automatica, Ricomposizione automatica, Riduzione automatica, Invio broadcast, Filtro fax indesiderati, Rubrica fax, Inoltro fax, che include: Fax, E-mail, FTP, Cartella di rete, Numero chiamato
CARATTERISTICHE DELLA FUNZIONE DI STAMPA		
Tempo di uscita prima stampa – A colori (minimo:)	7,6 secondi	7,5 secondi
Tempo di uscita prima stampa – B/N (minimo:)	7,1 secondi	7,2 secondi
Risoluzione (fino a:)	1.200 x 1.200 dpi, qualità del colore 4.800	
Linguaggi PDL (Page Description Languages)	Emulazione PostScript® 3, Emulazione PCL® 6, Emulazione PCL 5, XPS, PDF v1.7, HTML, Direct Image	
Margine pagina non stampabile	Stampa: 4,2 mm da ciascun bordo	Stampa: 4,2 mm da ciascun bordo; Copia: 3 mm da ciascun bordo
Stampa da USB	Formati file: Formati Microsoft Office (Word, Excel, PPT), PDF, HTML, XPS, Formati immagine (JPEG, TIFF, GIF, BMP, PNG, PCX) Opzioni disponibili per configurare le stampe da USB: alimentazione carta, stampa pagine vuote, fascicolazione, stampa fronte/retro, orientamento risparmio carta, fogli di separazione, risparmio carta, ordinazione risparmio carta	
Tipi di driver di stampa/sistemi operativi	Windows® 11, Windows® 10, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, macOS 13.x, macOS 12.x, macOS 11.x. Stampa universale Microsoft con Print Support Application (PSA). Per informazioni aggiornate sui sistemi operativi supportati, visitare la pagina Driver e Download e specificare il proprio dispositivo su www.support.xerox.com .	
Protocolli di rete	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print, 802.1x, SNMP, ThinPrint, Stampa universale Microsoft, Bonjour	
Capacità font	94 font scalabili PCL6, 2 a mappa di bit Emulazione PS, 163 font scalabili	
CARATTERISTICHE DELLA FUNZIONE DI COPIA		
Tempo di uscita prima copia – A colori (minimo:)	N/D	7,1 secondi
Tempo di uscita prima copia – B/N (minimo:)	N/D	6,8 secondi
Velocità solo fronte (fino a:)	N/D	35 ppm/33 ppm A4/Letter
Velocità fronte/retro (fino a:)	N/D	17 ipm/17 ipm A4/Letter
Lati (ingresso/uscita)	N/D	1:1, 1:2, 2:1, 2:2
Quantità	N/D	1-9.999
Simultaneità	N/D	Sì (Copia durante la stampa)
Funzioni di copia	N/D	Copia da formato; Copia su formato; Ridimensiona dal 25% al 400%; Oscurità/Luminosità; Lati 1:1, 1:2, 2:1, 2:2; Fronte/retro; Fascicola; Copia di prova; Tipi di contenuto – Testo, Testo/Foto, Foto, Grafica; Origine contenuti – Laser B/N, Laser a colori, Inkjet, Foto/Pellicola, Rivista, Giornale, Stampante, altro; Crea funzione rapida; A colori Opzioni avanzate Impostazione carta; Imaging avanzato, Centratura automatica, Rimozione sfondo, Contrasto, Immagine speculare, Immagine negativa, Scansione da bordo a bordo, Dettaglio ombre, Definizione, Bilanciamento colore, Riduzione colore; Creazione libretto; Impostazione pagina copertina; Creazione lavori personalizzati; Cancellazione bordi; Intestazione/Piè di pagina; Spostamento margine; Strato superiore; Pagine per lato – 2 pagine per lato, 4 pagine per lato; Fogli di separazione – Tra pagine, Tra copie, Tra lavori

Stampante a colori Xerox® C320 e Stampante multifunzione a colori Xerox® C325

SPECIFICHE DEL SISTEMA	STAMPANTE A COLORI XEROX C320	STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI XEROX C325
DETTAGLI DELLA FUNZIONE DI SCANSIONE		
Tecnologia	N/D	Scanner con lastra a colori con DADF a singolo passaggio, Sensore CIS (Contact Image Sensor)
Capacità	N/D	DADF a singolo passaggio, fino a 50 fogli da 75 g/m², A colori/in B/N
Simultaneità	N/D	Sì (Scansione durante la stampa)
Velocità di alimentazione – A colori (fino a:)	N/D	30/28 ipm solo fronte A4/Letter, 40/38 ipm fronte/retro A4/Letter
Velocità di alimentazione – B/N (fino a:)	N/D	40/38 ipm solo fronte A4/Letter, 50/47 ipm fronte/retro A4/Letter
Risoluzione	N/D	600 x 600 dpi
Risoluzione (utilità software) (dpi)	N/D	150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600
Area di scansione massima (ADF) (poll.)	N/D	8,5 x 14 poll.
Area di scansione massima (ADF) (mm)	N/D	216 x 356 mm
Area di scansione massima (lastra di esposizione) (poll.)	N/D	8,5 x 14 poll.
Area di scansione massima (lastra di esposizione) (mm)	N/D	216 x 356 mm
Grammature supporti (ADF)	N/D	Da 52 a 120 g/m²
Protocollo di archiviazione di rete	N/D	FTP, SFTP, SMB, USB, Cartella di rete Windows
Formati file	N/D	TIFF, JPEG, PDF (OCR disponibile tramite l'app Xerox® Print and Scan Experience per Windows), XPS
Compatibilità dei driver di scansione	N/D	TWAIN, WIA, ICA
Opzioni di compressione file di scansione	N/D	PDF – 1 bit – JBIG2, CCIT G4, Flate 8/24 bit – Flate, JPEG TIFF – 1 bit – CCITT G4 8/24 bit – Packbits, LZW JPG – 8/24 bit – JPEG
Destinazioni di scansione supportate	N/D	E-mail, Unità USB anteriore, FTP, LDSS, Computer di rete o connesso tramite USB, Cartella di rete Windows
DETTAGLI DELLA FUNZIONE FAX		
Velocità fax	N/D	33,6 Kbps
Memoria	N/D	18 MB
Risoluzione (dpi)	N/D	B/N Standard 200 x 100 invio 200 x 100, 204 x 98 ricezione B/N Fine 200 x 200 invio 200 x 200, 204 x 196 ricezione B/N SuperFine 300 x 300 (Invio) 300 x 300, 204 x 391 ricezione B/N UltraFine 600 x 600 invio 600 x 600, 400 x 400, 408 x 391 ricezione A colori Fine 200 x 200 invio, 200 x 200 ricezione A colori SuperFine 300 x 300 invio, 300 x 300, 400 x 400 ricezione
Funzioni fax	N/D	Risposta automatica, Ricomposizione automatica, Riduzione automatica, Invio broadcast, Filtro fax indesiderati, Rubrica fax
Destinazioni di inoltro fax	N/D	Fax, E-mail, FTP, Cartella di rete, Numero chiamato
GESTIONE DEL DISPOSITIVO		
Gestione del dispositivo	App Xerox® Easy Assist, Pannello operatore remoto, Server Web integrato Xerox®	
Software Xerox® CentreWare® Web	Sì	
ACCESSIBILITÀ		
Accessibilità	N/D	Indicazioni vocali disponibili con la capacità di ridurre il rumore di fondo tramite cuffie inserite nel jack delle cuffie
SICUREZZA		
Protocolli/funzioni di sicurezza	Aggiornamenti firmware con firma digitale, Trusted Platform Module (TPM 2.0), WPA3, TLS 1.3, FIPS 140-2, Gestione certificati, Reimpostazione password protetta, Filtro connessioni TCP, Filtro porte, Controlli sull'accesso, Stampa riservata, Cancellazione memoria non volatile, Separazione fax/rete, Porte USB protette, Inserimento automatico dell'indirizzo e-mail del mittente, Limitazioni di accesso, Registro di controllo, Syslog	
SICUREZZA WI-FI		
Metodi di autenticazione e crittografia	802.11 b/g/n/ac, Modalità Infrastruttura (BSS), Crittografia WEP (chiavi a 64 e 128 bit), WPA2/WPA Personal AES PSK, WPA2-Personal, Supporto WPA3 802.1x; EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS (CHAPS/IMSCHASPV2/PAP), LEAP, PEAP	

Stampante a colori Xerox® C320 e Stampante multifunzione a colori Xerox® C325

SPECIFICHE DEL SISTEMA		STAMPANTE A COLORI XEROX C320	STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI XEROX C325
GESTIONE CARTA			
ALIMENTATORE AUTOMATICO FRONTE/RETRO (DADF) A SINGOLO PASSAGGIO			
Tipo di ADF	N/D	Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio	
Capacità (fino a:)	N/D	50 fogli di carta da 75 g/m ² ; le capacità variano con supporti di grammatura diversa	
Formato supporti minimo (poll.)	N/D	4,1 x 5,8 poll.	
Formato supporti minimo (mm)	N/D	105 x 148 mm	
Formato supporti massimo (poll.)	N/D	8,5 x 14 poll.	
Formato supporti massimo (mm)	N/D	216 x 356 mm	
Grammatura carta da minima a massima	N/D	Da 52 a 120 g/m ²	
LASTRA DI ESPOSIZIONE			
Formato supporti massimo (poll.)	N/D	8,5 x 14 poll.	
Formato supporti massimo (mm)	N/D	216 x 356 mm	
SLOT DI ALIMENTAZIONE MANUALE			
Standard/opzionale	Standard		
Capacità ³	1 foglio da 75 g/m ²		
Formato supporti minimo (poll.)	3 x 5 poll.		
Formato supporti minimo (mm)	76 x 127 mm		
Formato supporti massimo (poll.)	8,5 x 14 poll.		
Formato supporti massimo (mm)	216 x 356 mm		
Grammatura carta da minima a massima	Da 60 a 216 g/m ² (solo fronte)/da 60 a 105 g/m ² (fronte/retro)		
Tipi di supporti accettati	Carta leggera, Carta comune, Carta pesante, Cartoncino, Buste, Etichette		
VASSOIO PRINCIPALE			
Standard/opzionale	Standard		
Capacità (fino a:) ³	250 fogli da 75 g/m ²		
Formato supporti minimo (poll.)	3,9 x 5,8 poll.		
Formato supporti minimo (mm)	98 x 148 mm		
Formato supporti massimo (poll.)	8,5 x 14 poll.		
Formato supporti massimo (mm)	216 x 356 mm		
Grammatura carta da minima a massima	Da 60 a 216 g/m ² (solo fronte)/da 60 a 105 g/m ² (fronte/retro)		
Tipi di supporti accettati	Carta leggera, Carta comune, Carta pesante, Etichette, Cartoncino, Buste		

Stampante a colori Xerox® C320 e Stampante multifunzione a colori Xerox® C325

SPECIFICHE DEL SISTEMA		STAMPANTE A COLORI XEROX C320	STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI XEROX C325
GESTIONE CARTA (CONTINUA)			
VASSOIO DA 550+100 FOGLI OPZIONALE (INCLUDE IL VASSOIO A CAPACITÀ STANDARD DA 550 FOGLI E IL VASSOIO BYPASS DA 100 FOGLI AGGIUNTIVO)			
VASSOIO DA 550+100 FOGLI – VASSOIO BYPASS DA 100 FOGLI			
Standard/opzionale	Opzionale – incluso con il vassoio da 550+100 fogli		
Capacità (fino a:) ³	100 fogli da 75 g/m ²		
Formato supporti minimo (poll.)	3 x 5 poll.		
Formato supporti minimo (mm)	76 x 127 mm		
Formato supporti massimo (poll.)	8,5 x 14 poll.		
Formato supporti massimo (mm)	216 x 356 mm		
Grammatura carta da minima a massima	Da 60 a 176 g/m ² (solo fronte)/da 60 a 105 g/m ² (fronte/retro)		
Tipi di supporti accettati	Carta leggera, Carta comune, Carta pesante, Etichette, Cartoncino, Buste		
VASSOIO DA 550+100 FOGLI – VASSOIO DA 550 FOGLI			
Standard/opzionale	Opzionale – incluso con il vassoio da 550+100 fogli		
Capacità (fino a:) ³	550 fogli da 75 g/m ²		
Formato supporti minimo (poll.)	5,8 x 8,3 poll.		
Formato supporti minimo (mm)	148 x 210 mm		
Formato supporti massimo (poll.)	8,5 x 14 poll.		
Formato supporti massimo (mm)	216 x 356 mm		
Grammatura carta da minima a massima	Da 60 a 176 g/m ² (solo fronte)/da 60 a 105 g/m ² (fronte/retro)		
Tipi di supporti accettati	Carta leggera, Carta comune, Carta pesante, Etichette, Cartoncino		
CAPACITÀ DI ALIMENTAZIONE STANDARD/MASSIMA			
Capacità di alimentazione standard ³	251		
Capacità di alimentazione massima ³	901		
CAPACITÀ DI USCITA			
Capacità di uscita	170	200	

Stampante a colori Xerox® C320 e Stampante multifunzione a colori Xerox® C325

SPECIFICHE DEL SISTEMA		STAMPANTE A COLORI XEROX C320	STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI XEROX C325
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL DISPOSITIVO			
REQUISITI ELETTRICI			
Nord America	Tensione: 110-127 V CA +/- 10 % Frequenza: 57/63 Hz +/- 3 %, 10 A		
Europa	Tensione: 220-240 V CA +/- 10 % Frequenza: 57/63 Hz +/- 3 %, 5 A		
CONSUMO DI ENERGIA			
In funzione (media)	Solo fronte: 587 W; Fronte/retro: 402 W		Solo fronte: 574 W; Fronte/retro: 383 W
Consumo elettrico tipico (kWh)	0,52		0,51
Modalità Standby	21,3 W		25,5 W
Modalità sospensione	1 W (Tempo predefinito per il passaggio alla modalità sospensione = 15 minuti)		1,3 W (Tempo predefinito per il passaggio alla modalità sospensione = 15 minuti)
Tempo di riscaldamento dalla modalità ibernazione	65 secondi		65 secondi
AMBIENTE OPERATIVO			
Intervallo di temperature richiesto	Da 10 a 32,2 °C/da 50 a 90 °F		
Umidità relativa richiesta	15-80 % di umidità relativa		
Livelli di potenza sonora In funzione	6,5 B(A) o meno	6,9 B(A) o meno	
In standby	3,1 B(A) o meno	3,1 B(A) o meno	
Livelli di pressione sonora In funzione	51 dB(A) o meno	54 dB(A) o meno	
In standby	14 dB(A) o meno	14 dB(A) o meno	
DIMENSIONI E PESI			
Motori C320/C325 (senza imballaggio)	Larghezza: 455 mm/17,9 poll. Profondità: 423 mm/16,6 poll. Altezza: 318 mm/12,5 poll. Peso: 20,6 kg/45 lb	Larghezza: 479 mm/18,9 poll. Profondità: 475 mm/18,7 poll. Altezza: 491 mm/19,3 poll. Peso: 27,1 kg/59,5 lb	
Vassoio da 550+100 fogli (senza imballaggio)	Larghezza: 424 mm/16,7 poll. Profondità: 416 mm/16,4 poll. Altezza: 133 mm/5,2 poll. Peso: 4,2 kg/9,3 lb	Larghezza: 424 mm/16,7 poll. Profondità: 416 mm/16,4 poll. Altezza: 133 mm/5,2 poll. Peso: 4,2 kg/9,3 lb	
Supporto stampante (senza imballaggio)	Larghezza: 463 mm/18,2 poll. Profondità: 510 mm/20 poll. Altezza: 440 mm/17,3 poll. Peso: 14,8 kg/32,7 lb	Larghezza: 463 mm/18,2 poll. Profondità: 510 mm/20 poll. Altezza: 440 mm/17,3 poll. Peso: 14,8 kg/32,7 lb	
Motori C320/C325 (con imballaggio)	Larghezza: 495 mm/19,5 poll. Profondità: 595 mm/23,4 poll. Altezza: 402 mm/15,8 poll. Peso: 23,9 kg/52,5 lb	Larghezza: 575 mm/22,6 poll. Profondità: 636 mm/25,0 poll. Altezza: 600 mm/23,6 poll. Peso: 32,3 kg/71,0 lb	
Vassoio da 550+100 fogli (con imballaggio)	Larghezza: 218 mm/8,6 poll. Profondità: 508 mm/20,0 poll. Altezza: 478 mm/18,8 poll. Peso: 5,2 kg/11,45 lb	Larghezza: 218 mm/8,6 poll. Profondità: 508 mm/20,0 poll. Altezza: 478 mm/18,8 poll. Peso: 5,2 kg/11,45 lb	
Supporto stampante (con imballaggio)	Larghezza: 525 mm/20,7 poll. Profondità: 565 mm/22,2 poll. Altezza: 235 mm/9,2 poll. Peso: 17,1 kg/37,7 lb	Larghezza: 525 mm/20,7 poll. Profondità: 565 mm/22,2 poll. Altezza: 235 mm/9,2 poll. Peso: 17,1 kg/37,7 lb	
CONSIDERAZIONI PER L'INSTALLAZIONE			
Per facilitare la ventilazione e l'accesso alla macchina, l'area intorno al dispositivo deve essere libera. La tabella riportata di seguito mostra lo spazio libero necessario su ciascun lato per una corretta installazione.			
Sopra	57,2 cm/22,5 poll.	79,6 cm/31,3 poll.	
Dietro	10,2 cm/4 poll.	10,2 cm/4 poll.	
A sinistra	7,2 cm/3 poll.	7,2 cm/3 poll.	
A destra	30,5 cm/12 poll.	30,5 cm/12 poll.	
Davanti	50,8 cm/20 poll.	50,8 cm/20 poll.	

Stampante a colori Xerox® C320 e Stampante multifunzione a colori Xerox® C325

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA/CONFORMITÀ NORMATIVA			
Certificazioni	L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su xerox.com/OfficeCertifications		
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE			
Tutti gli articoli contenuti nella confezione	Stampante a colori C320 Cavo di alimentazione Guida all'installazione Scheda sulla sicurezza del prodotto Guida rapida CD del software e della documentazione Una per ciascun colore (Ciano, Magenta, Giallo) capacità 1.000 stampe ⁴ ; Cartuccia nero: capacità 1.500 stampe ⁴	Stampante multifunzione a colori C325 Cavo di alimentazione Guida all'installazione Scheda sulla sicurezza del prodotto Guida rapida CD del software e della documentazione Una per ciascun colore (Ciano, Magenta, Giallo) capacità 1.000 stampe ⁴ ; Cartuccia nero: capacità 1.500 stampe ⁴	
MATERIALI DI CONSUMO E ACCESSORI		NORD AMERICA ED EUROPA*	TUTTE LE ALTRE AREE GEOGRAFICHE
Cartuccia toner Nero capacità standard originale Xerox, Stampante/Multifunzione a colori Xerox® C320/C325 (2.200 pagine) ⁴		006R04823	006R04827
Cartuccia toner Ciano capacità standard originale Xerox, Stampante/Multifunzione a colori Xerox® C320/C325 (1.800 pagine) ⁴		006R04820	006R04824
Cartuccia toner Magenta capacità standard originale Xerox, Stampante/Multifunzione a colori Xerox® C320/C325 (1.800 pagine) ⁴		006R04821	006R04825
Cartuccia toner Giallo capacità standard originale Xerox, Stampante/Multifunzione a colori Xerox® C320/C325 (1.800 pagine) ⁴		006R04822	006R04826
Cartuccia toner Nero ad alta capacità originale Xerox, Stampante/Multifunzione a colori Xerox® C320/C325 (8.000 pagine) ⁴		006R04831	006R04835
Cartuccia toner Ciano ad alta capacità originale Xerox, Stampante/Multifunzione a colori Xerox® C320/C325 (5.500 pagine) ⁴		006R04828	006R04832
Cartuccia toner Magenta ad alta capacità originale Xerox, Stampante/Multifunzione a colori Xerox® C320/C325 (5.500 pagine) ⁴		006R04829	006R04833
Cartuccia toner Giallo ad alta capacità originale Xerox, Stampante/Multifunzione a colori Xerox® C320/C325 (5.500 pagine) ⁴		006R04830	006R04834
Contentore toner di scarto originale Xerox, Stampante/Multifunzione a colori Xerox® C320/C325 (30.000 pagine) ⁵		008R13325	008R13325
Kit di imaging Nero originale Xerox, Stampante/Multifunzione a colori Xerox® C320/C325 (125.000 pagine) ⁶		013R00700	013R00700
Kit di imaging nero e a colori (CMYK) originale Xerox, Stampante/Multifunzione a colori Xerox® C320/C325 Stampante (125.000 pagine) ⁶		013R00701	013R00701
ACCESSORI OPZIONALI			
Vassoio da 550+100 fogli		097N02468	
Supporto stampante		097S05244	

* Nord America (NA): USA, Canada

Europa (XE): Regno Unito, Francia, Germania, Spagna, Italia, Paesi Bassi, Belgio, Norvegia, Svezia, Finlandia, Danimarca, Islanda, Lussemburgo, Austria, Svizzera, Portogallo, Irlanda, Andorra, Azzorre, Corsica, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Madeira, San Marino

¹ Velocità di stampa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 24734.

² Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

³ Capacità carta basate su supporti da 75 g/m²/20 lb; le capacità variano con supporti di grammatura diversa.

⁴ Media di pagine standard. Resa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 19798. La resa può variare in base all'immagine e alla copertura dell'area.

⁵ La resa del contenitore toner di scarto varia a seconda del tipo di immagine, della % di copertura area e della tiratura del lavoro.

⁶ La resa media del fotoricettore è basata su una lunghezza di tiratura di 5 pagine su foglio A4/8,5 x 11 poll. LEF, con ripartizione pagine 35% a colori/65% in bianco e nero.

Per ulteriori informazioni, consultare <https://www.support.xerox.com/it-it>.