

Xerox® VersaLink® Stampante multifunzione B405

Le stampanti multifunzione VersaLink® B405 sono basate sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.connectkey.it.



| CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA | VERSALINK® B405 |
|--|---|
| Velocità solo fronte¹ 8,5 x 11 poll. A4/210 x 297 mm 8,5 x 14 poll./216 x 356 mm | Fino a 47 ppm in bianco e nero Fino a 45 ppm in bianco e nero Fino a 38 ppm in bianco e nero |
| Velocità fronte/retro¹ 8,5 x 11 poll. A4/210 x 297 mm 8,5 x 14 poll./216 x 356 mm | Fino a 29 ppm in bianco e nero Fino a 28 ppm in bianco e nero Fino a 25 ppm in bianco e nero |
| Ciclo di funzionamento mensile² | Fino a 150.000 pagine al mese |
| Volume di stampa medio mensile consigliato³ | Fino a 15.000 pagine |
| Processore | ARM Dual Core 1,05 GHz |
| Memoria | 2 GB |
| Connettività | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB High-Speed 3.0, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opzionale (è supportata la connessione simultanea cablata e wireless), NFC Tap-to-Pair |
| Funzionalità del controller | Rubrica unificata, Clonazione della configurazione, Anteprima di scansione, Xerox Extensible Interface Platform®, App Xerox® App Gallery, Strumento Gestione account standard Xerox®, Gestione account di rete abilitata, Autorizzazioni basate su ruolo, Autenticazione esterna abilitata, Supporto online |
| Lingue dell'interfaccia utente | Inglese, Francese, Italiano, Tedesco, Spagnolo, Portoghese brasiliano, Russo, Olandese, Svedese, Danese, Finlandese, Norvegese, Greco, Turco, Polacco, Ceco, Ungherese, Rumeno, Catalano, Ucraino, Croato |

| CARATTERISTICHE TECNICHE DEL DISPOSITIVO | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| REQUISITI ELETTRICI | | | | |
| Nord America | Tensione: 110-127 V CA Frequenza: 50/60 Hz 11 A | | | |
| Europa e altre aree geografiche | Tensione: 220-240 V CA Frequenza: 50/60 Hz 6 A | | | |
| CONSUMO ENERGETICO | | | | |
| Stampa continua⁴ | 620 W o meno | | | |
| Modalità Pronta/Standby⁴ | 60 W o meno | | | |
| Risparmio energetico (modalità Economizzatore)⁴ | 4 W o meno | | | |
| AMBIENTE OPERATIVO | | | | |
| Intervallo di temperature richiesto (a riposo) | Da 0 a 35 °C | | | |
| Intervallo di temperature richiesto (in funzione) | Da 10 a 32 °C | | | |
| Umidità relativa richiesta | Dal 10% all'85% | | | |
| Livelli di potenza sonora In funzione In standby | 7,5 B(A) o meno 5,3 B(A) o meno | | | |
| Livelli di pressione sonora In funzione In standby | 56 dB(A) o meno 30 dB(A) o meno | | | |
| Tempo di avvio (da spenta a macchina pronta) | Minimo 60 secondi | | | |
| Tempo di riscaldamento (da modalità Sospensione a macchina pronta) | Minimo 5 secondi | | | |
| DIMENSIONI E PESO (SENZA IMBALLAGGIO) | LARGHEZZA | PROFONDITÀ | ALTEZZA | PESO |
| VersaLink® B405 | 19,5 poll./495 mm | 19,5 poll./495 mm | 21,7 poll./551 mm | 22 kg (48 lb) |
| Vassoio carta da 550 fogli | 17 poll./432 mm | 18,3 poll./465 mm | 3,7 poll./94 mm | 3,5 kg (7,7 lb) |
| DIMENSIONI E PESO (CON IMBALLAGGIO) | LARGHEZZA | PROFONDITÀ | ALTEZZA | PESO |
| VersaLink® B405 | 24,3 poll./618 mm | 24,6 poll./626 mm | 28,1 poll./713 mm | 27,1 kg (59,7 lb) |
| Vassoio carta da 550 fogli | 21,1 poll./535 mm | 29,7 poll./754 mm | 9,2 poll./234 mm | 5 kg (11,5 lb) |
| CONFORMITÀ NORMATIVA/CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA | | | | |
| Certificazioni | L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su www.xerox.com/OfficeCertifications . | | | |

Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B405

| STAMPA | |
|---|---|
| Tempo di uscita prima stampa | Minimo 5,1 secondi |
| Risoluzione di stampa | Fino a 1200 x 1200 dpi (risoluzione avanzata) |
| Linguaggi PDL (Page Description Languages) | PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG, HP-GL Adobe® PostScript® 3™ |
| Area di stampa massima | 4 mm dal bordo della carta |
| Funzioni di stampa | Impostazioni predefinite delle applicazioni Attivazione/disattivazione pagine banner Stato in tempo reale bidirezionale Layout libretto Modalità Bozza Adattamento a nuovo formato Identificazione lavoro (Banner o ID di stampa, ID di stampa ai margini solo sulla prima pagina o su tutte le pagine) Monitoraggio lavoro (interfaccia utente client o locale) LAN Fax (richiede il Kit per fax) Layout pagina N-in-1 (fino a 16 pagine per foglio) Selezione carta per tipologia Stampa personale Abilitazione/disabilitazione Print Around Stampa da USB Fascicolo di prova Lavoro salvato Proporzioni Stampa protetta Salta pagine vuote Pagine speciali (programmazione pagine non standard: copertine, inserti, pagine non standard) Memorizzazione e richiamo delle impostazioni del driver Eliminazione lavori archiviati Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita) Filigrana (predefinita e personalizzata) Impostazioni del driver Earth Smart |
| Stampa da USB | Consente la stampa in locale dalla porta USB Tipo A Supporta la stampa diretta dal computer tramite porta USB Tipo B Formati file supportati: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A |
| Sistemi operativi | Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 macOS® 10.11, 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP® Nota: Per informazioni sulle versioni supportate dei sistemi operativi suindicati, visitare la pagina Driver e Download e specificare il proprio dispositivo su https://www.support.xerox.com/it-it |
| Font | Font PostScript: 136 Font PCL: 83 |

Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B405

| | |
|--------------------------------------|---|
| Xerox® Global Print Driver® | Un driver di stampa autenticamente universale consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox da un unico driver. Offre un'interfaccia omogenea e di facile utilizzo agli utenti finali, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa. |
| Xerox® Pull Print Driver | Consente ai responsabili IT di qualificare, installare e gestire agevolmente tutti i dispositivi di stampa utilizzando un solo driver in un ambiente Pull Print (stampa differita). Utilizza una singola coda e un singolo driver. Xerox® Pull Print Driver estende la convenienza a un'ampia gamma di risorse di stampa. Gli amministratori IT non devono più gestire e configurare molteplici driver. Utilizzato in combinazione con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® e altre soluzioni. |
| COPIA | |
| Scanner di documenti | Alimentatore automatico a inversione (RADF) da 60 fogli |
| Area di scansione massima | Lastra: fino a 8,5 x 14 poll./215,9 x 356 mm RADF: fino a 8,5 x 14 poll./215,9 x 356 mm |
| Velocità solo fronte | Fino a 47 cpm (copie al minuto) 8,5 x 11 poll. Fino a 45 cpm A4/210 x 297 mm |
| Velocità fronte/retro | Fino a 29 cpm (copie al minuto) 8,5 x 11 poll. Fino a 28 cpm A4/210 x 297 mm |
| Tempo di uscita prima copia | Velocità massima di 6,2 secondi dalla lastra |
| Lati copiati (entrata:uscita) | 1:1, 1:2, 2:2 e 2:1 |
| Quantità | Da 1 a 999 |
| Risoluzione (max.) | Fino a 600 x 600 dpi |
| Riduzione/Ingrandimento | Zoom variabile dal 25 % al 400 % con incrementi dell'1 % |
| Simultaneità | Scansione e stampa simultanee |
| FUNZIONALITÀ DI COPIA | <p>Annotazione (Numeri pagina, Commenti, Stampigliatura data, Timbri Bates), incluse opzioni di formato font e stile Eliminazione sfondo automatica Copia di libretti con cancellazione in centro Copia libretto* Fascicolazione Controllo chiaro/scuro Cancellazione bordi Copertina anteriore Copia documento identità Miglioramento immagine Spostamento immagine Regolazione luminosità N-in-1 Orientamento dell'originale Formato dell'originale Tipo di originale Layout pagina Riduzione/Ingrandimento dal 25 % al 400 % Copia di prova Saturazione Definizione</p> <p>*Richiede un'unità SSD/il kit di produttività</p> |

Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B405

| SCANSIONE | |
|---|--|
| Capacità | Scansione in bianco e nero e a colori |
| Simultaneità | Scansione mentre sul sistema è in corso la stampa di copie o di lavori di stampa di rete oppure durante il trasferimento di lavori di scansione su rete o fax |
| Velocità di alimentazione solo fronte | Bianco e nero: scansione fino a 55 ipm – 8,5 x 11 poll./53 ipm A4/210 x 297 mm A colori: scansione fino a 29 ipm – 8,5 x 11 poll./28 ipm A4/210 x 297 mm |
| Velocità di alimentazione fronte/retro | Bianco e nero: scansione fino a 26 ipm – 8,5 x 11 poll./25 ipm A4/210 x 297 mm A colori: scansione fino a 14 ipm – 8,5 x 11 poll./14 ipm A4/210 x 297 mm |
| Risoluzione | Ottica - 600 x 600 dpi, fino a 9600 dpi interpolati |
| Profondità di bit | 24 bit a colori/8 bit in scala di grigi |
| Area di scansione massima | Lastra: fino a 8,5 x 14 poll./216 x 356 mm Alimentatore automatico: fino a 8,5 x 14 poll./216 x 356 mm |
| Protocolli di archiviazione di rete | FTP SMTP SMB sFTP |
| Formati file | JPG TIFF (pagina singola e multipagina) XPS (pagina singola e multipagina) PDF (pagina singola e multipagina) PDF con ricerca testo tramite OCR (Optical Character Recognition) PDF protetto da password PDF linearizzato (impostato tramite server Web incorporato) e PDF/A |
| Compatibilità dei driver di scansione | WIA TWAIN |
| Destinazioni di scansione supportate | Scansione su home Scansione su USB Scansione su e-mail Scansione su rete (FTP o Browse SMB) |
| SCANSIONE DI RETE – SOLUZIONI SOFTWARE | |
| App Xerox® ConnectKey (reperibili nella soluzione Xerox App Gallery) | Aumentate la produttività degli utenti semplificando e accelerando le attività quotidiane. A differenza dei software tradizionali, le app ConnectKey non richiedono server, computer o risorse IT dedicate. Basta scaricare queste pratiche app ConnectKey senza server sul dispositivo abilitato a ConnectKey. |
| FAX⁵ | |
| Velocità fax | 33,6 Kbps |
| Memoria | 4 MB |
| Risoluzione | Standard 200x100 dpi, Fine 200x200 dpi, Super fine 300x300, 400x400, 600x600 dpi |
| Compressione | MH/MR/MMR/JBIG |
| Funzionalità fax | Fax walk-up, LAN fax, Fax diretto, Abilitazione fax server, Inoltro fax a e-mail, Selezione numeri fax tramite rubrica unificata (fino a 2.000 contatti) |
| SOLUZIONI PER LA MOBILITÀ E APP PER DISPOSITIVI MOBILI | |
| Xerox® Global Print Driver® | Un driver di stampa autenticamente universale consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox da un unico driver. Offre un'interfaccia omogenea e di facile utilizzo agli utenti finali, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa. |
| Apple® AirPrint® | Stampate e-mail, foto e importanti documenti aziendali direttamente da un dispositivo iPhone® o iPad® Apple senza driver da installare e cavi da collegare. Con AirPrint, un iPhone o iPad è in grado di individuare automaticamente il dispositivo abilitato ad AirPrint e si connette a questo tramite la rete Wi-Fi aziendale. |

Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B405

| | |
|--|---|
| Certificazione Mopria® | I dispositivi di stampa abilitati alla tecnologia ConnectKey sono dotati di certificazione Mopria®. La certificazione Mopria® garantisce la possibilità di stampare in modalità wireless con smartphone, tablet e altri dispositivi mobili supportati da Mopria® (Android) in modo immediato e semplice. |
| App Xerox® @PrintByXerox | L'app @PrintbyXerox è un servizio gratuito che abilita la stampa protetta da qualsiasi dispositivo abilitato alla posta elettronica (computer, telefono, tablet, iOS, Android™, Google® Chromebook™ e altri ancora) a una stampante o un dispositivo multifunzione Xerox® utilizzando un semplice indirizzo e-mail senza intervento del reparto IT. Non è richiesta alcuna formazione. Basta semplicemente inviare degli allegati all'indirizzo e-mail e rilasciarli sul pannello della stampante multifunzione. |
| Plug-in Xerox® Print Services per Android™ | Plug-in Xerox® Print Services per dispositivi Android KitKat (4.4 o versioni successive) ottimizza la stampa mobile senza necessità di app di terzi o di driver di stampa aggiuntivi. È possibile stampare facilmente foto, pagine Web e documenti quando il dispositivo mobile è connesso alle stampanti multifunzione tramite una rete wireless. Ampia serie di opzioni di stampa, quali stampa fronte/retro, pinzatura e rilascio protetto da codice. Scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store. |
| l'app Xerox® Easy Assist | Questa app semplifica l'installazione, il monitoraggio e la gestione della vostra stampante o multifunzione direttamente dal vostro dispositivo mobile. Fornisce un facile accesso a servizi di auto-assistenza e monitoraggio in tempo reale delle prestazioni della stampante. E il software Xerox® Smart Start automatizza l'installazione del software più recente per la vostra stampante o multifunzione sul vostro computer – il tutto senza supporto IT – consentendovi di essere immediatamente operativi. |
| Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud | Xerox® Workplace Suite è una serie modulare di flussi di lavoro progettata per far risparmiare tempo e denaro ai clienti. La suite consente un controllo efficace del parco stampanti e ottimizza la produttività dei dipendenti mobili grazie a una serie di efficienti flussi di lavoro. Xerox regala una flessibilità senza uguali offrendo queste funzionalità con due tipi di soluzione: nella versione server in locale (Workplace Suite) e nella versione cloud (Workplace Cloud). |

SICUREZZA

| | |
|------------------------------|--|
| Funzioni di sicurezza | <ul style="list-style-type: none"> Controlli sull'accesso Crittografia AES a 256 bit Registro di controllo Convalida percorso certificati Certificate Revocation List (CRL)/Protocollo di stato (OCSP) Rilevamento di falsificazione programma esterna (plug-in XCP) Integrazione con Cisco® Identity Services Engine (ISE) Filtro domini FIPS 140-2 Verifica firmware Filtro indirizzi IP IPsec Autenticazione di rete Filtro porte Certificati autofirmati preinstallati Autorizzazioni basate su ruolo E-mail protetta Fax protetto Stampa protetta Scansione protetta mediante SFTP Gestione certificati di sicurezza Abilitazione Smart Card (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Protocollo di stato (OCSP) TLS 1.3/SSL Trusted Platform Module (TPM) |
|------------------------------|--|

| GESTIONE ACCOUNT | |
|--|---|
| STRUMENTO DI GESTIONE ACCOUNT STANDARD XEROX®/ACCOUNT DI RETE (STANDARD) | |
| Monitoraggio | Utilizzo delle funzioni di copia, stampa, fax, scansione ed e-mail |
| Gestione account | <p>Strumento di gestione account standard Xerox® Fino a 1.000 account utente senza unità SSD Fino a 9.999 account utente con unità SSD Fino a 500 account generali</p> <p>Gestione account di rete (Gestione account basata sui lavori) Fino a 1.000 ID utente; fino a 1.000 ID account senza unità SSD Fino a 60.000 ID utente; fino a 60.000 ID account con unità SSD Fino a 14.000 record di gestione account (transazioni)</p> |
| Caratteristiche | L'amministratore può gestire la funzione tramite il server Web incorporato. |
| OPZIONI DI GESTIONE ACCOUNT – GESTIONE ACCOUNT DI RETE (CONSENTE LA GESTIONE DI TUTTI GLI ACCOUNT DA PARTE DI UN SERVER CENTRALE) | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Gestione account di rete migliorata con dati in tempo reale sulle modalità di utilizzo del sistema • Gestione completa con monitoraggio e creazione di report a livello aziendale dell'utilizzo delle funzioni di copia, stampa, scansione e fax server del dispositivo • Sono disponibili numerose soluzioni tramite il gruppo Xerox Alliance Partner. Per informazioni dettagliate, visitare il sito www.xerox.it • I miglioramenti alla sicurezza includono il supporto simultaneo per i protocolli HTTP/HTTPS • Il dispositivo richiede l'autenticazione account da un server di terze parti che abiliti database più grandi di utenti e account • Accettazione login di autenticazione sul pannello comandi e trasmissione a gestione account di rete di terze parti • Interfaccia con terminale di gestione account di terze parti per l'interfaccia utente di gestione account |
| GESTIONE DELLA CARTA | |
| ALIMENTATORE AUTOMATICO | |
| Capacità⁶ | Alimentatore automatico fronte/retro a inversione (RADF): 60 fogli |
| Formati | Formati personalizzati: da 5,5 x 5,5 poll. a 8,5 x 14 poll./da 139,7 x 139,7 mm a 216 x 356 mm |
| Grammature Solo fronte: Fronte/retro: | da 13 a 32 lb/da 13 a 32 lb/da 50 a 125 g/m ² da 16 a 32 lb/da 13 a 32 lb/da 60 a 125 g/m ² |
| VASSOIO BYPASS | |
| Capacità⁶ | 150 fogli |
| Formati | da 3 x 5 poll. a 8,5 x 14 poll./da 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm |
| Grammature Solo fronte: Fronte/retro: | da 16 lb a 80 lb/da 60 a 220 g/m ² da 16 lb a 60 lb/da 60 a 169 g/m ² |
| Tipi di supporti | Carta di qualità Carta comune Cartoncino Carta personalizzata Buste Carta perforata Etichette Carta intestata Cartoncino leggero Carta prestampata Carta riciclata |
| VASSOIO 1 | |
| Capacità⁶ | 550 fogli |
| Formati | da 3 x 5 poll. a 8,5 x 14 poll./da 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm |

Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B405

| | |
|--|---|
| Grammature Solo fronte: Fronte/retro: | da 16 lb a 80 lb/da 60 a 220 g/m ² da 16 lb a 60 lb/da 60 a 169 g/m ² |
| Tipi di supporti | Carta di qualità Carta comune Cartoncino Carta personalizzata Carta perforata Etichette Carta intestata Cartoncino leggero Carta prestampata Carta riciclata |
| VASSOIO 2 OPZIONALE | |
| Capacità⁶ | 550 fogli |
| Formati | Formati personalizzati: da 5,5 x 8,3 poll. a 8,5 x 14 poll./da 139,7 x 210 mm a 216 x 356 mm |
| Grammature Solo fronte: Fronte/retro: | da 16 lb a 80 lb/da 60 a 220 g/m ² da 16 lb a 60 lb/da 60 a 163 g/m ² |
| Tipi di supporti | Carta di qualità Carta comune Cartoncino Carta personalizzata Carta perforata Etichette Carta intestata Cartoncino leggero Carta prestampata Carta riciclata |
| CAPACITÀ COMPLESSIVA | |
| Capacità standard del dispositivo⁶ | 700 fogli |
| Capacità totale del dispositivo⁶ | 2.350 fogli |
| USCITA CARTA | |
| VASSOIO DI USCITA | |
| Capacità uscita⁶ | 250 fogli |
| Stampa fronte/retro automatica | Standard |
| GESTIONE DEL DISPOSITIVO | |
| Protocolli di rete | TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint® FTP Molti dei protocolli non in uso possono essere disabilitati |
| Protocolli di gestione | DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS 1.3, SNTP, MDNS |
| PANNELLO COMANDI REMOTO | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Consente un'assistenza tecnica e una formazione utente più rapide e pratiche • Gli amministratori IT e altri utenti autorizzati possono controllare il dispositivo in remoto da una pagina Web su qualsiasi dispositivo • L'esperienza utente da remoto è identica alla normale esecuzione di attività direttamente sul dispositivo |

Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B405

| XEROX® CENTREWARE® WEB | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite Web browser da qualsiasi workstation con Windows, UNIX o qualsiasi altro sistema operativo • Compatibile con stampanti di qualsiasi marca gestite tramite SNMP • Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni e risoluzione dei problemi, aggiornamenti dei dispositivi, funzioni base di gestione di account e risorse |
| SERVER WEB INTEGRATO – PAGINA WEB DEI DISPOSITIVI INTEGRATA | |
| Stato del dispositivo | <ul style="list-style-type: none"> • Stato/contenuto del vassoio • Stato materiali di consumo • Fatturazione/Utilizzo • Collegamenti rapidi • Supporto online |
| Visualizzazione della coda di stampa | Gestione della coda di stampa lavori – Visualizzazione ed eliminazione |
| Invio lavori | File pronti per la stampa (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG) |
| Amministrazione del dispositivo | Consente di eseguire le operazioni di installazione, impostazione delle opzioni di configurazione e gestione del dispositivo in remoto con facilità |
| Browser | Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™ |
| SERVIZI REMOTI | |
| Lecture contatori automatizzate (AMR – Automated Meter Readings) | Automatizza il processo di raccolta e invio delle letture contatori per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e relativa fatturazione. Risparmia agli utenti tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio dei dati a Xerox. |
| Rifornimento automatico dei materiali di consumo (ASR – Automatic Supplies Replenishment) | Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi di stampa Xerox® in base all'utilizzo effettivo, eliminando la necessità di gestire manualmente le scorte dei materiali di consumo. |
| CONTENUTO DELLA CONFEZIONE | |
| | Stampante multifunzione VersaLink® B405 Cartuccia toner capacità standard: Capacità 5.900 stampe ⁷ CD Software e documentazione (guide per la sicurezza, la conformità, il riciclaggio e lo smaltimento, driver di stampa e dichiarazione di garanzia) Guida all'installazione Guide rapida all'utilizzo Cavo di alimentazione Cavo fax |

Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B405

| MATERIALI DI CONSUMO E ACCESSORI | QUANTITÀ | CODICE PRODOTTO |
|---|-------------------------------------|-----------------|
| MATERIALI DI CONSUMO | | |
| Cartucce toner a capacità standard | 5.900 pagine standard ⁷ | 106R03580 |
| Cartucce toner ad alta capacità | 13.900 pagine standard ⁷ | 106R03582 |
| Cartucce toner ad altissima capacità | 24.600 pagine standard ⁷ | 106R03584 |
| Cartuccia fotoricettore | 65.000 pagine standard ⁸ | 101R00554 |
| OPZIONI/ACCESSORI | | |
| Vassoio carta da 550 fogli | | 497K13630 |
| Kit di produttività con unità SSD da 16 GB | | 097S04913 |
| Supporto | | 497K13660 |
| Kit adattatore di rete wireless | | 497K16750 |

¹ Velocità di stampa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 24734.

² Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

³ La produzione media raccomandata non rappresenta un valore minimo, ma intende coprire una gamma di volumi per differenti ambienti.

⁴ Stati di alimentazione definiti in base ai requisiti del programma ENERGY STAR® per apparecchiature di imaging.

⁵ È richiesta una linea telefonica analogica.

⁶ Capacità carta basate su supporti da 75 g/m²/20 lb; le capacità variano con supporti di grammatura diversa.

⁷ Media di pagine standard. Resa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 19752. La resa può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

⁸ Stima di pagine approssimativa. La resa dichiarata può variare in base alla lunghezza delle tirature, al formato e all'orientamento del supporto nonché alla velocità della macchina. Per ulteriori informazioni, visitare: <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

È possibile restituire i materiali di consumo esauriti tramite il programma di raccolta/riutilizzo/riciclaggio Xerox Green World Alliance. Per ulteriori informazioni, visitare www.xerox.it/gwa.

Per ulteriori informazioni, visitare www.xerox.it/ufficio.

Le configurazioni variano in base all'area geografica.