

Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B605

Le stampanti multifunzione VersaLink B605 sono basate sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®. Per ulteriori informazioni, andare su www.connectkey.it.



CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA	B605/S	B605/X
Velocità solo fronte¹ A4/210 x 297 mm 216 x 356 mm	Fino a 55 ppm in bianco e nero Fino a 48 ppm in bianco e nero	
Velocità fronte/retro¹ A4/210 x 297 mm 216 x 356 mm	Fino a 49 ppm in bianco e nero Fino a 27 ppm in bianco e nero	
Ciclo di funzionamento mensile²	Fino a 300.000 pagine al mese	
Volume di stampa mensile medio consigliato³	Fino a 25.000 pagine	
Disco rigido	HDD 320 GB	
Processore	ARM Dual Core 1,05 GHz	
Memoria	2 GB	
Connettività	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB High-Speed 3.0, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opzionale (è supportata la connessione simultanea cablata e wireless), NFC Tap-to-Pair	
Funzionalità del controller	Rubrica unificata, Clonazione della configurazione, Anteprima di scansione, Xerox Extensible Interface Platform®, App Xerox® App Gallery, Strumento Gestione account standard Xerox®, Gestione account di rete abilitata, Autorizzazioni basate su ruolo, Autenticazione esterna abilitata, Supporto online	
Lingue dell'interfaccia utente	Inglese, Francese, Italiano, Tedesco, Spagnolo, Portoghese brasiliano, Russo, Olandese, Svedese, Danese, Finlandese, Norvegese, Greco, Turco, Polacco, Ceco, Ungherese, Rumeno, Catalano, Ucraino, Croato	

Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B605

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL DISPOSITIVO				
REQUISITI ELETTRICI				
Nord America	Tensione: 110-127 V CA +/- 10% Frequenza: 50/60 Hz +/- 3% Hz, 12 A			
Europa e altre aree geografiche	Tensione: 220-240 V CA +/- 10% Frequenza: 50/60 Hz +/- 3% Hz, 8 A			
CONSUMO ENERGETICO				
Stampa continua⁴	950 W o meno			
Pronta (Standby)⁴	79 W meno			
Risparmio energetico (Modalità Sospensione)⁴	1,1 W o meno			
Modalità Spegnimento⁴	0,3 W o meno			
AMBIENTE OPERATIVO				
Intervallo di temperature richiesto (a riposo)	Da 0 a 35 °C			
Intervallo di temperature richiesto (in funzione)	Da 10 a 32° C			
Umidità relativa richiesta	Dal 15 % all'85%			
Livelli di potenza sonora In funzione In standby	70 dB(A) o meno 43 dB(A) o meno			
Livelli di pressione sonora In funzione In standby	58,3 dB(A) o meno 29 dB(A) o meno			
Tempo di avvio (da spenta a interfaccia utente pronta)	Meno di 79 secondi			
Tempo di riscaldamento (da modalità Sospensione a interfaccia utente pronta)	Meno di 47 secondi			
DIMENSIONI E PESO (SENZA IMBALLAGGIO)	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA	PESO
B605/S e B605/X	470 mm	502,8 mm	643,7 mm	30,5 kg
B605/S e B605/X con alimentatore ad alta capacità	470 mm	502,8 mm	1425,7 mm	65,6 kg
Vassoio da 550 fogli	420 mm	464,5 mm	123 mm	6,6 kg
Alimentatore ad alta capacità (include la base con rotelle)	724,2 mm	772,1 mm	459 mm	19,7 kg
Supporto (include la base con rotelle)	724,2 mm	772,1 mm	336 mm	16,6 kg
Base con rotelle	724,2 mm	772,1 mm	90 mm	8,5 kg
DIMENSIONI E PESO (CON IMBALLAGGIO)	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA	PESO
B605/S e B605/X	594 mm	655 mm	789 mm	38 kg
Vassoio da 550 fogli	535 mm	584 mm	248 mm	8,5 kg
Alimentatore ad alta capacità	568 mm	663 mm	711 mm	38 kg
Supporto (include la base con rotelle)	584 mm	629 mm	597 mm	28 kg

Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B605

Base con rotelle	585 mm	619 mm	330 mm	18 kg
Adattatore di rete wireless (Kit per Wi-Fi)	188 mm	136 mm	55 mm	0,1 kg
CERTIFICAZIONI				
L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su www.xerox.com/OfficeCertifications .				
STAMPA				
Tempo di uscita prima stampa	Minimo 7,5 secondi			
Risoluzione di stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi			
Linguaggi PDL (Page Description Languages)	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™			
Area di stampa massima	4 mm dal bordo anteriore della carta, 2 mm dai bordi laterale e posteriore della carta			
Funzioni di stampa	<p>Impostazioni predefinite delle applicazioni Attivazione/disattivazione pagine banner Stato in tempo reale bidirezionale Layout libretto Modalità Bozza Adattamento a nuovo formato Identificazione lavoro (Stampa ID o banner, Stampa ID ai margini solo sulla prima pagina o su tutte le pagine) Monitoraggio lavoro (interfaccia utente client o locale) LAN Fax (richiede il Kit per fax) Layout pagina N-in-1 (fino a 16 pagine per foglio) Selezione carta per tipologia Stampa personale Abilitazione/disabilitazione Print Around Stampa da USB Fascicolo di prova Lavoro salvato Proporzioni Stampa protetta Salta pagine vuote Pagine speciali (programmazione pagine non standard: copertine, inserti, pagine non standard) Memorizzazione e richiamo delle impostazioni del driver Eliminazione lavori archiviati Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita) Filigrana (predefinita e personalizzata) Impostazioni del driver Earth Smart</p>			
Stampa da USB	<p>Consente la stampa in locale dalla porta USB Tipo A Supporta la stampa diretta dal computer tramite porta USB Tipo B Formati file supportati: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A</p>			
Sistemi operativi	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 macOS® 10.11, 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP®</p> <p>Nota: Per informazioni sulle versioni supportate dei sistemi operativi suindicati, visitare la pagina Driver e Download e specificare il proprio dispositivo su www.support.xerox.com/it-it</p>			

Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B605

Font	Font PostScript: 136 Font PCL: 83
Xerox® Global Print Driver®	Un driver di stampa autenticamente universale consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox da un unico driver. Offre agli utenti finali un'interfaccia uniforme e di facile utilizzo, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa.
Xerox® Pull Print Driver	Consente ai responsabili IT di qualificare, installare e gestire agevolmente tutti i dispositivi di stampa utilizzando un solo driver in un ambiente Pull Print. Utilizza una singola coda e un unico driver. Xerox® Pull Print Driver estende la convenienza a un'ampia gamma di risorse di stampa. Gli amministratori IT non devono più gestire e configurare molteplici driver. Utilizzato in combinazione con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® e altre soluzioni.
COPIA	
Scanner di documenti	Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio da 100 fogli
Area di scansione massima	Lastra: Fino a 215,9 x 355,6 mm DADF: Fino a 215,9 x 355,6 mm
Velocità di copia solo fronte	Fino a 58 cpm (copie al minuto) A4 in bianco e nero
Velocità di copia fronte/retro	Fino a 52,2 cpm A4 in bianco e nero
Tempo di uscita prima copia	Minimo 5,8 secondi
Lati (ingresso:uscita)	1:1, 1:2, 2:2 e 2:1
Quantità	Da 1 a 999
Risoluzione (max.)	Fino a 600 x 600 dpi
Riduzione/Ingrandimento	Zoom variabile dal 25 % al 400 % con incrementi dell'1 %
Simultaneità	Scansione e stampa simultanee
Funzionalità di copia	Annotazione (Numeri pagina, Commenti, Stampigliatura data, Stampigliatura Bates) Eliminazione sfondo automatica Copia di libretti con cancellazione in centro Copia libretto Fascicolazione Controllo oscurità Cancellazione bordi Copertina anteriore Copia documento identità Miglioramento immagine Regolazione luminosità N-in-1 Riduzione/Ingrandimento dal 25 % al 400 % Spostamento immagine Orientamento dell'originale Formato dell'originale Tipo di originale Layout pagina Copia di prova Saturazione Definizione

Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B605

SCANSIONE	
Capacità	Scansione in bianco e nero e a colori
Simultaneità	Scansione mentre sul sistema è in corso la stampa di copie o di lavori di stampa di rete oppure durante il trasferimento di lavori di scansione su rete o fax.
Velocità di alimentazione solo fronte	Bianco e nero: Scansione fino a 55 ipm A4 A colori: Scansione fino a 55 ipm A4
Velocità di alimentazione fronte/retro	Bianco e nero: Scansione fino a 55 ipm A4 A colori: Scansione fino a 55 ipm A4
Risoluzione	600 x 600 dpi
Profondità di bit	24 bit a colori/8 bit in scala di grigi
Area di scansione massima	Lastra: Fino a 215,9 x 355,6 mm Alimentatore automatico: Fino a 215,9 x 355,6 mm
Protocolli di archiviazione di rete	FTP SMTP SMB sFTP
Formati file	JPG TIFF (pagina singola e multipagina) XPS (pagina singola e multipagina) PDF (pagina singola e multipagina) PDF con ricerca testo tramite OCR (Optical Character Recognition) PDF protetto da password PDF linearizzato (impostato tramite server web incorporato) e PDF/A
Compatibilità del driver di scansione (solo rete)	WIA TWAIN
Destinazioni di scansione supportate	Scansione su home Scansione su USB Scansione su e-mail Scansione su rete (FTP o Browse SMB)
SCANSIONE DI RETE – SOLUZIONI SOFTWARE	
App Xerox® ConnectKey® (reperibili nella Xerox App Gallery)	Aumentate la produttività degli utenti semplificando e accelerando le attività quotidiane. A differenza dei software tradizionali, le app ConnectKey® non richiedono un server, un PC o una risorsa IT dedicati. Basta scaricare queste pratiche app serverless sul dispositivo abilitato a ConnectKey.
FAX (DISPONIBILE SOLO SUL MODELLO B605/X)	
FAX⁵	
Velocità fax	33,6 Kbps
Memoria	4 MB
Risoluzione	Standard 200 x 100 dpi, Fine 200 x 200 dpi, Super Fine 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 dpi
Compressione	MH/MR/MMR/JBIG
Funzionalità fax	Fax walk-up, LAN Fax, Fax diretto, Inoltro fax a e-mail Selezione fax tramite rubrica unificata (fino a 2.000 contatti)

Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B605

SOLUZIONI PER LA MOBILITÀ E APP PER DISPOSITIVI MOBILI	
Apple® AirPrint®	Stampate e-mail, foto e importanti documenti di ufficio direttamente da un iPhone® o iPad® Apple senza driver da installare e cavi da collegare. Con AirPrint, un iPhone o iPad individua automaticamente il dispositivo abilitato ad AirPrint e vi si connette tramite la rete Wi-Fi dell'ufficio.
Certificazione Mopria®	I dispositivi abilitati alla tecnologia ConnectKey® sono dotati della certificazione Mopria® garantendovi la possibilità di stampare in modalità wireless con il vostro smartphone, tablet e altri dispositivi mobili supportati da Mopria® (Android) in modo immediato e semplice.
App Xerox® @printbyXerox	L'app @printbyXerox è un servizio gratuito che abilita la stampa protetta da qualsiasi dispositivo abilitato alla posta elettronica (computer, telefono, tablet, iOS, Android™, Google® Chromebook™ e altri ancora) a una stampante o una multifunzione Xerox® utilizzando un semplice indirizzo e-mail senza intervento del reparto IT. Non è richiesta alcuna formazione. Basta semplicemente inviare degli allegati all'indirizzo e-mail e rilasciarli sul pannello della multifunzione.
Xerox® Print Service Plug-in per Android™ (scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store)	Xerox® Print Service Plug-in per dispositivi Android KitKat (4.4 o versioni successive) ottimizza la stampa mobile senza necessità di app di terzi o di driver di stampa aggiuntivi. Potete stampare facilmente foto, pagine web e documenti quando il vostro dispositivo mobile è connesso alle stampanti multifunzione tramite una rete wireless. Ampia serie di opzioni di stampa, quali stampa fronte/retro, pinzatura e rilascio protetto da codice. Scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store.
L'app Xerox® Easy Assist	Questa app semplifica l'installazione, il monitoraggio e la gestione della vostra stampante o multifunzione direttamente dal vostro dispositivo mobile. Fornisce un facile accesso a servizi di auto-assistenza e monitoraggio in tempo reale delle prestazioni della stampante. E il software Xerox® Smart Start automatizza l'installazione del software più recente per la vostra stampante o multifunzione sul vostro computer – il tutto senza supporto IT – consentendovi di essere immediatamente operativi.
Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud	Xerox® Workplace Suite è una serie modulare di flussi di lavoro progettata per far risparmiare tempo e denaro ai clienti grazie a un controllo efficace del loro parco stampanti, e rendere al contempo i loro dipendenti mobili e produttivi grazie a una serie di efficienti flussi di lavoro. Xerox regala una flessibilità senza uguali offrendo tali funzionalità con due tipi di soluzione: nella versione con server in locale (Workplace Suite) e nella versione cloud (Workplace Cloud).
SICUREZZA	
Funzioni di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> Controlli sull'accesso Crittografia AES a 256 bit Registro di controllo Convalida percorso certificati Certificate Revocation List (CRL)/Protocollo di stato (OCSP) Rilevamento di falsificazione programma esterna (plugin XCP) Integrazione con Cisco® Identity Services Engine (ISE) Filtro domini FIPS 140-2 Verifica firmware Sovrascrittura disco immediata Filtro indirizzi IP IPsec Autenticazione di rete Filtro porte Certificati autofirmati pre-installati Autorizzazioni basate su ruolo E-mail protetta Fax protetto Stampa protetta Scansione protetta mediante SFTP Gestione certificati di sicurezza Abilitazione Smart Card (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Protocollo di stato (OCSP) TLS 1.3/SSL Trusted Platform Module (TPM)

GESTIONE ACCOUNT			
STRUMENTO GESTIONE ACCOUNT STANDARD XEROX/GESTIONE ACCOUNT DI RETE XEROX® (STANDARD)			
Monitoraggio	Utilizzo delle funzioni di copia, stampa, fax, scansione ed e-mail		
Gestione account	Strumento Gestione account standard Xerox® Fino a 9.999 account utente Fino a 500 account generali Gestione account di rete (Gestione account basata sui lavori) Fino a 60.000 ID utente; Fino a 60.000 ID account Fino a 14.000 record di gestione account (transazioni)		
Caratteristiche	L'amministratore può gestire la funzione tramite il Server Web incorporato.		
OPZIONI DI GESTIONE ACCOUNT – GESTIONE ACCOUNT DI RETE (CONSENTE LA GESTIONE DI TUTTI GLI ACCOUNT DA PARTE DI UN SERVER CENTRALE)			
	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione account di rete migliorata con dati in tempo reale sulle modalità di utilizzo del sistema • Gestione completa con monitoraggio e reportistica a livello aziendale dell'utilizzo delle funzioni di copia, stampa, scansione e fax server del dispositivo • Sono disponibili numerose soluzioni tramite gli Xerox Alliance Partner. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.xerox.it • I miglioramenti alla sicurezza includono il supporto simultaneo per i protocolli HTTP/HTTPS • Il dispositivo richiede l'autenticazione account da un server di terze parti che abiliti database più grandi di utenti e account • Accettazione login di autenticazione sul pannello comandi e trasmissione a gestione account di rete di terze parti • Interfaccia con terminale di gestione account di terze parti per l'interfaccia utente di gestione account 		
GESTIONE DELLA CARTA			
ALIMENTATORE AUTOMATICO			
Capacità⁶	Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio: 100 fogli		
Formati	Formati personalizzati: Da 140 x 140 mm a 216 x 356 mm.		
Grammature Solo fronte: Fronte/retro:	Da 60 a 128 g/m ² Da 60 a 128 g/m ²		
VASSOIO BYPASS			
Capacità⁶	150 fogli		
Formati	Formati personalizzati: Da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm.		
Grammature Solo fronte: Fronte/retro:	Da 60 a 220 g/m ² Da 60 a 176 g/m ²		
Tipi di supporti	Carta comune Carta di qualità Perforata Prestampata	Riciclata Buste Etichette Cartoncino leggero	Cartoncino Intestata Personalizzata 1-5

Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B605

VASSOIO 1			
Capacità⁶	550 fogli		
Formati	Formati personalizzati: Da 76,2 x 190 mm a 216 x 356 mm.		
Grammature Solo fronte: Fronte/retro:	Da 60 a 220 g/m ² Da 60 a 176 g/m ²		
Tipi di supporti	Prestampata Riciclata Buste (solo vassoio 1)	Etichette Cartoncino leggero Cartoncino	Intestata Personalizzata 1-5
FINO A 4 VASSOI AGGIUNTIVI (OPZIONALE)			
Capacità⁶	550 fogli		
Formati	Formati personalizzati: Da 76,2 x 190 mm a 216 x 356 mm.		
Grammature Solo fronte: Fronte/retro:	Da 60 a 220 g/m ² Da 60 a 176 g/m ²		
Tipi di supporti	Prestampata Riciclata Buste (solo vassoio 1)	Etichette Cartoncino leggero Cartoncino	Intestata Personalizzata 1-5
ALIMENTATORE AD ALTA CAPACITÀ (OPZIONALE – ABBINABILE AD 1 VASSOIO AGGIUNTIVO)			
Capacità⁶	2.000 fogli		
Formati	Formati standard: A4 SEF		
Grammature Solo fronte: Fronte/retro:	Da 60 a 176 g/m ² Da 60 a 176 g/m ²		
Tipi	Carta comune Carta di qualità Perforata	Prestampata Riciclata Cartoncino leggero	Intestata Personalizzata 1-5
CAPACITÀ CARTA TOTALE⁶			
Capacità carta standard	700 fogli		
Capacità carta massima	3.250 fogli		
USCITA CARTA			
VASSOIO DI USCITA			
Capacità⁶	400 fogli con sensore di vassoio pieno		
Stampa fronte/retro automatica	Standard		

Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B605

GESTIONE DEL DISPOSITIVO	
Protocolli di rete	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint® FTP Molti dei protocolli non in uso possono essere disabilitati
Protocolli di gestione	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS 1.3, SNTP, MDNS
PANNELLO COMANDI REMOTO	
	<ul style="list-style-type: none"> • Consente un'assistenza tecnica e una formazione utente più rapide e pratiche • Gli amministratori IT e altri utenti autorizzati possono controllare il dispositivo in remoto da una pagina Web su qualsiasi dispositivo • L'esperienza utente da remoto è identica alla normale esecuzione di attività direttamente sul dispositivo
XEROX® CENTREWARE® WEB	
	<ul style="list-style-type: none"> • Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite browser Web da qualsiasi workstation, con Windows, UNIX o altro sistema operativo • Compatibile con stampanti di qualsiasi marca gestite tramite SNMP • Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni e risoluzione dei problemi, aggiornamenti dei dispositivi, nonché per le funzioni base di gestione account e per la gestione delle risorse
SERVER WEB INCORPORATO – PAGINA WEB DEI DISPOSITIVI INTEGRATA	
Stato del dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> • Stato/contenuto dei vassoi • Stato dei materiali di consumo • Fatturazione/Utilizzo • Collegamenti rapidi • Supporto online
Visualizzazione della coda di stampa	Gestione della coda di stampa lavori – Visualizzazione ed eliminazione
Invio lavori	File pronti per la stampa (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
Amministrazione del dispositivo	Consente di eseguire con facilità le operazioni di installazione, impostazione delle opzioni di configurazione e gestione del dispositivo in remoto
Browser	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
SERVIZI REMOTI	
Lecture contatori automatizzate (AMR – Automated Meter Readings)	Automatizza il processo di raccolta e invio delle lecture contatori per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e relativa fatturazione. Risparmia agli utenti tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio dei dati a Xerox.
Rifornimento automatico dei materiali di consumo (ASR – Automatic Supplies Replenishment)	Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi di output Xerox in base all'utilizzo effettivo, eliminando la necessità di gestire manualmente le scorte dei materiali di consumo.
Assistente di manutenzione	Offre un metodo rapido (e gratuito) per risolvere potenziali problemi e ricevere assistenza, nonché per automatizzare il processo di risoluzione dei problemi/riparazione. Vengono inviati dati diagnostici a Xerox, permettendo così di risolvere più velocemente i problemi e di incrementare i tempi di attività.

Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B605

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE		
	Sistema multifunzione VersaLink B605 Cartuccia di stampa capacità standard – Nero: capacità 10.300 stampe ⁷ CD software e documentazione (con guida per l'utente, guida di installazione rapida, guide per la sicurezza, il riciclaggio e lo smaltimento, driver di stampa e dichiarazione di garanzia) Guida all'installazione Guide rapida all'utilizzo Cavo di alimentazione Cavo fax	
MATERIALI DI CONSUMO E ACCESSORI	QUANTITÀ	CODICE PRODOTTO
MATERIALI DI CONSUMO		
Cartuccia toner ad altissima capacità	Nero: 46.700 pagine standard ⁷	106R03944
Cartuccia toner ad alta capacità	Nero: 25.900 pagine standard ⁷	106R03942
Cartuccia toner capacità standard	Nero: 10.300 pagine standard ⁷	106R03940
Cartuccia fotoricettore	Nero: 60.000 pagine ⁸	101R00582
ACCESSORI/OPZIONI		
Alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli (include supporto/base con rotelle)		097S04948
Alimentatore da 550 fogli		097S04949
Base con rotelle		097S04954
Supporto (include la base con rotelle)		097S04994
Adattatore di rete wireless (Kit per Wi-Fi)		497K16750

¹ Velocità di stampa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 24734.

² Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

³ La produzione media raccomandata non rappresenta un valore minimo, ma intende coprire una gamma di volumi per differenti ambienti.

⁴ Stati di alimentazione definiti in base ai requisiti del programma ENERGY STAR® per apparecchiature di imaging.

⁵ È richiesta una linea telefonica analogica.

⁶ Capacità carta basate su supporti da 75 g/m²/20 lb.; le capacità variano con supporti di grammatura diversa.

⁷ Media di pagine standard. Resa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC19752. La resa può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

⁸ Stima di pagine approssimativa. La resa dichiarata può variare in base alla lunghezza delle tirature, al formato e all'orientamento del supporto nonché alla velocità della macchina. Per ulteriori informazioni, visitare il sito: <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

È possibile restituire i materiali di consumo esauriti tramite il programma di raccolta/riutilizzo/riciclaggio Xerox Green World Alliance. (Non tutti i paesi supportano il programma Green World Alliance; controllare la legislazione locale).

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.xerox.it/ufficio

Le configurazioni variano in base all'area geografica.