

Stampante Xerox® VersaLink® B610



Le stampanti VersaLink® B610 sono basate sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®.
Per ulteriori informazioni, andare su www.connectkey.it.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA	VERSALINK® B610
Velocità solo fronte¹ 8,5 x 11 poll./ A4/210 x 297 mm 8,5 x 14 poll./216 x 356 mm	Fino a 65 ppm in bianco e nero Fino a 63 ppm in bianco e nero Fino a 54 ppm in bianco e nero
Velocità fronte/retro¹ 8,5 x 11 poll./ A4/210 x 297 mm 8,5 x 14 poll./216 x 356 mm	Fino a 58,5 ppm in bianco e nero Fino a 56 ppm in bianco e nero Fino a 30,1 ppm in bianco e nero
Ciclo di funzionamento mensile²	Fino a 300.000 pagine al mese
Volume di stampa medio mensile consigliato³	Fino a 30.000 pagine
Disco rigido	Opzionale HDD da 320 GB
Processore	ARM Dual Core 1,05 GHz
Memoria	2 GB
Connettività	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB High-Speed 3.0, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opzionale (è supportata la connessione simultanea cablata e wireless), NFC Tap-to-Pair
Funzionalità del controller	Clonazione della configurazione, Xerox Extensible Interface Platform®, App Xerox® App Gallery, Strumento Gestione account standard Xerox®, Gestione account di rete abilitata, Autorizzazioni basate su ruolo, Autenticazione esterna abilitata, Supporto online
Lingue dell'interfaccia utente	Inglese, Francese, Italiano, Tedesco, Spagnolo, Portoghese brasiliano, Russo, Olandese, Svedese, Danese, Finlandese, Norvegese, Greco, Turco, Polacco, Ceco, Ungherese, Rumeno, Catalano, Ucraino, Croato

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL DISPOSITIVO				
REQUISITI ELETTRICI				
Nord America	Tensione: 110-127 V CA +/- 10 % Frequenza: 50/60 Hz +/- 3 % Hz, 12 A			
Europa e altre aree geografiche	Tensione: 220-240 V CA +/- 10 % Frequenza: 50/60 Hz +/- 3 % Hz, 8 A			
CONSUMO ENERGETICO				
Stampa continua⁴	Massimo: 900 W o meno			
Pronta (Standby)⁴	72 W o meno			
Modalità Risparmio energetico (Economizzatore)⁴	0,79 W o meno			
Modalità Spegnimento⁴	220-240 V CA: 0,3 W o meno 110-127 V CA: 0,2 W o meno			
AMBIENTE OPERATIVO				
Gamma di temperature richiesta (magazzinaggio)	Da 0 a 35 °C			
Gamma di temperature richiesta (in funzione)	Da 10 a 32 °C			
Umidità relativa richiesta	Dal 15 % all'85 %			
Livelli di potenza sonora In funzione In standby	70 dB(a) o meno 42 dB(a) o meno			
Livelli di pressione sonora In funzione In standby	56,8 dB(A) o meno 27,1 dB(A) o meno			
Tempo di avvio (da spenta a macchina pronta)	Meno di 79 secondi			
Tempo di riscaldamento (da modalità Economizzatore a macchina pronta)	Meno di 47 secondi			
DIMENSIONI E PESO (SENZA IMBALLAGGIO)	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA	PESO
Unità base	16,8 poll./427,4 mm	18,3 poll./465,5 mm	17,5 poll./443,4 mm	22,3 kg (49,2 lb)
Unità di base con un vassoio carta aggiuntivo da 550 fogli	16,8 poll./427,4 mm	18,3 poll./465,5 mm	22,3 poll./566,4 mm	28,9 kg (63,8 lb)
Unità base con alimentatore ad alta capacità	16,8 poll./427,4 mm	18,3 poll./465,5 mm	35,5 poll./902,4 mm	42 kg (92,5 lb)
Unità base con alimentatore ad alta capacità e stazione di finitura	16,8 poll./427,4 mm	18,3 poll./465,5 mm	45,3 poll./1150,4 mm	48,8 kg (107,5 lb)
Unità base con alimentatore ad alta capacità e mailbox	16,8 poll./427,4 mm	18,3 poll./465,5 mm	45,3 poll./1150,4 mm	47,3 kg (104,2 lb)
Vassoio da 550 fogli	16,5 poll./420 mm	10,4 poll./464,5 mm	4,8 poll./123 mm	6,6 kg (14,6 lb)
Alimentatore ad alta capacità (include la base con rotelle)	28,5 poll./724,2 mm	30,4 poll./772,1 mm	18 poll./459 mm	19,7 kg (43,3 lb)
Armadietto (include la base con rotelle)	28,5 poll./724,2 mm	30,4 poll./772,1 mm	13,2 poll./336 mm	16,6 kg (37 lb)
Base con rotelle	28,5 poll./724,2 mm	30,4 poll./772,1 mm	3,5 poll./90 mm	8,5 kg (18,7 lb)
Mailbox	17,7 poll./450,8 mm	18,8 poll./477,6 mm	9,8 poll./248,0 mm	5,3 kg (11,7 lb)

Stazione di finitura	17,7 poll./450,8 mm	16,2 poll./411,0 mm	9,8 poll./248,0 mm	6,8 kg (15 lb)
DIMENSIONI E PESO (CON IMBALLAGGIO)	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA	PESO
Unità base	22,8 poll./580 mm	25 poll./634 mm	23,9 poll./607 mm	28 kg (61,6 lb)
Vassoio da 550 fogli	21 poll./535 mm	23 poll./584 mm	9,8 poll./248 mm	8,5 kg (18,7 lb)
Alimentatore ad alta capacità (include la base con rotelle)	22,4 poll./568 mm	26,1 poll./663 mm	28 poll./711 mm	38 kg (79,4 lb)
Armadietto (include la base con rotelle)	23 poll./584 mm	24,8 poll./629 mm	23,5 poll./597 mm	28 kg (57,3 lb)
Base con rotelle	23 poll./585 mm	24,4 poll./619 mm	13 poll./330 mm	18 kg (39,7 lb)
Mailbox	22,6 poll./573 mm	20,4 poll./518 mm	15,2 poll./386 mm	7,8 kg (16,3 lb)
Stazione di finitura	22,6 poll./573 mm	15,7 poll./398 mm	15,2 poll./386 mm	8,8 kg (18,6 lb)
Adattatore di rete wireless (Kit per Wi-Fi)	7,4 poll./188 mm	5,4 poll./136 mm	2,2 poll./55 mm	0,1 kg (1,05 lb)
Disco rigido	4,5 poll./116 mm	1,8 poll./46 mm	7 poll./178 mm	0,18 kg (0,4 lb)
CERTIFICAZIONI				
L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su www.xerox.com/OfficeCertifications .				
STAMPA				
Tempo di uscita prima stampa	Velocità massima di 3,7 secondi			
Risoluzione di stampa	Fino a 1.200 x 1.200 dpi			
Linguaggi PDL (Page Description Languages)	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™			
Area di stampa massima	4 mm dal bordo anteriore della carta, 2 mm dai bordi laterale e posteriore della carta			

Funzioni di stampa	<p>Impostazioni predefinite delle applicazioni Attivazione/disattivazione pagine intestazione Stato in tempo reale bidirezionale Layout libretto Modalità Bozza Adattamento a nuovo formato Identificazione lavoro (Banner o ID stampa, ID stampa ai margini solo sulla prima pagina o su tutte le pagine) Monitoraggio lavoro (interfaccia utente client o locale) Layout pagina N-in-1 (fino a 16 pagine per foglio) Selezione carta per tipologia Stampa personale Abilitazione/disabilitazione Print Around Stampa da USB Fascicolo di prova Lavoro salvato Proporzioni Stampa protetta Salta pagine vuote Pagine speciali (programmazione pagine non standard, copertine, inserti, pagine non standard) Archiviazione e richiamo impostazioni driver Eliminazione lavori archiviati Stampa fronte/retro Filigrana (predefinita e personalizzata) Impostazioni driver Earth Smart</p>
Stampa da USB	<p>Consente la stampa walk-up dalla porta USB Tipo A Supporta la stampa diretta dal computer tramite porta USB Tipo B Formati file supportati: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A</p>
Sistemi operativi	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 macOS® 10.11, 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP®</p> <p>Nota: Per informazioni sulle versioni supportate per i sistemi operativi suindicati, visitare la pagina Driver e Download e specificare il proprio dispositivo su www.support.xerox.com</p>
Font	<p>Font PostScript: 136 Font PCL: 83</p>
Xerox® Global Print Driver®	<p>Un driver di stampa autenticamente universale consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox® da un unico driver. Offre agli utenti finali un'interfaccia coerente e di facile utilizzo, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa.</p>
Xerox® Pull Print Driver	<p>Consente ai responsabili IT di qualificare, installare e gestire agevolmente tutti i dispositivi di stampa utilizzando un solo driver in un ambiente Pull Print. Utilizza una singola coda e un singolo driver. Xerox® Pull Print Driver estende la convenienza a un'ampia gamma di risorse di stampa. Gli amministratori IT non dovranno più gestire e configurare molteplici driver. Utilizzato in combinazione con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® e altre soluzioni.</p>

SOLUZIONI SOFTWARE	
App Xerox® ConnectKey® (reperibili nella Xerox App Gallery)	Aumentate la produttività degli utenti semplificando e accelerando le attività quotidiane. A differenza dei software tradizionali, le app ConnectKey® non richiedono un server, un PC o una risorsa IT dedicati. Basta scaricare queste pratiche app ConnectKey® serverless sul dispositivo abilitato a ConnectKey®.
SOLUZIONI MOBILI E APP PER DISPOSITIVI MOBILI	
Apple® AirPrint®	Stampate email, foto e importanti documenti di ufficio direttamente da un iPhone® o iPad® Apple senza driver da installare e cavi da collegare. Con AirPrint, un iPhone o iPad individua automaticamente e si connette al dispositivo abilitato ad AirPrint tramite la rete Wi-Fi dell'ufficio.
Certificazione Mopria®	I dispositivi di stampa abilitati alla tecnologia ConnectKey® sono certificati Mopria®. La certificazione Mopria garantisce la possibilità di stampare in modalità wireless con il proprio smartphone, tablet e altri dispositivi mobili (Android) supportati da Mopria in modo immediato e semplice.
App Xerox® @printbyXerox	L'app @PrintByXerox è un servizio gratuito che abilita la stampa protetta da qualsiasi dispositivo abilitato alla posta elettronica (computer, telefono, tablet, iOS, Android™, Google® Chromebook™ e altri ancora) a una stampante o una stampante multifunzione Xerox® utilizzando un semplice indirizzo e-mail senza intervento del reparto IT. Non è richiesta alcuna formazione. Basta semplicemente inviare degli allegati all'indirizzo e-mail e rilasciarli sul pannello della multifunzione.
Xerox® Print Services Plug-in per Android™ (Gratis su Google Play™ Store)	Xerox® Print Services Plug-in per dispositivi Android KitKat (4.4 o versioni successive) ottimizza la stampa mobile senza necessità di app di terzi o di driver di stampa aggiuntivi. Potete stampare facilmente foto, pagine web e documenti quando il vostro dispositivo mobile è connesso alle stampanti multifunzione tramite una rete wireless. Ricca serie di opzioni di stampa, quali stampa fronte/retro, pinzatura e rilascio protetto da codice. Scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store.
L'app Xerox® Easy Assist	Questa app semplifica l'installazione, il monitoraggio e la gestione della vostra stampante o multifunzione direttamente dal vostro dispositivo mobile. Fornisce un facile accesso a servizi di auto-assistenza e monitoraggio in tempo reale delle prestazioni della stampante. E il software Xerox® Smart Start automatizza l'installazione del software più recente per la vostra stampante o multifunzione sul vostro computer – il tutto senza supporto IT – consentendovi di essere immediatamente operativi.
Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud	Xerox® Workplace Suite è una serie modulare di flussi di lavoro progettata per far risparmiare tempo e denaro ai clienti grazie a un controllo efficace del loro parco stampanti, garantendo al contempo la produttività e la mobilità dei loro dipendenti attraverso una serie di efficienti flussi di lavoro. Xerox regala una flessibilità senza uguali offrendo tali funzionalità con due tipi di soluzione: nella versione server in locale (Workplace Suite) e nella versione cloud (Workplace Cloud).
SICUREZZA	
Funzioni di sicurezza	<p>Controlli sull'accesso</p> <p>Crittografia AES a 256 bit</p> <p>Registro di controllo</p> <p>Convalida percorso certificati</p> <p>Certificate Revocation List (CRL)/Protocollo di stato (OCSP)</p> <p>Rilevamento di falsificazione programma esterna (Plug-in XCP) Integrazione Cisco® Identity Services Engine (ISE)</p> <p>Filtro domini</p> <p>FIPS 140-2</p> <p>Verifica firmware</p> <p>Sovrascrittura disco immediata*</p> <p>Filtro indirizzi IP</p> <p>IPsec</p> <p>Autenticazione di rete</p> <p>Filtro porte</p> <p>Certificati autofirmati preinstallati</p> <p>Autorizzazioni basate su ruolo</p> <p>Stampa protetta</p> <p>Gestione certificati di sicurezza</p> <p>Abilitazione Smart Card (CAC/PIV/.NET)</p> <p>SNMPv3</p> <p>Protocollo di stato (OCSP)</p> <p>TLS 1.3/SSL</p> <p>Trusted Platform Module (TPM)</p> <p>*Richiede un disco rigido/il kit di produttività</p>

GESTIONE ACCOUNT	
GESTIONE ACCOUNT STANDARD/GESTIONE ACCOUNT DI RETE (STANDARD) XEROX®	
Monitoraggio	Utilizzo delle funzioni di stampa
Gestione account	<p>Strumento Gestione account standard Xerox® Fino a 1.000 account utente senza HDD Fino a 9.999 account utente con HDD Fino a 500 account generici</p> <p>Gestione account di rete (Gestione account basata sui lavori) Fino a 1.000 ID utente; Fino a 1.000 ID account senza HDD Fino a 60.000 ID utente; Fino a 60.000 ID account con HDD Fino a 14.000 record di gestione account (transazioni)</p>
Caratteristiche	L'amministratore può gestire la funzione tramite il Server Web integrato.
OPZIONI DI GESTIONE ACCOUNT – GESTIONE ACCOUNT DI RETE (CONSENTE LA GESTIONE DI TUTTI GLI ACCOUNT DA PARTE DI UN SERVER CENTRALE)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione account di rete migliorata con dati in tempo reale sulle modalità di utilizzo del sistema • Gestione completa e monitoraggio e reportistica a livello aziendale dell'utilizzo del dispositivo • Sono disponibili numerose soluzioni tramite gli Xerox Alliance Partner. Per informazioni dettagliate, visitare www.xerox.it • I miglioramenti alla sicurezza includono il supporto simultaneo per i protocolli HTTP/HTTPS • Il dispositivo richiede l'autenticazione account da un server di terze parti che abiliti database più grandi di utenti e account • Accettazione login di autenticazione sul pannello comandi e trasmissione a gestione account di rete di terze parti • Interfaccia con terminale di gestione account di terze parti per l'interfaccia utente di gestione account
GESTIONE DELLA CARTA	
VASSOIO BYPASS	
Capacità⁵	150 fogli
Formati	Formati personalizzati: da 3 x 5 poll. a 8,5 x 14 poll./da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Grammature Solo fronte: Fronte/retro:	Da 16 lb. bond a 80 lb. cover/da 60 a 220 g/m ² Da 16 lb. bond a 65 lb. cover/da 60 a 176 g/m ²
Tipi di supporti	Carta Comune Di qualità Perforata Prestampata Riciclata Buste Etichette Cartoncino leggero Cartoncino Intestata Personalizzata 1 - 5
VASSOIO 1	
Capacità⁵	550 fogli
Formati	Formati personalizzati: Da 3 x 7,5 poll. a 8,5 x 14 poll./da 76,2 x 190 mm a 216 x 356 mm
Grammature Solo fronte: Fronte/retro:	Da 16 lb. bond a 80 lb. cover/da 60 a 220 g/m ² Da 16 lb. bond a 65 lb. cover/da 60 a 176 g/m ²

Tipi di supporti	Prestampata Riciclata Buste (solo vassoio 1) Etichette Cartoncino leggero Cartoncino Intestata Personalizzata 1 - 5
FINO A 4 VASSOI AGGIUNTIVI	
Capacità⁵	550 fogli
Formati	Formati personalizzati: Da 3 x 7,5 poll. a 8,5 x 14 poll./da 76,2 x 190 mm a 216 x 356 mm
Grammature Solo fronte: Fronte/retro:	Da 16 lb. bond a 80 lb. cover/da 60 a 220 g/m ² Da 16 lb. bond a 65 lb. cover/da 60 a 176 g/m ²
Tipi di supporti	Prestampata Riciclata Buste (solo vassoio 1) Etichette Cartoncino leggero Cartoncino Intestata Personalizzata 1 - 5
ALIMENTATORE AD ALTA CAPACITÀ (ABBINABILE AD UN MASSIMO DI 1 VASSOIO AGGIUNTIVO)	
Capacità⁵	2.000 fogli
Formati	Formati standard: A4 SEF, Letter SEF
Grammature Solo fronte: Fronte/retro:	Da 16 lb. bond a 65 lb. cover/da 60 a 176 g/m ² Da 16 lb. bond a 65 lb. cover/da 60 a 176 g/m ²
Tipi	Carta Comune Di qualità Perforata Prestampata Riciclata Cartoncino leggero Intestata Personalizzata 1 - 5
CAPACITÀ CARTA TOTALE⁵	
Unità base	700 fogli
Unità di base con un vassoio carta aggiuntivo da 550 fogli	1.250 fogli
Unità base con Alimentatore ad alta capacità	2.700 fogli
Unità base con alimentatore ad alta capacità e stazione di finitura	2.700 fogli
Unità base con alimentatore ad alta capacità e mailbox	2.700 fogli
Capacità carta massima	3.250 fogli

USCITA CARTA	
VASSOI DI USCITA	
Capacità⁵	500 fogli con sensore di vassoio pieno (senza stazione di finitura o mailbox)
Stampa fronte/retro automatica	Standard
STAZIONE DI FINITURA	
Capacità⁵	Vassoio da 500 fogli, pinzatura di 50 fogli
MAILBOX	
Capacità⁵	Quattro scomparti da 100 fogli
GESTIONE DEL DISPOSITIVO	
Protocolli di rete	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint® Molti dei protocolli non in uso possono essere disabilitati
Protocolli di gestione	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS 1.3, SNTP, MDNS
PANNELLO COMANDI REMOTO	
	<ul style="list-style-type: none"> • Consente un'assistenza tecnica e una formazione utente più rapide e pratiche • Gli amministratori IT e altri utenti autorizzati possono controllare il dispositivo in remoto da una pagina Web su qualsiasi PC • L'esperienza utente da remoto è identica alla normale esecuzione di attività direttamente sul dispositivo
XEROX® CENTREWARE® WEB	
	<ul style="list-style-type: none"> • Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite browser Web da qualsiasi workstation con Windows, UNIX o qualsiasi altro sistema operativo • Compatibile con stampanti di qualsiasi marca gestite tramite SNMP • Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni del sistema, risoluzione dei problemi, aggiornamento dei dispositivi, gestione account e risorse
SERVER WEB INTEGRATO – PAGINA WEB DEI DISPOSITIVI INTEGRATA	
Stato del dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> • Stato/contenuto del vassoio • Stato materiali di consumo • Fatturazione/Utilizzo • Collegamenti rapidi • Supporto online
Visualizzazione delle code di stampa	Gestione della coda di stampa lavori – Visualizzazione ed eliminazione
Invio lavori	File pronti per la stampa (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
Amministrazione del dispositivo	Consente di eseguire le operazioni di installazione, impostazione delle opzioni di configurazione e gestione del dispositivo in remoto con facilità
Browser	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
SERVIZI REMOTI	
Letture contatori automatizzate (AMR - Automated Meter Readings)	Automatizza il processo di raccolta e invio delle letture contatori per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e relativa fatturazione. Risparmia agli utenti tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio dei dati a Xerox.
Xerox® Automatic Supplies Replenishment (ASR - Rifornimento automatico dei materiali di consumo)	Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi di output Xerox® in base all'utilizzo effettivo, eliminando la necessità di gestire manualmente le scorte dei materiali di consumo.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE		
	Stampante VersaLink® B600 Cartuccia di stampa capacità standard – Nero: Capacità 10.300 stampe ⁶ CD software e documentazione (con manuale dell'utente, guida di installazione rapida, guide per la sicurezza, la conformità, il riciclaggio e lo smaltimento, driver di stampa e dichiarazione di garanzia) Guida all'installazione Guide rapide Cavo di alimentazione	
MATERIALI DI CONSUMO E ACCESSORI	QUANTITÀ	CODICE PRODOTTO
MATERIALI DI CONSUMO		
Cartuccia toner ad altissima capacità	Nero: 46.700 pagine standard ⁶	106R03944
Cartuccia toner ad alta capacità	Nero: 25.900 pagine standard ⁶	106R03942
Cartuccia toner capacità standard	Nero: 10.300 pagine standard ⁶	106R03940
Cartuccia fotoricettore	Nero: 60.000 pagine ⁷	101R00582
OPZIONI/ACCESSORI		
Alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli (include la base con rotelle)		097S04948
Vassoio da 550 fogli		097S04949
Stazione di finitura (500 fogli, pinzatrice da 50 fogli)		097S04952
Mailbox 4 scomparti (100 fogli x scomparto)		097S04953
Base con rotelle		097S04954
Supporto (comprensivo di stabilizzatori)		097S04994
Kit di connettività wireless		497K16750
Kit di produttività con disco rigido da 320 GB		497K18360

¹ Velocità di stampa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 24734.

² Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

³ La produzione media raccomandata non rappresenta un valore minimo, ma intende coprire una gamma di volumi per differenti ambienti.

⁴ Stati di alimentazione definiti in base ai requisiti del programma ENERGY STAR® per apparecchiature di imaging.

⁵ Capacità carta basate su supporti da 75 g/m²/20 lb.; le capacità variano con supporti di grammatura diversa.

⁶ Media di pagine standard. Resa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC19752. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

⁷ Stima di pagine approssimativa. La resa dichiarata può variare in base alla lunghezza della tiratura del lavoro, al formato/orientamento del supporto e alla velocità della macchina. Per ulteriori informazioni, visitateci all'indirizzo: <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

È possibile restituire i materiali di consumo esauriti tramite il programma di raccolta/riutilizzo/riciclaggio Xerox Green World Alliance. Per ulteriori informazioni, visitare www.xerox.it/gwa.

Per ulteriori informazioni, visitare www.xerox.it/ufficio.

Le configurazioni variano in base all'area geografica.