

Stampante a colori Xerox® VersaLink® C400

Le stampanti a colori VersaLink® C400 sono basate sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®. Per ulteriori informazioni, visitare www.connectkey.it.



CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA	VERSALINK® C400
Velocità solo fronte¹ 8,5 x 11 poll./ A4/210 x 297 mm 8,5 x 14 poll./216 x 356 mm	Fino a 36 ppm a colori e in bianco e nero Fino a 35 ppm a colori e in bianco e nero Fino a 30 ppm a colori e in bianco e nero
Velocità fronte/retro¹ 8,5 x 11 poll./ A4/210 x 297 mm 8,5 x 14 poll./216 x 356 mm	Fino a 24 ppm a colori e in bianco e nero Fino a 23 ppm a colori e in bianco e nero Fino a 21 ppm a colori e in bianco e nero
Ciclo di funzionamento mensile²	Fino a 85.000 pagine al mese
Volume di stampa medio mensile consigliato³	Fino a 8.500 pagine
Processore	ARM Dual Core 1,05GHz
Memoria	2 GB
Connettività	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB High-Speed 3.0, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opzionale (è supportata la connessione simultanea cablata e wireless), NFC Tap-to-Pair
Funzionalità del controller	Clonazione della configurazione, Xerox Extensible Interface Platform®, App Xerox® App Gallery, Strumento Gestione account standard Xerox®, Gestione account di rete abilitata, Autorizzazioni basate su ruolo, Autenticazione esterna abilitata, Supporto online
Lingue dell'interfaccia utente	Inglese, Francese, Italiano, Tedesco, Spagnolo, Portoghese brasiliano, Russo, Olandese, Svedese, Danese, Finlandese, Norvegese, Greco, Turco, Polacco, Ceco, Ungherese, Rumeno, Catalano, Ucraino, Croato

Stampante a colori Xerox® VersaLink® C400

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL DISPOSITIVO				
REQUISITI ELETTRICI				
Nord America	Tensione: 110-127 V CA +/- 10% Frequenza: 50/60 Hz +/- 3Hz, 10 A			
Europa e altre aree geografiche	Tensione: 220-240 V CA +/- 10% Frequenza: 50/60 Hz +/- 3Hz, 6 A			
CONSUMO ENERGETICO				
Stampa continua⁴	705 W o meno			
Modalità Pronta/Standby⁴	76 W o meno			
Risparmio energetico/modalità Economizzatore⁴	4 W o meno			
AMBIENTE OPERATIVO				
Gamma di temperature richiesta (magazzinaggio)	Da 0 a 35 °C			
Gamma di temperature richiesta (in funzione)	Da 10 a 32 °C			
Umidità relativa richiesta	Dal 10% all'85%			
Livelli di potenza sonora In funzione In standby	6,88 B(A) o meno 5,0 B(A) o meno			
Livelli di pressione sonora In funzione In standby	53,1 dB(A) o meno 29,2 dB(A) o meno			
Tempo di avvio (da spenta a macchina pronta)	Minimo 60 secondi			
Tempo di riscaldamento (da modalità Economizzatore a macchina pronta)	Minimo 6 secondi			
DIMENSIONI E PESO (SENZA IMBALLAGGIO)	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA	PESO
VersaLink® C400	19,3 poll./491 mm	19,2 poll./488 mm	15,7 poll./399 mm	26 kg (57 lb)
Vassoio carta da 550 fogli	16,8 poll./427 mm	19,1 poll./485 mm	5,4 poll./138 mm	3,9 kg (8,6 lb)
DIMENSIONI E PESO (CON IMBALLAGGIO)	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA	PESO
VersaLink® C400	24,7 poll./627 mm	25,1 poll./638 mm	20,7 poll./526 mm	30,45 kg (67,13 lb)
Vassoio carta da 550 fogli	23,2 poll./590 mm	21,4 poll./544 mm	9,5 poll./241 mm	5,3 kg (11,7 lb)
CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA/CONFORMITÀ NORMATIVA				
Certificazioni	L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su www.xerox.com/OfficeCertifications .			
STAMPA				
Tempo di uscita prima stampa	Minimo 9,3 secondi a colori/8,2 secondi in bianco e nero			
Risoluzione di stampa	Fino a 600 x 600 x 8 dpi (migliorata)			
Linguaggi PDL (Page Description Languages)	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™			
Area di stampa massima	4 mm dal bordo della carta			

Stampante a colori Xerox® VersaLink® C400

Funzioni di stampa	<p>Impostazioni predefinite delle applicazioni Attivazione/disattivazione pagine intestazione Stato in tempo reale bidirezionale Layout libretto Regolazioni colore (Luminosità, Contrasto, Saturazione, Bilanciamento colore) Correzione del colore Modalità Bozza Adattamento a nuovo formato Identificazione lavoro (Banner o ID stampa, ID stampa ai margini solo sulla prima pagina o su tutte le pagine) Monitoraggio lavoro (interfaccia utente client o locale) Layout pagina N-in-1 (fino a 16 pagine per foglio) Selezione carta per tipologia Stampa personale Abilitazione/disabilitazione Print Around Stampa da USB Run Black Fascicolo di prova Lavoro salvato Proporzioni Stampa protetta Salta pagine vuote Pagine speciali (programmazione pagine non standard, copertine, inserti, pagine non standard) Archiviazione e richiamo Impostazioni driver Eliminazione lavori archiviati Stampa fronte/retro Filigrana (predefinita e personalizzata) Impostazioni driver Earth Smart</p>
Stampa da USB	<p>Consente la stampa walk-up dalla porta USB Tipo A Supporta la stampa diretta dal computer tramite porta USB Tipo B Formati file supportati: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A</p>
Sistemi operativi	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 macOS® 10.11, 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP®</p> <p>Nota: Per informazioni sulle versioni supportate dei sistemi operativi suindicati, visitare la pagina Driver e Download e specificare il proprio dispositivo su www.support.xerox.com.</p>
Font	<p>Font PostScript: 136 Font PCL: 83</p>
Xerox® Global Print Driver®	<p>Un driver di stampa autenticamente universale consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox® da un unico driver. Offre agli utenti finali un'interfaccia coerente e di facile utilizzo, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa.</p>
Xerox® Pull Print Driver	<p>Consente ai responsabili IT di qualificare, installare e gestire agevolmente tutti i dispositivi di stampa utilizzando un solo driver in un ambiente Pull Print. Utilizza una singola coda e un singolo driver. Xerox® Pull Print Driver estende la convenienza a un'ampia gamma di risorse di stampa. Gli amministratori IT non dovranno più gestire e configurare molteplici driver. Utilizzato in combinazione con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® e altre soluzioni.</p>

SOLUZIONI MOBILI E APP PER DISPOSITIVI MOBILI	
Apple® AirPrint®	Stampate e-mail, foto e importanti documenti di ufficio direttamente da un iPhone® o iPad® Apple senza driver da installare e cavi da collegare. Con AirPrint, un iPhone o iPad individua automaticamente e si connette al dispositivo abilitato ad AirPrint tramite la rete Wi-Fi dell'ufficio.
Certificazione Mopria®	I dispositivi di stampa abilitati alla tecnologia ConnectKey® sono certificati Mopria®. La certificazione Mopria® garantisce la possibilità di stampare in modalità wireless con il proprio smartphone, tablet e altri dispositivi mobili (Android) supportati da Mopria® in modo immediato e semplice.
App Xerox® @printbyXerox	L'app @PrintbyXerox è un servizio gratuito che abilita la stampa protetta da qualsiasi dispositivo abilitato alla posta elettronica (computer, telefono, tablet, iOS, Android™, Google® Chromebook™ e altri ancora) a una stampante o una stampante multifunzione Xerox® utilizzando un semplice indirizzo e-mail senza intervento del reparto IT. Non è richiesta alcuna formazione. Basta semplicemente inviare degli allegati all'indirizzo e-mail e rilasciarli sul pannello della multifunzione.
Xerox® Print Services Plug-in per Android™ (scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store)	Xerox® Print Services Plug-in per dispositivi Android KitKat (4.4 o versioni successive) ottimizza la stampa mobile senza necessità di app di terzi o di driver di stampa aggiuntivi. Potete stampare facilmente foto, pagine Web e documenti quando il vostro dispositivo mobile è connesso a stampanti o stampanti multifunzione tramite una rete wireless. Ricca serie di opzioni di stampa, quali stampa fronte/retro, pinzatura e rilascio protetto da codice. Scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store.
l'app Xerox® Easy Assist	Questa app semplifica l'installazione, il monitoraggio e la gestione della vostra stampante o multifunzione direttamente dal vostro dispositivo mobile. Fornisce un facile accesso a servizi di auto-assistenza e monitoraggio in tempo reale delle prestazioni della stampante. E il software Xerox® Smart Start automatizza l'installazione del software più recente per la vostra stampante o multifunzione sul vostro computer – il tutto senza supporto IT – consentendovi di essere immediatamente operativi.
Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud	Xerox® Workplace Suite è una serie modulare di flussi di lavoro progettata per far risparmiare tempo e denaro ai clienti grazie a un controllo efficace del loro parco stampanti, garantendo al contempo la produttività e la mobilità dei loro dipendenti attraverso una serie di efficienti flussi di lavoro. Xerox regala una flessibilità senza uguali offrendo tali funzionalità con due tipi di soluzione: nella versione server in locale (Workplace Suite) e nella versione cloud (Workplace Cloud).
SOLUZIONI SOFTWARE	
App Xerox® ConnectKey® (reperibili nella Xerox App Gallery)	Aumentate la produttività degli utenti semplificando e accelerando le attività quotidiane. A differenza dei software tradizionali, le app ConnectKey® non richiedono un server, un PC o una risorsa IT dedicati. Basta scaricare queste pratiche app ConnectKey® serverless sul dispositivo abilitato alla tecnologia ConnectKey®.
SICUREZZA	
Funzioni di sicurezza	<p>Controlli sull'accesso</p> <p>Crittografia AES a 256 bit</p> <p>Registro di controllo</p> <p>Convalida percorso certificati</p> <p>Certificate Revocation List (CRL)/Protocollo di stato (OCSP)</p> <p>Rilevamento di falsificazione programma esterna (Plug-in XCP)</p> <p>Integrazione Cisco® Identity Services Engine (ISE)</p> <p>Filtro domini</p> <p>FIPS 140-2</p> <p>Verifica firmware</p> <p>Sovrascrittura disco immediata*</p> <p>Filtro indirizzi IP</p> <p>IPsec</p> <p>Autenticazione di rete</p> <p>Filtro porte</p> <p>Certificati autofirmati preinstallati</p> <p>Autorizzazioni basate su ruolo</p> <p>Stampa protetta</p> <p>Gestione certificati di sicurezza</p> <p>Abilitazione Smart Card (CAC/PIV/.NET)</p> <p>SNMPv3</p> <p>Protocollo di stato (OCSP)</p> <p>TLS 1.3/SSL</p> <p>Trusted Platform Module (TPM)</p> <p>*Richiede un disco rigido/il kit di produttività</p>

GESTIONE ACCOUNT	
STRUMENTO GESTIONE ACCOUNT STANDARD XEROX®/GESTIONE ACCOUNT DI RETE (STANDARD)	
Monitoraggio	Utilizzo delle funzioni di stampa
Gestione account	<p>Strumento Gestione account standard Xerox® Fino a 1.000 account utente senza HDD Fino a 9.999 account utente con HDD Fino a 500 account generici</p> <p>Gestione account di rete (Gestione account basata sui lavori) Fino a 1.000 ID utente; Fino a 1.000 ID account senza HDD Fino a 60.000 ID utente; Fino a 60.000 ID account con HDD Fino a 14.000 record di gestione account (transazioni)</p>
Caratteristiche	L'amministratore può gestire la funzione tramite il Server Web integrato.
OPZIONI DI GESTIONE ACCOUNT – GESTIONE ACCOUNT DI RETE (CONSENTE LA GESTIONE DI TUTTI GLI ACCOUNT DA PARTE DI UN SERVER CENTRALE)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione account di rete migliorata con dati in tempo reale sulle modalità di utilizzo del sistema • Gestione completa con monitoraggio e reportistica a livello aziendale dell'utilizzo dei dispositivi • Sono disponibili numerose soluzioni tramite gli Xerox Alliance Partner. Per informazioni dettagliate, visitare www.xerox.it • I miglioramenti alla sicurezza includono il supporto simultaneo per i protocolli HTTP/HTTPS • Il dispositivo richiede l'autenticazione account da un server di terze parti che abiliti database più grandi di utenti e account • Accettazione login di autenticazione sul pannello comandi e trasmissione a gestione account di rete di terze parti
GESTIONE DELLA CARTA	
VASSOIO BYPASS	
Capacità⁵	150 fogli
Formati	Formati personalizzati: Da 3 x 5 poll. a 8,5 x 14 poll./da 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm
Grammature Solo fronte: Fronte/retro:	Da 16 lb. bond a 80 lb. cover/da 60 a 220 g/m ² Da 16 lb. bond a 60 lb. cover/da 60 a 163 g/m ²
Tipi	Carta comune Cartoncino leggero Cartoncino Perforata Riciclata Prestampata Intestata Di qualità Cartoncino lucido leggero Cartoncino lucido Etichette Buste Personalizzata
VASSOIO 1	
Capacità⁵	550 fogli
Formati	Formati personalizzati: Da 5,8 x 8,3 poll. a 8,5 x 14 poll./da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm
Grammature Solo fronte: Fronte/retro:	Da 16 lb. bond a 80 lb. cover/da 60 a 220 g/m ² Da 16 lb. bond a 60 lb. cover/da 60 a 163 g/m ²
Tipi	Carta comune Cartoncino leggero Cartoncino Perforata Riciclata Prestampata Intestata Di qualità Cartoncino lucido leggero Cartoncino lucido Personalizzata

Stampante a colori Xerox® VersaLink® C400

VASSOIO 2 OPZIONALE	
Capacità⁵	550 fogli
Formati	Formati personalizzati: Da 5,8 x 8,3 poll. a 8,5 x 14 poll./da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm
Grammature Solo fronte: Fronte/retro:	Da 16 lb. bond a 80 lb. cover/da 60 a 220 g/m ² Da 16 lb. bond a 60 lb. cover/da 60 a 163 g/m ²
Tipi	Carta comune Cartoncino leggero Cartoncino Perforata Riciclata Prestampata Intestata Di qualità Cartoncino lucido leggero Cartoncino lucido Personalizzata
CAPACITÀ COMPLESSIVA	
Capacità dispositivo standard⁵	700 fogli
Capacità dispositivo totale⁵	1.250 fogli
USCITA CARTA	
Capacità uscita⁵	250 fogli
Stampa fronte/retro automatica	Standard
GESTIONE DEL DISPOSITIVO	
Protocolli di rete	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint™ Molti dei protocolli non in uso possono essere disabilitati
Protocolli di gestione	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS 1.3, SNTP, MDNS
PANNELLO COMANDI REMOTO	
	<ul style="list-style-type: none"> • Consente un'assistenza tecnica e una formazione utente più rapide e pratiche • Gli amministratori IT e altri utenti autorizzati possono controllare il dispositivo in remoto da una pagina Web su qualsiasi dispositivo • L'esperienza utente da remoto è identica alla normale esecuzione di attività direttamente sul dispositivo
SOFTWARE XEROX® CENTREWARE® WEB	
	<ul style="list-style-type: none"> • Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite browser Web da qualsiasi workstation con Windows, UNIX o qualsiasi altro sistema operativo • Compatibile con stampanti di qualsiasi marca gestite tramite SNMP • Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni e risoluzione dei problemi, aggiornamenti dei dispositivi, funzioni base di gestione di account e risorse
SERVER WEB INTEGRATO XEROX® – PAGINA WEB DEI DISPOSITIVI INTEGRATA	
Stato del dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> • Stato/contenuto del vassoio • Stato materiali di consumo • Fatturazione/Utilizzo • Collegamenti rapidi • Supporto online
Visualizzazione delle code di stampa	Gestione della coda di stampa lavori – Visualizzazione ed eliminazione
Invio lavori	File pronti per la stampa (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
Amministrazione del dispositivo	Consente di eseguire le operazioni di installazione, impostazione delle opzioni di configurazione e gestione del dispositivo in remoto con facilità
Browser	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™

Stampante a colori Xerox® VersaLink® C400

SERVIZI REMOTTI		
Letture contatori automatizzate (AMR - Automated Meter Readings)	Automatizza il processo di raccolta e invio delle letture contatori per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e relativa fatturazione. Risparmia agli utenti tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio dei dati a Xerox.	
Rifornimento automatico dei materiali di consumo (ASR - Automatic Supplies Replenishment)	Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi Xerox® in base all'utilizzo effettivo, eliminando la necessità di gestire manualmente le scorte dei materiali di consumo.	
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE		
	Stampante a colori VersaLink® C400 Cartucce di stampa iniziali: Una per ciascun colore (Ciano, Magenta, Giallo): Capacità 2.000 stampe ⁶ , Nero: Capacità 3.000 stampe ⁶ CD Software e documentazione (guide per la sicurezza, la conformità, il riciclaggio e lo smaltimento, driver di stampa e dichiarazione di garanzia) Guida all'installazione Guide rapide Cavo di alimentazione	
MATERIALI DI CONSUMO E ACCESSORI	QUANTITÀ	CODICE PRODOTTO
MATERIALI DI CONSUMO		
Cartucce toner a capacità standard	Ciano: 2.500 pagine standard ⁶ Magenta: 2.500 pagine standard ⁶ Giallo: 2.500 pagine standard ⁶ Nero: 2.500 pagine standard ⁶	106R03502 106R03503 106R03501 106R03500
Cartucce toner ad alta capacità	Ciano: 4.800 pagine standard ⁶ Magenta: 4.800 pagine standard ⁶ Giallo: 4.800 pagine standard ⁶ Nero: 5.000 pagine standard ⁶	106R03518 106R03519 106R03517 106R03516
Cartucce toner ad altissima capacità	Ciano: 8.000 pagine standard ⁶ Magenta: 8.000 pagine standard ⁶ Giallo: 8.000 pagine standard ⁶ Nero: 10.500 pagine standard ⁶	106R03530 106R03531 106R03529 106R03528
ELEMENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA		
Unità imaging (comprende 4 unità imaging)	Ciano: 60.000 pagine standard ⁷ Magenta: 60.000 pagine standard ⁷ Giallo: 60.000 pagine standard ⁷ Nero: 60.000 pagine standard ⁷	108R01121
Contenitore scarti	30.000 pagine ⁷	108R01124
ACCESSORI		
Vassoio carta da 550 fogli		097S04400
Kit di produttività con disco rigido da 320 GB		097S04914
Supporto		497K13660
Adattatore di rete wireless		497K16750

¹ Velocità di stampa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 24734.

² Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

³ La produzione media raccomandata non rappresenta un valore minimo, ma intende coprire una gamma di volumi per differenti ambienti.

⁴ Stati di alimentazione definiti in base ai requisiti del programma ENERGY STAR® per apparecchiature di imaging.

⁵ Capacità carta basate su supporti da 75 g/m²/20 lb.; le capacità variano con supporti di grammatura diversa.

⁶ Media di pagine standard. Resa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 19798. La resa può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

⁷ Stima di pagine approssimativa. La resa dichiarata può variare in base alla lunghezza della tiratura del lavoro, al formato/orientamento del supporto e alla velocità della macchina. Per ulteriori informazioni, visitare: <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

È possibile restituire i materiali di consumo esauriti tramite il programma di raccolta/riutilizzo/riciclaggio Xerox Green World Alliance. Per ulteriori informazioni, visitare www.xerox.it/gwa.

Per ulteriori informazioni, visitare www.xerox.it/ufficio.

Le configurazioni variano in base all'area geografica.