

# Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C405

Le stampanti multifunzione a colori VersaLink® C405 sono basate sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®. Per ulteriori informazioni, visitare [www.connectkey.it](http://www.connectkey.it).



CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA	VERSALINK® C405
<b>Velocità solo fronte<sup>1</sup></b> 8,5 x 11 poll./ A4/210 x 297 mm 8,5 x 14 poll./216 x 356 mm	Fino a 36 ppm a colori e in bianco e nero Fino a 35 ppm a colori e in bianco e nero Fino a 30 ppm a colori e in bianco e nero
<b>Velocità fronte/retro</b> 8,5 x 11 poll./ A4/210 x 297 mm 8,5 x 14 poll./216 x 356 mm	Fino a 24 ppm a colori e in bianco e nero Fino a 23 ppm a colori e in bianco e nero Fino a 21 ppm a colori e in bianco e nero
<b>Ciclo di funzionamento mensile<sup>2</sup></b>	Fino a 85.000 pagine al mese
<b>Volume di stampa medio mensile consigliato<sup>3</sup></b>	Fino a 8.500 pagine
<b>Processore</b>	ARM Dual Core 1,05 GHz
<b>Memoria</b>	2 GB
<b>Connettività</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB High-Speed 3.0, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opzionale (è supportata la connessione simultanea cablata e wireless), NFC Tap-to-Pair
<b>Funzionalità del controller</b>	Rubrica unificata, Clonazione della configurazione, Anteprima di scansione, Xerox Extensible Interface Platform®, App Xerox® App Gallery, Strumento Gestione account standard Xerox®, Gestione account di rete abilitata, Autorizzazioni basate su ruolo, Autenticazione esterna abilitata, Supporto online
<b>Lingue dell'interfaccia utente</b>	Inglese, Francese, Italiano, Tedesco, Spagnolo, Portoghese brasiliano, Russo, Olandese, Svedese, Danese, Finlandese, Norvegese, Greco, Turco, Polacco, Ceco, Ungherese, Rumeno, Catalano, Ucraino, Croato

<b>CARATTERISTICHE TECNICHE DEL DISPOSITIVO</b>				
<b>REQUISITI ELETTRICI</b>				
<b>Nord America</b>	Tensione: 110-127 V CA +/- 10 % Frequenza: 50/60 Hz +/- 3Hz, 10 A			
<b>Europa e altre aree geografiche</b>	Tensione: 220-240 V CA +/- 10 % Frequenza: 50/60 Hz +/- 3Hz, 6 A			
<b>CONSUMO ENERGETICO</b>				
<b>Stampa continua<sup>4</sup></b>	750 W o meno			
<b>Modalità Pronta/Standby<sup>4</sup></b>	82 W o meno			
<b>Risparmio energetico/modalità Economizzatore<sup>4</sup></b>	4 W o meno			
<b>AMBIENTE OPERATIVO</b>				
<b>Gamma di temperature richiesta (magazzinaggio)</b>	Da 0 a 35 °C			
<b>Gamma di temperature richiesta (in funzione)</b>	Da 10 a 32 °C			
<b>Umidità relativa richiesta</b>	Dal 10% all'85 %			
<b>Livelli di potenza sonora</b> In funzione In standby	6,88 B(A) o meno 5,0 B(A) o meno			
<b>Livelli di pressione sonora</b> In funzione In standby	52,3 dB(A) o meno 28,7 dB(A) o meno			
<b>Tempo di avvio (da spenta a macchina pronta)</b>	Minimo 60 secondi			
<b>Tempo di riscaldamento (da modalità Economizzatore a macchina pronta)</b>	Minimo 6 secondi			
<b>DIMENSIONI E PESO (SENZA IMBALLAGGIO)</b>	<b>LARGHEZZA</b>	<b>PROFONDITÀ</b>	<b>ALTEZZA</b>	<b>PESO</b>
<b>VersaLink® C405</b>	17 poll./432 mm	21,3 poll./540 mm	23,6 poll./599 mm	33 kg (72 lb)
<b>Vassoio carta da 550 fogli</b>	16,8 poll./427 mm	19,1 poll./485 mm	5,4 poll./138 mm	3,9 kg (8,6 lb)
<b>DIMENSIONI E PESO (CON IMBALLAGGIO)</b>	<b>LARGHEZZA</b>	<b>PROFONDITÀ</b>	<b>ALTEZZA</b>	<b>PESO</b>
<b>VersaLink® C405</b>	23,7 poll./602 mm	26,3 poll./669 mm	30,0 poll./761 mm	39 kg (86 lb)
<b>Vassoio carta da 550 fogli</b>	23,2 poll./590 mm	21,4 poll./544 mm	9,5 poll./241 mm	5,3 kg (11,7 lb)
<b>CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA/CONFORMITÀ NORMATIVA</b>				
<b>Certificazioni</b>	L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> .			
<b>STAMPA</b>				
<b>Tempo di uscita prima stampa</b>	Minimo 9,8 secondi a colori/8,7 secondi in bianco e nero			
<b>Risoluzione di stampa</b>	Fino a 600 x 600 x 8 dpi (migliorata)			
<b>Linguaggi PDL (Page Description Languages)</b>	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™			
<b>Area di stampa massima</b>	4 mm dal bordo della carta			

# Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C405

<b>Funzioni di stampa</b>	Impostazioni predefinite delle applicazioni Attivazione/disattivazione pagine Intestazione Stato in tempo reale Bidirezionale Layout libretto Modalità Bozza Adattamento a nuovo formato Identificazione lavoro (Banner o ID stampa, ID stampa ai margini solo sulla prima pagina o su tutte le pagine) Monitoraggio lavoro (interfaccia utente client o locale) LAN Fax (richiede il Kit per fax) Layout pagina N-in-1 (fino a 16 pagine per foglio) Selezione carta per tipologia Stampa personale Abilitazione/disabilitazione Print Around Stampa da USB Fascicolo di prova Lavoro salvato Proporzioni Stampa protetta Salta pagine vuote Pagine speciali (programmazione pagine non standard, copertine, inserti, pagine non standard) Archiviazione e richiamo impostazioni driver Eliminazione lavori salvati Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita) Filigrana (predefinita e personalizzata) Impostazioni driver Earth Smart
<b>Stampa da USB</b>	Consente la stampa walk-up dalla porta USB Tipo A Supporta la stampa diretta dal computer tramite porta USB Tipo B Formati file supportati: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A
<b>Sistemi operativi</b>	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 macOS® 10.11, 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP®  Nota: Per informazioni sulle versioni supportate dei sistemi operativi suindicati, visitare la pagina Driver e Download e specificare il proprio dispositivo su <a href="http://www.support.xerox.com">www.support.xerox.com</a> .
<b>Font</b>	Font PostScript: 136 Font PCL: 83
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	Un driver di stampa autenticamente universale consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox® da un unico driver. Offre agli utenti finali un'interfaccia coerente e di facile utilizzo, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa.
<b>Xerox® Pull Print Driver</b>	Consente ai responsabili IT di qualificare, installare e gestire agevolmente tutti i dispositivi di stampa utilizzando un solo driver in un ambiente Pull Print. Utilizza una singola coda e un singolo driver. Xerox® Pull Print Driver estende la convenienza a un'ampia gamma di risorse di stampa. Gli amministratori IT non dovranno più gestire e configurare molteplici driver. Utilizzato in combinazione con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® e altre soluzioni.

# Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C405

COPIA	
<b>Scanner di documenti</b>	Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio da 50 fogli
<b>Formato per lo scanner di documenti</b>	Lastra: Fino a 8,5 x 11,7 poll./A4 DADF: Fino a 8,5 x 14 poll./216 x 356 mm
<b>Velocità di copia solo fronte</b>	Fino a 36 cpm (copie al minuto) 8,5 x 11 poll. Fino a 35 cpm A4/210 x 297 mm
<b>Velocità di copia fronte/retro</b>	Fino a 24 cpm (copie al minuto) 8,5 x 11 poll. Fino a 23 cpm A4/210 x 297 mm
<b>Tempo di uscita prima copia</b>	Minimo 10,6 secondi a colori/8,8 secondi in bianco e nero
<b>Lati (entrata:uscita)</b>	1:1, 1:2, 2:2 e 2:1
<b>Quantità</b>	Da 1 a 999
<b>Risoluzione (max)</b>	Fino a 600 x 600 dpi
<b>Riduzione/Ingrandimento</b>	Zoom variabile dal 25 % al 400 % con incrementi dell'1 %
<b>Simultaneità</b>	Scansione e stampa simultanee
<b>Funzionalità di copia</b>	<p>Annotazione (Numeri pagina, Commenti, Stampigliatura data, Stampigliatura Bates), incluse opzioni di formato font, colore e stile*</p> <p>Rilevamento automatico del colore</p> <p>Eliminazione automatica sfondo</p> <p>Copia di libri con cancellazione in centro</p> <p>Copia di libretti*</p> <p>Fascicolazione</p> <p>Bilanciamento colore</p> <p>Effetti colore</p> <p>Controllo di luminosità</p> <p>Cancellazione bordi</p> <p>Copertina anteriore</p> <p>Copia documento identità</p> <p>Miglioramento immagine</p> <p>Spostamento immagine Più chiaro/Più scuro</p> <p>N in 1</p> <p>Orientamento dell'originale</p> <p>Formato dell'originale</p> <p>Tipo di originale</p> <p>Layout di pagina</p> <p>Copia di prova</p> <p>Saturazione</p> <p>Definizione</p> <p>Riduzione/Ingrandimento dal 25 % al 400 %</p> <p>*Richiede un disco rigido/il kit di produttività</p>

# Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C405

<b>SCANSIONE</b>	
<b>Capacità</b>	Scansione in bianco e nero e a colori
<b>Simultaneità</b>	Scansione mentre sul sistema è in corso la stampa di copie o di lavori di stampa di rete oppure durante il trasferimento di lavori di scansione su rete o fax.
<b>Velocità di alimentazione solo fronte</b>	Bianco e nero: Scansione fino a 40 ipm – 8,5 x 11 poll./38 ipm A4/210 x 297 mm A colori: Scansione fino a 21 ipm – 8,5 x 11 poll./20 ipm A4/210 x 297 mm
<b>Velocità di alimentazione fronte/retro</b>	Bianco e nero: Scansione fino a 52 ipm – 8,5 x 11 poll./50 ipm A4/210 x 297 mm A colori: Scansione fino a 27 ipm – 8,5 x 11 poll./26 ipm A4/210 x 297 mm
<b>Risoluzione</b>	Ottica – 600 x 600 dpi
<b>Profondità di bit</b>	24 bit a colori/8 bit in scala di grigi
<b>Area di scansione massima</b>	Lastra: Fino a 8,5 x 11,7 poll./A4/210 x 297 mm Alimentatore automatico: Fino a 8,5 x 14 poll./216 x 356 mm
<b>Protocolli di archiviazione di rete</b>	FTP SMTP SMB sFTP
<b>Formati file</b>	JPG TIFF (pagina singola e multipagina), XPS (pagina singola e multipagina), PDF (pagina singola e multipagina) PDF con ricerca testo tramite OCR (Optical Character Recognition) PDF protetto da password PDF linearizzato (impostato tramite server web integrato) e PDF/A
<b>Compatibilità dei driver di scansione</b>	WIA TWAIN
<b>Destinazioni di scansione supportate</b>	Scansione su home Scansione su USB Scansione su e-mail Scansione su rete (Browse FTP o Browse SMB)
<b>SCANSIONE DI RETE – SOLUZIONI SOFTWARE</b>	
<b>App Xerox® ConnectKey® (reperibili nella Xerox App Gallery)</b>	Aumentate la produttività degli utenti semplificando e accelerando le attività quotidiane. A differenza dei software tradizionali, le app ConnectKey® non richiedono un server, un PC o una risorsa IT dedicati. Basta scaricare queste pratiche app ConnectKey® serverless sul dispositivo abilitato alla tecnologia ConnectKey®.
<b>FAX</b>	
<b>FAX<sup>5</sup></b>	
<b>Velocità fax</b>	33,6 Kbps
<b>Memoria</b>	4 MB
<b>Risoluzione</b>	Standard 200x100 dpi, Fine 200x200 dpi, Super Fine 300x300, 400x400, 600x600 dpi
<b>Compressione</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Funzioni fax</b>	Fax walk-up, LAN fax, Fax diretto, Abilitazione fax server, Inoltro fax a e-mail Selezione fax tramite rubrica unificata (fino a 2.000 contatti)
<b>SOLUZIONI MOBILI E APP PER DISPOSITIVI MOBILI</b>	
<b>Apple® AirPrint®</b>	Stampate e-mail, foto e importanti documenti di ufficio direttamente da un iPhone® o iPad® Apple senza driver da installare e cavi da collegare. Con AirPrint, un iPhone o iPad individua automaticamente e si connette al dispositivo abilitato ad AirPrint tramite la rete Wi-Fi dell'ufficio.
<b>Certificazione Mopria®</b>	I dispositivi di stampa abilitati alla tecnologia ConnectKey® sono certificati Mopria®. La certificazione Mopria® garantisce la possibilità di stampare in modalità wireless con il proprio smartphone, tablet e altri dispositivi mobili (Android) supportati da Mopria® in modo immediato e semplice.

## Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C405

<b>App Xerox® @printbyXerox</b>	<p>L'app @PrintbyXerox è un servizio gratuito che abilita la stampa protetta da qualsiasi dispositivo abilitato alla posta elettronica (computer, telefono, tablet, iOS, Android™, Google® Chromebook™ e altri ancora) a una stampante o una stampante multifunzione Xerox® utilizzando un semplice indirizzo e-mail senza intervento del reparto IT. Non è richiesta alcuna formazione. Basta semplicemente inviare degli allegati all'indirizzo e-mail e rilasciarli sul pannello della multifunzione.</p>
<b>Xerox® Print Services Plug-in per Android™ (scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store)</b>	<p>Xerox® Print Services Plug-in per dispositivi Android KitKat (4.4 o versioni successive) ottimizza la stampa mobile senza necessità di app di terzi o di driver di stampa aggiuntivi. Potete stampare facilmente foto, pagine Web e documenti quando il vostro dispositivo mobile è connesso a stampanti o stampanti multifunzione tramite una rete wireless. Ricca serie di opzioni di stampa, quali stampa fronte/retro, pinzatura e rilascio protetto da codice. Scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store.</p>
<b>l'app Xerox® Easy Assist</b>	<p>Questa app semplifica l'installazione, il monitoraggio e la gestione della vostra stampante o multifunzione direttamente dal vostro dispositivo mobile. Fornisce un facile accesso a servizi di auto-assistenza e monitoraggio in tempo reale delle prestazioni della stampante. E il software Xerox® Smart Start automatizza l'installazione del software più recente per la vostra stampante o multifunzione sul vostro computer – il tutto senza supporto IT – consentendovi di essere immediatamente operativi.</p>
<b>Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud</b>	<p>Xerox® Workplace Suite è una serie modulare di flussi di lavoro progettata per far risparmiare tempo e denaro ai clienti grazie a un controllo efficace del loro parco stampanti, garantendo al contempo la produttività e la mobilità dei loro dipendenti attraverso una serie di efficienti flussi di lavoro. Xerox regala una flessibilità senza uguali offrendo tali funzionalità con due tipi di soluzione: nella versione server in locale (Workplace Suite) e nella versione cloud (Workplace Cloud).</p>
<b>SICUREZZA</b>	
<b>Funzioni di sicurezza</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controlli sull'accesso</li> <li>Crittografia AES a 256 bit</li> <li>Registro di controllo</li> <li>Convalida percorso certificati</li> <li>Certificate Revocation List (CRL)/Protocollo di stato (OCSP)</li> <li>Rilevamento di falsificazione programma esterna (Plug-in XCP)</li> <li>Integrazione Cisco® Identity Services Engine (ISE)</li> <li>Filtro domini</li> <li>FIPS 140-2</li> <li>Verifica firmware</li> <li>Sovrascrittura disco immediata*</li> <li>Filtro indirizzi IP</li> <li>IPsec</li> <li>Autenticazione di rete</li> <li>Filtro porte</li> <li>Certificati autofirmati preinstallati</li> <li>Autorizzazioni basate su ruolo</li> <li>E-mail protetta</li> <li>Fax protetto</li> <li>Stampa protetta</li> <li>Scansione protetta via SFTP</li> <li>Gestione certificati di sicurezza</li> <li>Abilitazione Smart Card (CAC/PIV/.NET)</li> <li>SNMPv3</li> <li>Protocollo di stato (OCSP)</li> <li>TLS 1.3/SSL</li> <li>Trusted Platform Module (TPM)</li> </ul> <p>*Richiede un disco rigido/il kit di produttività</p>

<b>GESTIONE ACCOUNT</b>	
<b>STRUMENTO GESTIONE ACCOUNT STANDARD XEROX®/GESTIONE ACCOUNT DI RETE (STANDARD)</b>	
<b>Monitoraggio</b>	Utilizzo delle funzioni di copia, stampa, fax, scansione e e-mail
<b>Gestione account</b>	<p>Strumento Gestione account standard Xerox®            Fino a 1.000 account utente senza HDD            Fino a 9.999 account utente con HDD            Fino a 500 account generici</p> <p>Gestione account di rete (Gestione account basata sui lavori)            Fino a 1.000 ID utente; Fino a 1.000 ID account senza HDD            Fino a 60.000 ID utente; Fino a 60.000 ID account con HDD            Fino a 14.000 record di gestione account (transazioni)</p>
<b>Caratteristiche</b>	L'amministratore può gestire la funzione tramite il Server Web integrato.
<b>OPZIONI DI GESTIONE ACCOUNT – GESTIONE ACCOUNT DI RETE (CONSENTE LA GESTIONE DI TUTTI GLI ACCOUNT DA PARTE DI UN SERVER CENTRALE)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione account di rete migliorata con dati in tempo reale sulle modalità di utilizzo del sistema</li> <li>• Gestione completa con monitoraggio e reportistica a livello aziendale dell'utilizzo dei dispositivi</li> <li>• Sono disponibili numerose soluzioni tramite gli Xerox Alliance Partner. Per informazioni dettagliate, visitare <a href="http://www.xerox.it">www.xerox.it</a></li> <li>• I miglioramenti alla sicurezza includono il supporto simultaneo per i protocolli HTTP/HTTPS</li> <li>• Il dispositivo richiede l'autenticazione account da un server di terze parti che abiliti database più grandi di utenti e account</li> <li>• Accettazione login di autenticazione sul pannello comandi e trasmissione a gestione account di rete di terze parti</li> </ul>
<b>GESTIONE DELLA CARTA</b>	
<b>ALIMENTATORE AUTOMATICO</b>	
<b>Capacità<sup>6</sup></b>	Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio: 50 fogli
<b>Formati</b>	Formati personalizzati: Da 5,5 x 5,5 poll. a 8,5 x 14 poll./da 139,7 x 139,7 mm a 216 x 356 mm
<b>Grammature</b> Solo fronte: Fronte/retro:	Da 13 lb. bond a 45 lb. cover/da 50 a 125 g/m <sup>2</sup> Da 16 lb. bond a 45 lb. cover/da 60 a 125 g/m <sup>2</sup>
<b>VASSOIO BYPASS</b>	
<b>Capacità<sup>6</sup></b>	150 fogli
<b>Formati</b>	Formati personalizzati: Da 3 x 5 poll. a 8,5 x 14 poll./da 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm
<b>Grammature</b> Solo fronte: Fronte/retro:	Da 16 lb. bond a 80 lb. cover/da 60 a 220 g/m <sup>2</sup> Da 16 lb. bond a 60 lb. cover/da 60 a 163 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipi</b>	Carta comune Cartoncino leggero Cartoncino Perforata Riciclata Prestampata Intestata Di qualità Cartoncino lucido leggero Cartoncino lucido Etichette Buste Personalizzata

# Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C405

<b>VASSOIO<sup>1</sup></b>	
<b>Capacità<sup>6</sup></b>	550 fogli
<b>Formati</b>	Formati personalizzati: Da 5,8 x 8,3 poll. a 8,5 x 14 poll./da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm
<b>Grammature</b> Solo fronte: Fronte/retro:	Da 16 lb. bond a 80 lb. cover/da 60 a 220 g/m <sup>2</sup> Da 16 lb. bond a 60 lb. cover/da 60 a 163 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipi</b>	Carta comune Cartoncino leggero Cartoncino Perforata Riciclata Prestampata Intestata Di qualità Cartoncino lucido leggero Cartoncino lucido Personalizzata
<b>VASSOIO 2 OPZIONALE</b>	
<b>Capacità<sup>6</sup></b>	550 fogli
<b>Formati</b>	Formati personalizzati: Da 5,8 x 8,3 poll. a 8,5 x 14 poll./da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm
<b>Grammature</b> Solo fronte: Fronte/retro:	Da 16 lb. bond a 80 lb. cover/da 60 a 220 g/m <sup>2</sup> Da 16 lb. bond a 60 lb. cover/da 60 a 163 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipi</b>	Carta comune Cartoncino leggero Cartoncino Perforata Riciclata Prestampata Intestata Di qualità Cartoncino lucido leggero Cartoncino lucido Personalizzata
<b>CAPACITÀ COMPLESSIVA</b>	
<b>Capacità dispositivo standard<sup>6</sup></b>	700 fogli
<b>Capacità dispositivo totale<sup>6</sup></b>	1.250 fogli
<b>USCITA CARTA</b>	
<b>Capacità uscita<sup>6</sup></b>	250 fogli
<b>Stampa fronte/retro automatica</b>	Standard
<b>GESTIONE DEL DISPOSITIVO</b>	
<b>Protocolli di rete</b>	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint™ FTP Molti dei protocolli non in uso possono essere disabilitati
<b>Protocolli di gestione</b>	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS 1.3, SNTP, MDNS



<b>PANNELLO COMANDI REMOTO</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consente un'assistenza tecnica e una formazione utente più rapide e pratiche</li> <li>• Gli amministratori IT e altri utenti autorizzati possono controllare il dispositivo in remoto da una pagina Web su qualsiasi dispositivo</li> <li>• L'esperienza utente da remoto è identica alla normale esecuzione di attività direttamente sul dispositivo</li> </ul>
<b>SOFTWARE XEROX® CENTREWARE® WEB</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite browser Web da qualsiasi workstation con Windows, UNIX o qualsiasi altro sistema operativo</li> <li>• Compatibile con stampanti di qualsiasi marca gestite tramite SNMP</li> <li>• Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni e risoluzione dei problemi, aggiornamenti dei dispositivi, funzioni base di gestione di account e risorse</li> </ul>
<b>SERVER WEB INTEGRATO XEROX® – PAGINA WEB DEI DISPOSITIVI INTEGRATA</b>	
<b>Stato del dispositivo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stato/contenuto del vassoio</li> <li>• Stato materiali di consumo</li> <li>• Fatturazione/Utilizzo</li> <li>• Collegamenti rapidi</li> <li>• Supporto online</li> </ul>
<b>Visualizzazione delle code di stampa</b>	Gestione della coda di stampa lavori – Visualizzazione ed eliminazione
<b>Invio lavori</b>	File pronti per la stampa (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
<b>Amministrazione del dispositivo</b>	Consente di eseguire le operazioni di installazione, impostazione delle opzioni di configurazione e gestione del dispositivo in remoto con facilità
<b>Browser</b>	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
<b>SERVIZI REMOTI</b>	
<b>Letture contatori automatizzate (AMR - Automated Meter Readings)</b>	Automatizza il processo di raccolta e invio delle letture contatori per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e relativa fatturazione. Risparmia agli utenti tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio dei dati a Xerox.
<b>Rifornimento automatico dei materiali di consumo (ASR - Automatic Supplies Replenishment)</b>	Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi Xerox® in base all'utilizzo effettivo, eliminando la necessità di gestire manualmente le scorte dei materiali di consumo.
<b>CONTENUTO DELLA CONFEZIONE</b>	
	<p>Stampante multifunzione a colori VersaLink® C405</p> <p>Cartucce di stampa iniziali: Una per ciascun colore (Ciano, Magenta, Giallo): Capacità 2.000 stampe<sup>7</sup>, Nero: Capacità 3.000 stampe<sup>7</sup></p> <p>CD Software e documentazione (guide per la sicurezza, la conformità, il riciclaggio e lo smaltimento, driver di stampa e dichiarazione di garanzia)</p> <p>Guida all'installazione</p> <p>Guide rapide</p> <p>Cavo di alimentazione</p> <p>Cavo fax</p>

# Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C405

MATERIALI DI CONSUMO E ACCESSORI	QUANTITÀ	CODICE PRODOTTO
<b>MATERIALI DI CONSUMO</b>		
<b>Cartucce toner a capacità standard</b>	Ciano: 2.500 pagine standard <sup>7</sup> Magenta: 2.500 pagine standard <sup>7</sup> Giallo: 2.500 pagine standard <sup>7</sup> Nero: 2.500 pagine standard <sup>7</sup>	106R03502 106R03503 106R03501 106R03500
<b>Cartucce toner ad alta capacità</b>	Ciano: 4.800 pagine standard <sup>7</sup> Magenta: 4.800 pagine standard <sup>7</sup> Giallo: 4.800 pagine standard <sup>7</sup> Nero: 5.000 pagine standard <sup>7</sup>	106R03518 106R03519 106R03517 106R03516
<b>Cartucce toner ad altissima capacità</b>	Ciano: 8.000 pagine standard <sup>7</sup> Magenta: 8.000 pagine standard <sup>7</sup> Giallo: 8.000 pagine standard <sup>7</sup> Nero: 10.500 pagine standard <sup>7</sup>	106R03530 106R03531 106R03529 106R03528
<b>ELEMENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA</b>		
<b>Unità imaging (comprende 4 unità imaging)</b>	Ciano: 60.000 pagine standard <sup>8</sup> Magenta: 60.000 pagine standard <sup>8</sup> Giallo: 60.000 pagine standard <sup>8</sup> Nero: 60.000 pagine standard <sup>8</sup>	108R01121
<b>Contenitore scarti</b>	30.000 pagine standard <sup>8</sup>	108R01124
<b>ACCESSORI</b>		
<b>Vassoio carta da 550 fogli</b>		097S04400
<b>Kit di produttività con disco rigido da 320 GB</b>		097S04914
<b>Supporto</b>		497K13660
<b>Adattatore di rete wireless</b>		497K16750

<sup>1</sup> Velocità di stampa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

<sup>3</sup> La produzione media raccomandata non rappresenta un valore minimo, ma intende coprire una gamma di volumi per differenti ambienti.

<sup>4</sup> Stati di alimentazione definiti in base ai requisiti del programma ENERGY STAR® per apparecchiature di imaging.

<sup>5</sup> È richiesta una linea telefonica analogica.

<sup>6</sup> Capacità carta basate su supporti da 75 g/m<sup>2</sup>/20 lb.; le capacità variano con supporti di grammatura diversa.

<sup>7</sup> Media di pagine standard. Resa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 19798. La resa può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

<sup>8</sup> Stima di pagine approssimativa. La resa dichiarata può variare in base alla lunghezza della tiratura del lavoro, al formato/orientamento del supporto e alla velocità della macchina. Per ulteriori informazioni, visitare: <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

È possibile restituire i materiali di consumo esauriti tramite il programma di raccolta/riutilizzo/riciclaggio Xerox Green World Alliance. Per ulteriori informazioni, visitare [www.xerox.it/gwa](http://www.xerox.it/gwa).

Per ulteriori informazioni, visitare [www.xerox.it/ufficio](http://www.xerox.it/ufficio).

Le configurazioni variano in base all'area geografica.