

Xerox® VersaLink®

Stampante multifunzione a colori C605

Le stampanti multifunzione a colori VersaLink® C605 sono basate sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.connectkey.it.



CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA	VERSALINK® 605
Velocità solo fronte¹ 8,5 x 11 poll. A4/210 x 297 mm 8,5 x 14 poll./216 x 356 mm	Fino a 55 ppm a colori e in bianco e nero Fino a 53 ppm a colori e in bianco e nero Fino a 45 ppm a colori e in bianco e nero
Velocità fronte/retro 8,5 x 11 poll. A4/210 x 297 mm 8,5 x 14 poll./216 x 356 mm	Fino a 52 ppm a colori e in bianco e nero Fino a 50 ppm a colori e in bianco e nero Fino a 26 ppm a colori e in bianco e nero
Ciclo di funzionamento mensile²	Fino a 120.000 pagine al mese
Volume di stampa medio mensile consigliato³	Fino a 17.000 pagine
Disco rigido	HDD da 320 GB
Processore	ARM Dual Core 1,05GHz
Memoria	4 GB
Connettività	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB High-Speed 3.0, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opzionale (è supportata la connessione simultanea cablata e wireless), NFC Tap-to-Pair
Funzionalità del controller	Rubrica unificata, Clonazione della configurazione, Anteprima di scansione, Xerox Extensible Interface Platform®, App Xerox® App Gallery, Strumento Gestione account standard Xerox®, Gestione account di rete abilitata, Autorizzazioni basate su ruolo, Autenticazione esterna abilitata, Supporto online
Lingue dell'interfaccia utente	Inglese, Francese, Italiano, Tedesco, Spagnolo, Portoghese brasiliano, Russo, Olandese, Svedese, Danese, Finlandese, Norvegese, Greco, Turco, Polacco, Ceco, Ungherese, Rumeno, Catalano, Ucraino, Croato

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL DISPOSITIVO				
REQUISITI ELETTRICI				
Nord America	Tensione: 110-127 V +/-10% Frequenza: 50/60 Hz +/-3%, 12A			
Europa e altre aree geografiche	Tensione: 220-240 V +/- 10% Frequenza: 50/60 Hz +/-3%, 8A			
CONSUMO ENERGETICO				
Stampa continua⁴	820 W o meno			
Modalità Pronta/Standby⁴	90 W o meno			
Risparmio energetico/modalità Economizzatore⁴	0,9 W o meno			
AMBIENTE OPERATIVO				
Intervallo di temperature richiesto (a riposo)	Da 0 a 35 °C			
Intervallo di temperature richiesto (in funzione)	Da 10 a 32 °C			
Umidità relativa richiesta	Dal 15% all'85%			
Livelli di potenza sonora In funzione In standby	7,27 B(A) o meno 4,84 B(A) o meno			
Livelli di pressione sonora In funzione In standby	57,4 dB(A) o meno 33,5 dB(A) o meno			
Tempo di avvio (da spenta a macchina pronta)	Minimo 65 secondi			
Tempo di riscaldamento (da modalità Sospensione a macchina pronta)	Minimo 11 secondi			
DIMENSIONI E PESO (SENZA IMBALLAGGIO)	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA	PESO
Unità base	18,5 poll./470 mm	19,8 poll./503 mm	25,4 poll./643,7 mm	36,1 kg (79,6 lb)
Unità base con mailbox	19,2 poll./487,5 mm	19,8 poll./503 mm	33,2 poll./843,7 mm	44,1 kg (97,2 lb)
Unità base con stazione di finitura	19,2 poll./487,5 mm	19,8 poll./503 mm	33,2 poll./843,7 mm	45,6 kg (100,5 lb)
Unità base con alimentatore ad alta capacità e stazione di finitura	28,5 poll./724,2 mm	30,4 poll./772,1 mm	53,1 poll./1302,7 mm	65,3 kg (144 lb)
Unità base con alimentatore ad alta capacità e mailbox	28,5 poll./724,2 mm	30,4 poll./772,1 mm	53,1 poll./1302,7 mm	63,8 kg (140,5 lb)
Vassoio carta da 550 fogli	16,5 poll./420 mm	18,3 poll./464,5 mm	4,8 poll./123 mm	6,6 kg (4,1 lb)
Alimentatore ad alta capacità (comprensivo di base con rotelle)	28,5 poll./724,2 mm	30,4 poll./772,1 mm	18,1 poll./459 mm	19,7 kg (43,4 lb)
Armadietto (comprensivo di base con rotelle)	28,5 poll./724,2 mm	30,4 poll./772,1 mm	13,2 poll./336 mm	16,6 kg (37 lb)
Base con rotelle	28,5 poll./724,2 mm	30,4 poll./772,1 mm	3,5 poll./90 mm	8,5 kg (18,7 lb)
Mailbox	17,7 poll./450,8 mm	18,8 poll./477,6 mm	9,8 poll./248,0 mm	5,3 kg (11,7 lb)
Stazione di finitura	17,7 poll./450,8 mm	16,2 poll./411,0 mm	9,8 poll./248,0 mm	6,8 kg (15 lb)
DIMENSIONI E PESO (CON IMBALLAGGIO)	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA	PESO
Unità base	23,4 poll./594 mm	25,8 poll./655 mm	31,1 poll./789 mm	44 kg (97 lb)
Vassoio carta da 550 fogli	21,1 poll./535 mm	23 poll./584 mm	9,8 poll./248 mm	8,5 kg (18,7 lb)

Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C605

Alimentatore ad alta capacità (comprensivo di base con rotelle)	22,4 poll./568 mm	26,1 poll./663 mm	28 poll./711 mm	38 kg (83,8 lb)
Armadietto (comprensivo di base con rotelle)	23 poll./584 mm	24,8 poll./629 mm	23,5 poll./597 mm	28 kg (57,3 lb)
Base con rotelle	23 poll./585 mm	24,4 poll./619 mm	13 poll./330 mm	18 kg (39,7 lb)
Mailbox	22,6 poll./573 mm	20,4 poll./518 mm	15,2 poll./386 mm	7,8 kg (16,3 lb)
Stazione di finitura	22,6 poll./573 mm	15,7 poll./398 mm	15,2 poll./386 mm	8,8 kg (18,6 lb)
CERTIFICAZIONI				
	L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su www.xerox.com/OfficeCertifications .			
STAMPA				
Tempo di uscita prima stampa	Minimo 5,2 secondi a colori/4,8 secondi in bianco e nero			
Risoluzione di stampa	Fino a 1200 x 2400 dpi			
Linguaggi PDL (Page Description Languages)	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG, HP-GL Adobe® PostScript® 3™			
Area di stampa massima	4 mm dal bordo della carta			
Funzioni di stampa	<p>Impostazioni predefinite delle applicazioni</p> <p>Attivazione/disattivazione pagine banner</p> <p>Stato in tempo reale bidirezionale</p> <p>Layout libretto</p> <p>Modalità Bozza</p> <p>Adattamento a nuovo formato</p> <p>Identificazione lavoro (Banner o ID di stampa, ID di stampa ai margini solo sulla prima pagina o su tutte le pagine)</p> <p>Monitoraggio lavoro (interfaccia utente client o locale)</p> <p>LAN Fax (richiede il Kit per fax)</p> <p>Layout pagina N-in-1 (fino a 16 pagine per foglio)</p> <p>Selezione carta per tipologia</p> <p>Stampa personale</p> <p>Abilitazione/disabilitazione Print Around</p> <p>Stampa da USB</p> <p>Fascicolo di prova</p> <p>Lavoro salvato</p> <p>Proporzioni</p> <p>Stampa protetta</p> <p>Salta pagine vuote</p> <p>Pagine speciali (programmazione pagine non standard: copertine, inserti, pagine non standard)</p> <p>Memorizzazione e richiamo delle impostazioni del driver</p> <p>Eliminazione lavori archiviati</p> <p>Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita)</p> <p>Filigrana (predefinita e personalizzata)</p> <p>Impostazioni del driver Earth Smart</p>			
Stampa da USB	<p>Consente la stampa in locale dalla porta USB Tipo A</p> <p>Supporta la stampa diretta dal computer tramite porta USB Tipo B</p> <p>Formati file supportati: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A</p>			

Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C605

Sistemi operativi	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 macOS® 10.11, 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP®</p> <p>Nota: per informazioni sulle versioni supportate dei sistemi operativi suindicati, visitare la pagina Driver e Download e specificare il proprio dispositivo su https://www.support.xerox.com/it-it.</p>
Font	<p>Font PostScript: 136 Font PCL: 83</p>
Xerox® Global Print Driver®	<p>Un driver di stampa autenticamente universale consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox® da un unico driver. Offre un'interfaccia omogenea e di facile utilizzo agli utenti finali, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa.</p>
Xerox® Pull Print Driver	<p>Consente ai responsabili IT di qualificare, installare e gestire agevolmente tutti i dispositivi di stampa utilizzando un solo driver in un ambiente Pull Print (stampa differita). Utilizza una singola coda e un singolo driver. Xerox® Pull Print Driver estende la praticità a un'ampia gamma di risorse di stampa. Gli amministratori IT non devono più gestire e configurare molteplici driver. Utilizzato in combinazione con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® e altre soluzioni.</p>
COPIA	
Scanner di documenti	Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio da 100 fogli
Area di scansione massima	<p>Lastra: fino a 8,5 x 14 poll./216 x 356 mm DADF: fino a 8,5 x 14 poll./216 x 356 mm</p>
Velocità di copia solo fronte	<p>Fino a 55 cpm (copie al minuto) 8,5 x 11 poll. Fino a 53 cpm A4/210 x 297 mm</p>
Velocità di copia fronte/retro	<p>Fino a 50 cpm (copie al minuto) 8,5 x 11 poll. Fino a 47 cpm A4 (210 x 297 mm)</p>
Tempo di uscita prima copia	Minimo 6,7 secondi a colori/4,8 secondi in bianco e nero
Lati copiati (entrata:uscita)	1:1, 1:2, 2:2 e 2:1
Quantità	Da 1 a 999
Risoluzione (max.)	Fino a 600 x 600 dpi
Riduzione/Ingrandimento	Zoom variabile dal 25 % al 400 % con incrementi dell' 1 %
Simultaneità	Scansione e stampa simultanee

Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C605

Funzionalità di copia	<p>Annotazione (Numeri pagina, Commenti, Stampigliatura data, Timbri Bates), incluse opzioni di formato font, colore e stile*</p> <p>Rilevamento automatico del colore</p> <p>Eliminazione sfondo automatica</p> <p>Copia di libretti con cancellazione in centro</p> <p>Copia libretto*</p> <p>Fascicolazione</p> <p>Bilanciamento colore</p> <p>Effetti colore</p> <p>Controllo chiaro/scuro</p> <p>Cancellazione bordi</p> <p>Copertina anteriore</p> <p>Copia documento identità</p> <p>Miglioramento immagine</p> <p>Regolazione luminosità</p> <p>N-in-1</p> <p>Riduzione/Ingrandimento dal 25 % al 400 %</p> <p>Spostamento immagine</p> <p>Orientamento dell'originale</p> <p>Formato dell'originale</p> <p>Tipo di originale</p> <p>Layout pagina</p> <p>Copia di prova</p> <p>Saturazione</p> <p>Definizione</p> <p>*Richiede un disco rigido/il kit di produttività</p>
SCANSIONE	
Capacità	Scansione in bianco e nero e a colori
Simultaneità	Scansione mentre sul sistema è in corso la stampa di copie o di lavori di stampa di rete oppure durante il trasferimento di lavori di scansione su rete o fax
Velocità di alimentazione solo fronte	Bianco e nero: scansione fino a 49 ipm 8,5 x 11 poll./46 ipm A4 A colori: scansione fino a 47 ipm 8,5 x 11 poll./46 ipm A4
Velocità di alimentazione fronte/retro	Bianco e nero: scansione fino a 75 ipm 8,5 x 11 poll./71 ipm A4 A colori: scansione fino a 55 ipm 8,5 x 11 poll./52 ipm A4
Risoluzione	Ottica – 600 x 600 dpi
Profondità di bit	24 bit a colori/8 bit in scala di grigi
Area di scansione massima	Lastra: fino a 8,5 x 14 poll./216 x 356 mm Alimentatore automatico: fino a 8,5 x 14 poll./216 x 356 mm
Protocolli di archiviazione di rete	FTP SMTP SMB sFTP
Formati file	JPG TIFF (pagina singola e multipagina) XPS (pagina singola e multipagina) PDF (pagina singola e multipagina) PDF con ricerca testo tramite OCR (Optical Character Recognition) PDF protetto da password PDF linearizzato (impostato tramite server Web incorporato) e PDF/A
Compatibilità dei driver di scansione	WIA TWAIN
Destinazioni di scansione supportate	Scansione su home Scansione su USB Scansione su e-mail Scansione su rete (Browse FTP o Browse SMB)

Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C605

SCANSIONE DI RETE – SOLUZIONI SOFTWARE	
App Xerox® ConnectKey® (reperibili nella soluzione Xerox App Gallery)	Aumentate la produttività degli utenti semplificando e accelerando le attività quotidiane. A differenza dei software tradizionali, le app ConnectKey® non richiedono un server, un PC o una risorsa IT dedicati. Basta scaricare queste pratiche app ConnectKey® serverless sul dispositivo abilitato alla tecnologia ConnectKey®.
FAX⁵	
Velocità fax	33,6 Kbps
Memoria	4 MB
Risoluzione	Standard 200x100 dpi, Fine 200x200 dpi, Super fine 300x300, 400x400, 600x600 dpi
Compressione	MH, MR, MMR, JBIG
Funzionalità fax	Fax walk-up, LAN fax, Fax diretto, Abilitazione fax server, Inoltro fax a e-mail, Selezione numeri fax tramite rubrica unificata (fino a 2.000 contatti)
SOLUZIONI PER LA MOBILITÀ E APP PER DISPOSITIVI MOBILI	
Apple® AirPrint®	Stampate e-mail, foto e importanti documenti aziendali direttamente da un dispositivo iPhone® o iPad® Apple senza driver da installare e cavi da collegare. Con AirPrint, un iPhone o iPad è in grado di individuare automaticamente il dispositivo abilitato ad AirPrint e si connette a questo tramite la rete Wi-Fi aziendale.
Certificazione Mopria®	I dispositivi di stampa abilitati alla tecnologia ConnectKey® sono dotati di certificazione Mopria®. La certificazione Mopria® garantisce la possibilità di stampare in modalità wireless con smartphone, tablet e altri dispositivi mobili (Android) supportati da Mopria® in modo immediato e semplice.
App Xerox® @printbyXerox	L'app @PrintbyXerox è un servizio gratuito che abilita la stampa protetta da qualsiasi dispositivo abilitato alla posta elettronica (computer, telefono, tablet, iOS, Android™, Google® Chromebook™ e altri ancora) a una stampante o un dispositivo multifunzione Xerox® utilizzando un semplice indirizzo e-mail senza intervento del reparto IT. Non è richiesta alcuna formazione. Basta semplicemente inviare degli allegati all'indirizzo e-mail e rilassarli sul pannello della stampante multifunzione.
Plug-in Xerox® Print Services per Android™ (scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store)	Plug-in Xerox® Print Services per dispositivi Android KitKat (4.4 o versioni successive) ottimizza la stampa mobile senza necessità di app di terzi o di driver di stampa aggiuntivi. È possibile stampare facilmente foto, pagine Web e documenti quando il dispositivo mobile è connesso a stampanti standard o stampanti multifunzione tramite una rete wireless. Ampia serie di opzioni di stampa, quali stampa fronte/retro, pinzatura e rilascio protetto da codice. Scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store.
l'app Xerox® Easy Assist	Questa app semplifica l'installazione, il monitoraggio e la gestione della vostra stampante o multifunzione direttamente dal vostro dispositivo mobile. Fornisce un facile accesso a servizi di auto-assistenza e monitoraggio in tempo reale delle prestazioni della stampante. E il software Xerox® Smart Start automatizza l'installazione del software più recente per la vostra stampante o multifunzione sul vostro computer – il tutto senza supporto IT – consentendovi di essere immediatamente operativi.
Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud	Xerox® Workplace Suite è una serie modulare di flussi di lavoro progettata per far risparmiare tempo e denaro ai clienti. La suite consente un controllo efficace del parco stampanti e ottimizza la produttività dei dipendenti mobili grazie a una serie di efficienti flussi di lavoro. Xerox regala una flessibilità senza uguali offrendo queste funzionalità con due tipi di soluzione: nella versione server in locale (Workplace Suite) e nella versione cloud (Workplace Cloud).

SICUREZZA	
Funzioni di sicurezza	Controlli sull'accesso Crittografia AES a 256 bit Registro di controllo Convalida percorso certificati Certificate Revocation List (CRL)/Protocollo di stato (OCSP) Rilevamento di falsificazione programma esterna (plug-in XCP) Integrazione con Cisco® Identity Services Engine (ISE) Filtro domini FIPS 140-2 Verifica firmware Sovrascrittura disco immediata* Filtro indirizzi IP IPsec Autenticazione di rete Filtro porte Certificati autofirmati preinstallati Autorizzazioni basate su ruolo E-mail protetta Fax protetto Stampa protetta Scansione protetta mediante SFTP Gestione certificati di sicurezza Abilitazione Smart Card (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 TLS 1.3/SSL Trusted Platform Module (TPM)
	*Richiede un disco rigido/il kit di produttività
GESTIONE ACCOUNT	
GESTIONE ACCOUNT STANDARD/GESTIONE ACCOUNT DI RETE XEROX® (STANDARD)	
Monitoraggio	Utilizzo delle funzioni di copia, stampa, fax, scansione ed e-mail
Gestione account	Strumento Gestione account standard Xerox® Fino a 1.000 account utente senza disco rigido Fino a 9.999 account utente con disco rigido Fino a 500 account generali Gestione account di rete (Gestione account basata sui lavori) Fino a 1.000 ID utente; fino a 1.000 ID account senza disco rigido Fino a 60.000 ID utente; fino a 60.000 ID account con disco rigido Fino a 14.000 record di gestione account (transazioni)
Caratteristiche	L'amministratore può gestire la funzione tramite il Server Web integrato.
OPZIONI DI GESTIONE ACCOUNT – GESTIONE ACCOUNT DI RETE (CONSENTE LA GESTIONE DI TUTTI GLI ACCOUNT DA PARTE DI UN SERVER CENTRALE)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione account di rete migliorata con dati in tempo reale sulle modalità di utilizzo del sistema • Gestione completa e monitoraggio e creazione di report a livello aziendale dell'utilizzo del dispositivo • Sono disponibili numerose soluzioni tramite il gruppo Xerox Alliance Partner. Per informazioni dettagliate, visitare www.xerox.it • I miglioramenti alla sicurezza includono il supporto simultaneo per i protocolli HTTP/HTTPS • Il dispositivo richiede l'autenticazione account da un server di terze parti che abiliti database più grandi di utenti e account • Accettazione login di autenticazione sul pannello comandi e trasmissione a gestione account di rete di terze parti

GESTIONE DELLA CARTA	
ALIMENTATORE AUTOMATICO	
Capacità⁶	Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio: 100 fogli
Formati	Formati personalizzati: da 5,5 x 5,5 poll. a 8,5 x 14 poll./da 140 x 140 mm a 216 x 356 mm
Grammature Solo fronte: Fronte/retro:	da 16 a 32 lb/da 60 a 128 g/m ² da 16 a 32 lb/da 60 a 128 g/m ²
VASSOIO BYPASS	
Capacità⁶	150 fogli
Formati	Formati personalizzati: da 3 x 5 poll. a 8,5 x 14 poll./da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Grammature Solo fronte: Fronte/retro:	da 16 lb a 80 lb/da 60 a 220 g/m ² da 16 lb a 65 lb/da 60 a 176 g/m ²
Tipi di supporti	Carta di qualità Carta comune Cartoncino Carta personalizzata Buste Carta perforata Etichette Carta intestata Cartoncino leggero Carta prestampata Carta riciclata
VASSOIO 1	
Capacità⁶	550 fogli
Formati	Formati personalizzati: da 3 x 7,5 poll. a 8,5 x 14 poll./da 76 x 190 mm a 216 x 356 mm
Grammature Solo fronte: Fronte/retro:	da 16 lb a 80 lb/da 60 a 220 g/m ² da 16 lb a 65 lb/da 60 a 176 g/m ²
Tipi di supporti	Carta di qualità Carta comune Cartoncino Carta personalizzata Carta perforata Etichette Carta intestata Cartoncino leggero Cartoncino pesante Carta prestampata Carta riciclata Busta

FINO A QUATTRO VASSOI AGGIUNTIVI (OPZIONALE)	
Capacità⁶	550 fogli
Formati	Formati personalizzati: da 3 x 7,5 poll. a 8,5 x 14 poll./da 76 x 190 mm a 216 x 356 mm
Grammature Solo fronte: Fronte/retro:	da 16 lb a 80 lb/da 60 a 220 g/m ² da 16 lb a 65 lb/da 60 a 176 g/m ²
Tipi di supporti	Carta di qualità Carta comune Cartoncino Carta personalizzata Carta perforata Etichette Carta intestata Cartoncino leggero Cartoncino pesante Carta prestampata Carta riciclata
ALIMENTATORE AD ALTA CAPACITÀ (È POSSIBILE AGGIUNGERE UN SOLO VASSOIO DA 550 FOGLI ALL'ALIMENTATORE AD ALTA CAPACITÀ)	
Capacità⁶	2.000 fogli
Formati	Letter/A4
Grammature Solo fronte: Fronte/retro:	da 16 lb a 65 lb/da 60 a 176 g/m ² da 16 lb a 65 lb/da 60 a 176 g/m ²
Tipi di supporti	Carta di qualità Carta comune Carta perforata Carta intestata Cartoncino leggero Carta prestampata Carta riciclata
CAPACITÀ COMPLESSIVA	
Capacità dispositivo standard⁶	700 fogli
Capacità dispositivo massima⁶	3.250 fogli
USCITA CARTA/FINITURA	
Capacità⁶	Fino a 400 fogli
Stampa fronte/retro automatica	Standard
STAZIONE DI FINITURA	
Capacità⁶	Vassoio da 500 fogli, pinzatura di 50 fogli
MAILBOX	
Capacità⁶	Quattro scomparti da 100 fogli

Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C605

GESTIONE DEL DISPOSITIVO	
Protocolli di rete	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint™ FTP Molti dei protocolli non in uso possono essere disabilitati
Protocolli di gestione	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS 1.3, SNTP, MDNS
PANNELLO COMANDI REMOTO	
	<ul style="list-style-type: none"> • Consente un'assistenza tecnica e una formazione utente più rapide e pratiche • Gli amministratori IT e altri utenti autorizzati possono controllare il dispositivo in remoto da una pagina Web su qualsiasi dispositivo • L'esperienza utente da remoto è identica alla normale esecuzione di attività direttamente sul dispositivo
SOFTWARE XEROX® CENTREWARE® WEB	
	<ul style="list-style-type: none"> • Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite Web browser da qualsiasi workstation con Windows, UNIX o qualsiasi altro sistema operativo • Compatibile con stampanti di qualsiasi marca gestite tramite SNMP • Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni e risoluzione dei problemi, aggiornamenti dei dispositivi, funzioni base di gestione di account e risorse
SERVER WEB INCORPORATO XEROX® – PAGINA WEB DEL DISPOSITIVO INTEGRATA	
Stato del dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> • Stato/contenuto del vassoio • Stato materiali di consumo • Fatturazione/Utilizzo • Collegamenti rapidi • Supporto online
Visualizzazione della coda di stampa	Gestione della coda di stampa lavori – Visualizzazione ed eliminazione
Invio lavori	File pronti per la stampa (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
Amministrazione del dispositivo	Consente di eseguire le operazioni di installazione, impostazione delle opzioni di configurazione e gestione del dispositivo in remoto con facilità
Browser	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
SERVIZI REMOTI	
Lecture contatori automatizzate (AMR – Automated Meter Readings)	Automatizza il processo di raccolta e invio delle letture contatori per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e relativa fatturazione. Risparmia agli utenti tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio dei dati a Xerox.
Rifornimento automatico dei materiali di consumo (ASR – Automatic Supplies Replenishment)	Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi Xerox® in base all'utilizzo effettivo, eliminando la necessità di gestire manualmente le scorte dei materiali di consumo.
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
	Stampante multifunzione a colori VersaLink® C605 Cartucce di stampa iniziali: una per ciascun colore (Ciano, Magenta, Giallo): Capacità 6.000 stampe ⁷ , Nero: Capacità 10.000 stampe ⁷ CD Software e documentazione (guide per la sicurezza, la conformità, il riciclaggio e lo smaltimento, driver di stampa e dichiarazione di garanzia) Guida all'installazione Guida rapida all'utilizzo Cavo di alimentazione Cavo fax

Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C605

MATERIALI DI CONSUMO E ACCESSORI	QUANTITÀ	CODICE PRODOTTO
MATERIALI DI CONSUMO		
Cartucce toner a capacità standard	Nero: 6.000 pagine standard ⁷ Ciano: 6.000 pagine standard ⁷ Magenta: 6.000 pagine standard ⁷ Giallo: 6.000 pagine standard ⁷	106R03899 106R03896 106R03897 106R03898
Cartucce toner ad alta capacità	Nero: 12.200 pagine standard ⁷ Ciano: 10.100 pagine standard ⁷ Magenta: 10.100 pagine standard ⁷ Giallo: 10.100 pagine standard ⁷	106R03907 106R03904 106R03905 106R03906
Cartucce toner ad altissima capacità	Nero: 16.900 pagine standard ⁷ Ciano: 16.800 pagine standard ⁷ Magenta: 16.800 pagine standard ⁷ Giallo: 16.800 pagine standard ⁷	106R03935 106R03932 106R03933 106R03934
ELEMENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA		
Cartucce fotoricettore	Ciano: 40.000 pagine ⁸ Magenta: 40.000 pagine ⁸ Giallo: 40.000 pagine ⁸ Nero: 40.000 pagine ⁸	108R01485 108R01486 108R01487 108R01488
Contenitore scarti	30.000 pagine ⁸	108R01416
ACCESSORI		
Alimentatore da 550 fogli		097S04949
Alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli (comprensivo di base con rotelle)		097S04948
Supporto (comprensivo di stabilizzatori)		097S04994
Base con rotelle		097S04954
Stazione di finitura (500 fogli, pinzatrice da 50 fogli)		097S04952
Mailbox 4 scomparti (100 fogli x scomparto)		097S04953
Kit di produttività con disco rigido da 320 GB		497K18360
Adattatore di rete wireless (Kit per Wi-Fi)		497K16750

¹ Velocità di stampa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 24734.

² Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

³ La produzione media consigliata non rappresenta un valore minimo, ma intende coprire una gamma di volumi per svariati ambienti.

⁴ Stati di alimentazione definiti in base ai requisiti del programma ENERGY STAR[®] per apparecchiature di riproduzione di immagini.

⁵ È richiesta una linea telefonica analogica.

⁶ Capacità carta basate su supporti da 75 g/m²/20 lb; le capacità variano con supporti di grammatura diversa.

⁷ Media di pagine standard. Resa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 19798. La resa può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

⁸ Stima di pagine approssimativa. La resa dichiarata può variare in base alla lunghezza delle tirature, al formato e all'orientamento del supporto nonché alla velocità della macchina. Per ulteriori informazioni, visitare:

<https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>

È possibile restituire i materiali di consumo esauriti tramite il programma di raccolta/riutilizzo/riciclaggio Xerox Green World Alliance. Per ulteriori informazioni, visitare www.xerox.it/gwa.

Per ulteriori informazioni, visitare www.xerox.it/ufficio.

Le configurazioni variano in base all'area geografica.