

WorkCentre® 5222 / 5225 / 5230



WorkCentre 5222 con mobiletto di supporto



WorkCentre 5225 con vassoio tandem ad alta capacità e stazione di finitura per ufficio integrata



WorkCentre 5230 con vassoio tandem ad alta capacità e stazione di finitura per ufficio LX con unità libretto

	WorkCentre® 5222	WorkCentre® 5225 / 5225A	WorkCentre® 5230 / 5230A
Velocità di uscita – Stampa e copia Bianco e nero	Fino a 22 ppm (pagine al minuto) A4/210 x 297 mm LEF	Fino a 25 ppm A4/210 x 297 mm	Fino a 30 ppm A4/210 x 297 mm
	Fino a 13 ppm A3/297 x 420 mm	Fino a 14 ppm A3/297 x 420 mm	Fino a 16 ppm A3/297 x 420 mm
Tempo di uscita prima pagina (FCOT) – Formato A4, dalla lastra al vassoio di ricezione a sfalsamento	Velocità massima di 4,3 secondi		
Caratteristiche di stampa			
Sistema			
Memoria std/max (Solo Serie A Std / Max)	256 MB/512 MB		
Disco di sistema	40 GB (opzionale su WorkCentre 5222)	512 MB/768 MB	
Stampa di rete – Controller di rete			
Processore	333 MHz		
Linguaggi stampante (rilevamento/commutazione automatici)	PCL® 5e PCL® 6 Adobe® Postscript® 3™ (opzionale)		
Stampa di rete – Risoluzione	600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi		
Stampa di rete – Funzioni di stampa Funzioni	Stampa protetta Stampa differita (a un orario definito) Stampa di prova Creazione libretto Selezione copertina Selezione carta per tipologia N-in-1 Filigrana Adattamento a nuovo formato Separatori trasparenti Attivazione/disattivazione foglio intestazione Selezione vassoio di uscita Qualità delle immagini (Alta velocità, Alta risoluzione) Modalità bozza Memorizzazione e richiamo delle impostazioni del driver Riduzione/ingrandimento Immagine speculare Salva su mailbox Opzioni di finitura Bidirezionale		

Impostazioni driver	<ul style="list-style-type: none"> • Impostazioni salvate per specifiche applicazioni – utilizza il registro dell'applicazione per stampare in base a preferenze impostate sul PC client. Lavora sul server per applicazioni collocate su un server. Funzione solo per driver. • Preconfigurazione driver – consente la configurazione dei driver su uno standard definito dall'amministratore prima di essere distribuiti. Funzione solo per driver. 		
Reti e protocolli di stampa Collegamento fisico	100 Base-TX/10 BaseT Porta stampante USB 2.0 Wireless Ethernet (IEEE 802.11b/g) tramite adattatori di terze parti		
Sistemi operativi	Microsoft® Windows® XP® 32 bit, XP 64 bit, Windows Server 2003 32 bit, Windows Server 2003 64 bit, Windows Server 2008 32 bit, Windows Server 2008 64 bit, Windows Vista 32 bit, Windows Vista 64 bit, Windows 7 32 bit, Windows 7 64 bit Mac OS® X 10.3 e superiori AIX 51v5.3 HP UX 11.0, 11i v2 Solaris 8, 9, 10 Linux® FedoraCore 1, 5 RedHat Enterprise Linux 4 SUSE 10.x		
Protocolli di rete	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, NetBIOS, IPv6 Netware: Bindery e NDS IPX/SPX, NDPS®/NEPS (con Server Gateway), TCP/IP AppleTalk®: EtherTalk® Microsoft Windows Networking su IP e NetBEUI (Tutti i protocolli non in uso possono essere disabilitati)		
Protocolli di gestione	DHCP, BOOTP, SNMP, WINS, DDNS, SLP® v2, HTTP, RARP, DHCP Autonet, SSL		
Font	Postscript 3: 136 font Type 1, 2 font Multiple Master PCL: 81 font scalabili, font per stampante a linee in formato bitmap		
Driver di stampa	Specifiche ambientali Windows XP Windows Vista (32 bit e 64 bit) (certificato Microsoft) Windows Server 2003, 2008 (32 bit e 64 bit) Windows 7 (32 bit e 64 bit)	PCL 5e Bidirezionale con interfaccia selezionabile dall'utente (standard ² e avanzata ¹)	PostScript (richiede kit opzionale) Bidirezionale con interfaccia selezionabile dall'utente (standard ² e avanzata ¹)
	Macintosh® System 10.3 e superiore ³	N/D	File PPD avanzato
	UNIX	Bidirezionale con interfaccia selezionabile dall'utente (standard ² e avanzata ¹)	Bidirezionale con interfaccia selezionabile dall'utente (standard ² e avanzata ¹)
Strumenti di invio stampa	Prompt dei comandi mediante strumento LPR/UNIX per l'invio in stampa Lo strumento di invio TIFF Xerox supporta il formato TIFF e PDF: supportato in Windows XP/Vista/Windows Server 2003 Strumento di invio con serie completa di funzioni (include amministrazione, driver di stampa GUI/TTY e installazione del software) Lo strumento Contents Bridge supporta TIFF/PDF/XPS		
Gestione dispositivo Supporto per la gestione	Trap SNMP Versione 1, SNMP Versione 2c e Versione 3 su TCP/IP e IP MIB contiene i seguenti standard: RFC 1213, RFC 1514, RFC 1759 e XCMII ver. 3.0		
Xerox CentreWare® Web	<ul style="list-style-type: none"> • Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite browser Web da qualsiasi workstation con Windows, UNIX o qualsiasi altro sistema operativo • Compatibile con le stampanti gestite tramite SNMP di qualsiasi produttore • Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni del sistema, risoluzione dei problemi, aggiornamento dei dispositivi, contabilità di base e gestione delle risorse 		
Filtro IP	Consente all'amministratore di controllare l'accesso per la stampa al dispositivo tramite indirizzo IP		
Xerox CentreWare® per Unicenter TNG®	<ul style="list-style-type: none"> • Fornisce un'identificazione aggiuntiva al rilevamento generale effettuato da Unicenter TNG e la capacità di vedere il dispositivo in una vista di processo aziendale Unicenter TNG • Permette l'integrazione completa con la gestione degli eventi e la possibilità di integrazione con la gestione dei problemi e l'assistenza avanzata 		
Xerox CentreWare® per Tivoli® Netware®	<ul style="list-style-type: none"> • Consente l'identificazione di stampanti Xerox Serie N e sistemi multifunzione WorkCentre nel rilevamento generale eseguito da Tivoli NetView • Fornisce la possibilità di vedere le stampanti o i dispositivi Xerox rilevati in un set di stampanti Xerox oltre che nello SmartSet delle stampanti • Fornisce l'integrazione completa con NetView, Event Browser e Tivoli Enterprise Console (TEC) 		

¹ Avanzato: interfaccia utente grafica personalizzata Xerox.

² Standard: driver basato sull'interfaccia utente con struttura ad albero Microsoft (comprende le funzioni e le funzionalità Xerox).

³ Supporto per chipset Intel e PPC.

Xerox CentreWare® per HP® OpenView®	<ul style="list-style-type: none"> • Consente l'identificazione di stampanti Xerox serie N e di sistemi multifunzione WorkCentre nel rilevamento generale eseguito da HP OpenView • Fornisce la possibilità di vedere lo stato corrente delle stampanti o dei dispositivi Xerox rilevati in Xerox PrinterMap o in una mappa IP mediante icone codificate in base ai colori • Fornisce trap e aggiornamenti per i messaggi del browser di avviso OpenView e la possibilità di lanciare Servizi Internet CentreWare per eseguire la gestione dei dispositivi direttamente da OpenView
Tipologie di dispositivi Xerox per ambiente SAP R/3 sono disponibili su www.xeroxofficesapsolutions.com	Semplifica la stampa in ambiente SAP R/3 fornendo agli utenti di applicazioni ERP in SAP R/3 v4.6C, 4.x e 3.x le funzionalità di stampa avanzate di WorkCentre (PostScript e PCL): <ul style="list-style-type: none"> • Stampa solo fronte o fronte/retro • Finitura – pinzatura singola o doppia • Selezione vassoio di alimentazione carta • Protezione della stampa mediante la funzionalità PIN ID della WorkCentre
Xerox SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (opzionale) Informazioni disponibili sul sito www.xeroxofficesapsolutions.com	Grazie a un sistema incorporato di elaborazione intelligente, consente di stampare codici a barre su qualsiasi stampante PostScript configurata in modo appropriato sulla rete SAP R/3 4.x o superiore. Viene utilizzata insieme a tipi di dispositivi Xerox per ambiente SAP R/3 e ai font per codici a barre di Xerox Font Center. La utility calcola automaticamente il checksum, il collocamento di caratteri di start/stop e la codifica della stringa di dati nel server web incorporato nel controller di rete SMart <ul style="list-style-type: none"> • Stato/contenuto dei vassoi • Stato dei materiali di consumo
Xerox Barcode Pro PS (opzionale) Informazioni disponibili sul sito www.xeroxofficesapsolutions.com	Consente la stampa intelligente PostScript su sistemi multifunzione Xerox memorizzando sull'hard disk della stampante il software Xerox nonché i font dei codici a barre. Consente la stampa dei codici a barre da qualsiasi applicazione (client o mainframe) che supporta la stampa PostScript. Calcola automaticamente il carattere di controllo, posiziona i caratteri di start/stop e il carattere di controllo centrale nella stringa di dati, comprime e codifica la stringa di dati e ruota il codice a barra di 90 o 270 gradi.
Smart eSolutions Meter Assistant	Direttamente sul dispositivo o tramite proxy
Supplies Assistant*	Direttamente sul dispositivo o tramite proxy
CentreWare® Internet Services – Pagina web dei dispositivi integrata Stato dispositivo	Server Web incorporato in SMart Network Controller™ <ul style="list-style-type: none"> • Stato/contenuto dei vassoi • Stato dei materiali di consumo
Visualizzazione della coda di stampa	Gestione completa della coda di stampa lavori - sospensione, rilascio, avanzamento ed eliminazione
Invio lavori	File pronti per la stampa (PS, PCL, TIFF, PDF, XPS) Selezione delle funzioni di stampa
Gestione dispositivo	Consente di eseguire facilmente in remoto le operazioni di installazione, impostazione delle opzioni di configurazione e gestione del dispositivo
Browser	Windows® XP: Netscape Navigator®, Firefox® Microsoft® Internet Explorer Macintosh® 9.x/OS X: Netscape Navigator® 6.x, Apple® Safari™, Firefox® Linux: Netscape® 6.x

Caratteristiche di scansione

Scansione	WorkCentre 5222/5225/5230	WorkCentre 5225A/5230A
Configurazione		
Capacità	Bianco e nero (opzionale)	Scansione a colori, in scala di grigi, in bianco e nero
Simultaneità	Scansione mentre sul sistema è in corso la stampa di copie o di lavori di stampa di rete oppure durante il trasferimento di lavori di scansione su rete o fax.	
Velocità di alimentazione	Scansione a 54,8 ipm in bianco e nero A4 orientamento lato lungo 200 dpi	Scansione a 54,8 ipm in bianco e nero/45 ipm a colori A4 orientamento lato lungo 200 dpi
Risoluzione	600 x 600 dpi 400 x 400 dpi 300 x 300 dpi 200 x 200 dpi Profondità di bit: 1 bit (bianco e nero)	600 x 600 dpi 400 x 400 dpi 300 x 300 dpi 200 x 200 dpi Profondità di bit: 1 bit (bianco e nero), 8 bit (scala di grigi), 24 bit (a colori)
Area di scansione massima	297 x 432 mm	
Protocollo di rete	FTP via TCP/IP Microsoft SMB via TCP/IP	

WorkCentre 5222 / 5225 / 5230

Formati file	TIFF PDF Formato XPS	JPEG TIFF PDF XPS PDF con testo ricercabile (opzionale)
Metodo di compressione	MH (foto), MMR (testo, testo/foto), JBIG2 (PDF)	MH (foto), MMR (testo, testo/foto), JBIG2 (PDF), compressione MRC (opzionale)
Campi per la gestione dei documenti	Da uno a sei campi di metadati programmabili dall'utente per lavoro di scansione Campi personalizzati visualizzati sull'interfaccia utente Immissione di dati variabili tramite tastiera virtuale Solo per scansione di rete mediante modelli	
Funzioni di scansione	Originali rilegati Cancellazione bordo Riduzione/ingrandimento Adattamento al formato Preimpostazioni di scansione Compressione MR, MMR, JBIG2 (con PDF) Tipo di originale (foto e testo, foto, testo) Eliminazione sfondo	
Destinazioni di scansione supportate <i>(varia in base alle opzioni del software di scansione acquistato).</i>	Scansione su server di rete Scansione su destinazioni e-mail remote direttamente tramite indirizzi SMTP o tramite varie opzioni di software di scansione di rete Scansione sull'applicazione (flusso di lavoro, EDMS – Electronic Document Management System/Archivi) Scansione su Microsoft Exchange Web Folders Scansione su PC Desktop™ (edizioni Professional e SE) Scansione su client Windows XP SMB o FTP Scansione su mailbox Scansione su home Scansione su PC	
Scan to PC Desktop SE (opzionale)	<ul style="list-style-type: none"> Un'offerta per desktop e server che offre strumenti di imaging di documenti, archiviazione, modifica e strumenti di organizzazione ScanSoft PaperPort – software di visualizzazione immagini e gestione file ScanSoft OmniPage (per installazione desktop/client) – software di conversione formato file e OCR Image Retriever – offre il richiamo totalmente automatizzato delle immagini scansionate direttamente da una Xerox WorkCentre abilitata alla scansione sui singoli desktop. 	
Scan to PC Desktop SE (opzionale)	<ul style="list-style-type: none"> Un'offerta per desktop e server che offre strumenti di imaging di documenti, archiviazione, modifica e strumenti di organizzazione ScanSoft PaperPort Pro – software di visualizzazione immagini e gestione file ScanSoft OmniPage Pro (per installazione desktop/client) – software di conversione formato file e OCR Image Retriever – offre il richiamo totalmente automatizzato delle immagini scansionate direttamente da una Xerox WorkCentre abilitata alla scansione sui singoli desktop. Comprende anche la capacità di interrogazione e-mail in arrivo. 	
E-mail <i>(incluso con il kit Scansione su e-mail o il kit Scansione di rete opzionale, standard su WorkCentre WC5225A/5230A)</i> Capacità	WorkCentre 5222/5225/5230: in bianco e nero WorkCentre 5225A/5230A: a colori, in scala di grigi, in bianco e nero Documento inviato direttamente tramite e-mail dal dispositivo Ricerca indirizzi manuale o da directory (Exchange/Notes/LDAP) Campo "Da" compilato automaticamente da LDAP (solo quando è utilizzata l'autenticazione)	
Protocollo di rete	SMTP, S/MIME, LDAP, LDAP con SSL, POP3	
Autenticazione	Login al dispositivo con nome utente di rete e password Supporta: Kerberos (UNIX/Windows 2003 Server), SMB, (Windows 2003 Server) LDAP Domino	
Accesso agli elenchi di indirizzi	Elenco di indirizzi aziendali tramite LDAPv3 Elenco degli indirizzi scaricati (formato file separato da virgole)	
Scansione su mailbox <i>(incluso con il kit Scansione su e-mail o il kit Scansione di rete opzionale, standard su WorkCentre WC5225A/5230A)</i> Capacità	WorkCentre 5222/5225/5230: in bianco e nero WorkCentre 5225A/5230A: a colori, in scala di grigi, in bianco e nero	
Caratteristiche	Le immagini possono essere scansionate, stampate e inviate via fax direttamente al disco rigido del dispositivo e memorizzate in una mailbox. Le immagini scansionate possono quindi essere inviate via e-mail, Fax, IFax, o inoltrate a un PC, un FTP o un sito SMB.	
Caratteristiche del fax		
Fax <i>(opzionale – opzione a una linea)</i>	ITY (CCITT) Gruppo 3 qualità/risoluzione superfine/600 x 600, super fine/400 x 400, fine/200x200, standard/200 x 100 dpi	
Velocità/Modem	Modem V.34: 33.600 bps. Trasmissione in meno di quattro secondi a pagina. ISDN tramite adattatore di terzi.	

WorkCentre 5222 / 5225 / 5230

Velocità/Compressione	MH/MMR, JBIG Super G3
Funzioni di invio fax	Fax dal driver di stampa (LAN Fax) Riduzione della trasmissione fax automatica Stato lavoro pagina per pagina sulla macchina Fax da lastra Inizio differito Ripetizione automatica invio fax in memoria Copertine automatiche Invio prioritario Invio di gruppo Scansione di opuscoli PSTN Fax (VOIP e DSL non supportati) Immissione numeri telefonici mediante tastiera o rubrica Fax protetto mediante FCODE
Funzioni di ricezione fax	Stampa fronte o fronte/retro Riduzione al momento della ricezione per adattare la pagina al formato disponibile Fax protetto FCODE
Inoltro fax	Se abilitati con il kit fax e scansione, i fax possono essere ricevuti in una mailbox. Utilizzando i Fogli di flusso di lavoro, le immagini contenute nella mailbox possono essere instradate a un indirizzo e-mail, una destinazione FTP o SMB o a un fax
Rapporti fax	Rapporto attività Rubrica Conferma trasmissione Fax in attesa Mailbox
Mailbox ricezione fax	Fino a 200 mailbox protette da password
Selezione automatica	Riselezione automatica, Invio a lotti
Selezioni veloci	500 selezioni veloci Fino a 50 composizioni di gruppo
Internet fax (Opzionale – Richiede la configurazione Stampante/Copiatrice e il Kit fax) Capacità	Trasmissione diretta dei documenti a macchine Internet Fax remote o client di e-mail (SMTP) Ricezione e stampa automatica dei documenti inviati per e-mail dalle macchine Internet Fax remote o i client di e-mail
Area di scansione massima	297 x 432 mm
Accesso agli elenchi di indirizzi	Elenco degli indirizzi scaricati (formato file separato da virgole)
Formati file	TIFF-S, TIFF-F, TIFF-J
Risoluzioni	600 x 600 dpi 400 x 400 dpi 200 x 200 dpi 200 x 100 dpi Profondità di bit: 1 bit (bianco e nero)
Protocolli di rete	SMTP POP3
Conformità	Conformità ITU-T T.37
Integrazione con server fax di rete (Opzionale – richiede la configurazione Stampante/Copiatrice e una delle opzioni di scansione) Funzioni di invio fax	Scansione fronte o fronte/retro Entrata per numero di telefono Aggiunta a elenco di invii (massimo 50 numeri) Invio differito (ora specifica) Selezione della risoluzione (super fine/600 x 600, super fine/400 x 400, fine/200 x 200, standard/200 x 100 dpi) Tipo di originale (foto e testo, foto, testo)
Funzioni di stampa fax	Stampa fronte o fronte/retro Quantità Pinzatura attiva/disattiva Fascicolazione attiva/disattiva Selezione vassoio di uscita stazione di finitura Stampa protetta attiva/disattiva
Fornitori di fax	Diversi fornitori, certificati dal programma Xerox Alliance Partner Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.xerox.com

Caratteristiche di copia	
Copia Scanner di documenti	Alimentatore automatico fronte/retro con capacità di 75 fogli (basata su carta da 80 g/m ²)
Lati (ingresso:uscita)	1:1, 1:2, 2:2 e 2:1
Quantità	Da 1 a 999 copie
Risoluzione	600 x 600 dpi
Simultaneità	Scansione e stampa simultanee
Imaging digitale	Rotazione automatica Spostamento immagini Cancellazione bordo Centratura automatica Selezione del tipo di originale (foto e testo, foto, testo, mappa) Chiaroscuro Eliminazione sfondo Contrasto automatico e manuale Definizione
Riduzione/ingrandimento	Zoom variabile dal 25% al 400% con incrementi dell'1% Zoom anamorfico Sei percentuali programmabili dall'utente
Funzioni speciali	Selezione automatica della carta Riduzione/ingrandimento automatici per l'adattamento al formato carta selezionato Registrazione automatica Scambio automatico vassoi Recupero automatico lavori* Modalità Poster Filigrana Annotazione* Timbro Bates* Calibratura copie Creazione libretto* Pagine multiple: 2, 4 o 8 in 1 Separatori trasparenti Immagine negativa Immagine speculare Inserimento copertine (fronte, fronte e retro; bianche o stampate) Creazione lavoro* (consente una programmazione speciale per le diverse pagine di un unico documento – utilizzabile per inserti, formati carta diversi e per gli ingressi misti dalla lastra e dall'alimentatore originali) Programmazione memoria e richiamo lavori* Interruzione lavori Copia di libri Lavoro di prova Originali di formato misto Copia documento identità
Interfaccia dispositivo esterno	Interfaccia per dispositivi di controllo accessi di terze parti, macchine a moneta, lettori di schede Supporta una serie di stazioni di vendita disponibili mediante il programma Xerox Alliance Partner

Caratteristiche del dispositivo	
Gestione della carta – Alimentatore automatico fronte/retro Capacità	75 fogli (basata su carta da 80 g/m ²)
Velocità	WorkCentre 5222/5225/5230: 54,8 ipm in bianco e nero (A4 alimentazione lato lungo (LEF)) WorkCentre 5225A/5230A: 54,8 ipm in bianco e nero / 45 ipm a colori (A4 LEF)
Formati	Da 140 x 210 mm a 297 x 432 mm e formati standard da A5 ad A3
Grammature	Da 38 a 128 g/m ²
Gestione della carta – Vassoio bypass Capacità ⁴	100 fogli

* Richiede unità disco rigido (opzionale su WorkCentre 5222)

⁴ La capacità della carta è basata su supporti da 75 g/m² e può variare con grammature diverse.

WorkCentre 5222 / 5225 / 5230

Formati	Da A6/89 x 98,4 mm ad A3/297 x 420 mm	
Grammature	Da 60 a 215 g/m ²	
Tipi	Come i vassoi a caricamento anteriore più etichette, buste e lucidi	
Gestione della carta – Vassoio a caricamento frontale (standard)	Vassoio 1	Vassoio 2
Capacità ⁴	500 fogli	500 fogli
Formati	Da 140 x 216 mm ad A3/297 x 420 mm	Da A5/140 x 182 mm ad A3/297 x 420 mm
Grammature	Da 60 a 105 g/m ²	Da 60 a 215 g/m ²
Tipi	Carta comune Riciclata Di qualità Personalizzata Tipo da 1 a 5 Preforata Intestata Prestampata	Carta comune Riciclata Di qualità Personalizzata Tipo da 1 a 5 Preforata Intestata Prestampata Pesante
Gestione della carta – Opzioni di vassoio di alimentazione–Modulo a due vassoi Vassoio 3 – Vassoio 4	500 fogli	
Formati	Regolabili dall'utente nei formati da A5/139,7 x 182 mm ad A3/297 x 420 mm	
Grammature	Da 60 a 215 g/m ²	
Tipi	Carta comune Riciclata Di qualità Personalizzata Tipo da 1 a 5 Preforata Intestata Prestampata Pesante	
Capacità totale ⁴	2.100 fogli (comprende i vassoi 1–4 e vassoio bypass)	
Gestione della carta – Opzioni vassoio di alimentazione–Vassoio tandem ad alta capacità Vassoio 3	800 fogli	
Vassoio 4	1200 fogli	
Formati	B5, A4	
Grammature	Da 60 a 215 g/m ²	
Tipi	Carta comune Riciclata Di qualità Personalizzata Tipo da 1 a 5 Preforata Intestata Prestampata Pesante	
Capacità totale ⁴	3.100 fogli (comprende i vassoi 1–4 e vassoio bypass)	
Gestione della carta – Alimentatore ad alta capacità (HCF) (Compatibile con il modulo a due vassoi e il vassoio tandem ad alta capacità) Capacità	2.000 fogli da 75 g/m ²	
Formati	A4 / 210 x 297 mm, 184 x 266,7 mm LEF	

⁴ La capacità della carta è basata su supporti da 75 g/m² e può variare con grammature diverse.

WorkCentre 5222 / 5225 / 5230

Grammature	Da 60 a 215 g/m ²
Capacità totale ⁴	5.100 fogli con vassoio tandem ad alta capacità/4.100 fogli con modulo a due vassoi
Gestione della carta – Opzioni vassoio di alimentazione–Vassoio per buste (sostituisce il vassoio 1) Capacità	Fino a 65 buste
Tipi	Monarch, DL, C5, A6
Uscita Stazione di finitura per ufficio integrata opzionale Vassoio per fascicolazione	500 fogli da 80 g/m ² A4 o 250 fogli da 80 g/m ² A3
Formati	Da B5 ad A3
Grammature	Da 60 a 215 g/m ²
Pinzatura	Singola Pinzatura automatica. Massimo di 48 fogli da 90 g/m ² con 2 copertine da 215 g/m ² (50 fogli totali) Supporta i formati A3, A4, B4 e B5
Uscita - Stazione di finitura per ufficio LX opzionale Vassoio per fascicolazione	2.000 fogli non pinzati o 1.000 fogli a pinzatura singola o 750 fogli a pinzatura doppia (90 g/m ²)
Formati	Da B5 ad A3
Grammature	Da 60 a 215 g/m ²
Pinzatura	Singola e doppia Pinzatura automatica. Massimo di 48 fogli da 90 g/m ² con 2 copertine da 215 g/m ² (50 fogli totali) Supporta i formati A3, A4, B4 e B5
Uscita – Perforatura opzionale per stazione di finitura per ufficio LX Europa	Perforatura a 2/4 fori (selezionabile dal driver)
Uscita – Unità libretto opzionale per stazione di finitura per ufficio LX (piegatura tratteggiata/cordonata, pinzatura centrale) Capacità	40 libretti (1-15 fogli per libretto – 80 g/m ² o meno; 2-10 fogli per libretto – oltre 80 g/m ²)
Formati	A4/210 x 297 mm A3/297 x 420 mm
Pinzatura centrale	2-15 fogli / libretto da 8 – 60 pagine 50 – 90 g/m ²
Piegatura: tratteggiata/cordonata	1-15 fogli / senza pinzatura
Sicurezza Capacità	Stampa protetta, PDF protetto da password, stampa protetta con cancellazione automatica temporizzata, Autenticazione NDS su IP, Scansione su e-mail crittografata (con l'opzione di scansione), LDAP/Kerberos/SMB, IPv6, 802.1x, IPSec, filtro IP: Certificazione completa Common Criteria (ISO 15408)
Capacità kit di sicurezza dati opzionale	Disco crittografato e Registro di controllo Sovrascrittura disco rigido immediata o programmata Pagina web protetta via SSL
Accesso protetto e autenticazione	Login protetto al dispositivo con nome utente di rete e password opzionale Supporta Kerberos (UNIX/Windows Server 2003/2008), SMB (Windows Server 2003/2008/Vista) LDAP
Gestione account Gestione account con applicazioni server di terze parti (opzionale)	Dati aggiornati al minuto sull'utilizzo del sistema; traccia e reporting completi sull'utilizzo; stampa, scansione, copia e fax.
Auditor	Controlla e monitorizza l'uso delle funzioni di copia, stampa, fax e scansione; supporta fino a 500 account utente

⁴ La capacità della carta è basata su supporti da 75 g/m² e può variare con grammature diverse.

WorkCentre 5222 / 5225 / 5230

Controllo gestione account	Contabilità standard Xerox Contabilità basata sui lavori Integrazione di terze parti Supporta l'interfaccia dispositivo esterno Profilo utente Active Directory – Controlla l'utilizzo delle funzioni di copia e stampa		
Gestione account Contabilità standard Xerox Monitoraggio	Utilizzo delle funzioni di copia, stampa, fax e scansione		
Gestione account	Fino a 1.000 account utente (ID utente) Fino a 500 account generali (client) Fino a 750 account gruppo (dipartimento)		
Caratteristiche	Abilitazione/disabilitazione tramite interfaccia utente web o interfaccia utente grafica negli strumenti; l'amministratore può gestire la funzione in remoto tramite interfaccia utente web; i dati possono essere esportati tramite un file CSV; l'utente deve immettere l'ID XSA nel driver di stampa quando invia un lavoro di stampa; come avviene per la stampa protetta.		
Ciclo di funzionamento mensile	WorkCentre® 5222	WorkCentre® 5225 / 5225A	WorkCentre® 5230 / 5230A
	70.000	75.000	100.000
Configurazioni base	Copiatrice WorkCentre 5222/5225/5230: capacità di copia standard (alimentatore fronte/retro automatico e unità hard disk opzionale per WorkCentre 5222) Sistema multifunzione di rete WorkCentre 5222/5225/5230: capacità di copia e stampa, controller di rete e alimentatore fronte/retro automatico standard Sistema multifunzione di rete WorkCentre 5225A/5230A ⁵ : capacità di copia, stampa e scansione in rete a colori, controller di rete e alimentatore fronte/retro automatico standard		
Accessori	Stazione di finitura per ufficio LX Stazione di finitura per ufficio LX Unità di perforazione Stazione di finitura per ufficio LX Unità libretto Stazione di finitura per ufficio integrata Vassoio di uscita laterale Opzione fax a una linea Interfaccia dispositivo esterno Abilitazione gestione account di rete Scansione su e-mail con scansione su mailbox Scansione di rete con e-mail Kit per PostScript Kit server fax Kit di protezione dati Software client Scan to PC Desktop (Professional Edition o SE Edition) Alimentatore ad alta capacità esterno Vassoio tandem ad alta capacità opzionale Modulo a due vassoi Mobiletto di supporto Vassoio buste Kit Internet Fax Scan Performance Kit (solo WorkCentre 5225A/5230A): include PDF con ricerca testo, compressione MRC, 256 MB di memoria Unità hard disk da 40 GB (solo WorkCentre 5222)		
Consumo			
In funzione	< 580 watt		
In standby	< 95 watt		
Modalità autospegnimento	< 3 watt		
Riscaldamento (da macchina spenta)	45 secondi (massimo)		
Ripristino da alimentazione ridotta	26 secondi (massimo)		
Gamma di temperature	Da 10° a 28° C		
Umidità relativa	15 – 85 %		
Emissione acustica	22 dB (A) in standby, 56 dB (A) in funzione		
Emissione di calore	2320 BTU/Hr in funzione 380 BTU/Hr in standby		

⁵ Sulle configurazioni copia-scansione e copia-stampa di WorkCentre 5225/5230 non è possibile effettuare l'upgrade alla configurazione 5225A / 5230A con la scansione a colori

WorkCentre 5222 / 5225 / 5230

Dimensioni e pesi	Larghezza	Profondità	Altezza	Peso
Unità base con modulo due vassoi	640 mm	654 mm	1.112 mm	97 kg
Unità base con stazione di finitura per ufficio integrata	640 mm	654 mm	1.112 mm	108,3 kg
Unità base con stazione di finitura per ufficio LX e Unità libretto	1.283 mm	677 mm	1.112 mm	115 kg
Xerox Extensible Interface Platform (EIP)	<p>Xerox Extensible Interface Platform (EIP) è una piattaforma software incorporata frutto di tecnologie web di assoluta avanguardia. Questa piattaforma consente agli sviluppatori di software di creare rapidamente soluzioni più intuitive e pratiche per i dipendenti di ufficio. Tra le funzionalità offerte da EIP spicca lo sviluppo di applicazioni tagliate su misura con interfacce utente personalizzate e soluzioni di autenticazione basate su scheda per una operatività personalizzata da parte degli utenti.</p> <p>Al momento del lancio, la WorkCentre 5222/5225/5230 supporterà Equitrac Office v 4.03 ed Express v 4.03, Omtool Genifax 3.4, Omtool AccuRoute, ScanFlowStore v 5.1.36.335 o superiore, Xerox Secure Access Unified ID System e altre soluzioni del programma Xerox Alliance Partner</p>			
Certificazioni	<p>Conforme a FCC Classe A (U.S.A.), conforme a DOC Classe A (Canada) 89/336/EEC (Europa) Elencato UL (UL60950-1, First Edition) Certificato CB (IEC 60950-1/EN 60950-1) 73/23/EEC (Europa) Windows Hardware Quality Labs Certificazione Energy Star GOST NOM Certificazione completa Common Criteria (ISO 15408)</p>			
Materiali di consumo	Descrizione	Numero ordine		
Cartucce toner	Nero (con rilevazione dati)	106R01304		
Ricarica punti metallici	Ricarica punti metallici (entrambe le stazioni di finitura)	008R12941		
	Cartuccia punti metallici (entrambe le stazioni di finitura)	008R12964		
	Cartuccia punti metallici (Unità libretto)	008R12897		
Componenti Smart Kit	Cartuccia fotoricettore Smart Kit™	101R00434		
	Cartuccia fotoricettore a lunga durata	101R00435		

