

Xerox® WorkCentre™

7525/7530/7535/7545/7556

Sistema multifunzione



WorkCentre serie 7500
raffigurata con l'opzione a 1 vassoio e piano di lavoro



WorkCentre serie 7500
raffigurata con l'opzione a 3 vassoi



WorkCentre serie 7500
illustrata in figura con Vassoio tandem ad alta capacità opzionale, Superficie di lavoro e Stazione di finitura per ufficio integrata¹



WorkCentre serie 7500
raffigurata con vassoio tandem ad alta capacità opzionale, piano di lavoro e stazione di finitura per ufficio LX con unità libretto opzionale



WorkCentre serie 7500
raffigurata con vassoio tandem ad alta capacità opzionale, piano di lavoro e stazione di finitura professionale

Caratteristiche del sistema

Velocità di uscita (Stampa e copia)	WorkCentre 7525	WorkCentre 7530	WorkCentre 7535	WorkCentre 7545	WorkCentre 7556
A colori	Fino a 25 ppm	Fino a 30 ppm	Fino a 35 ppm	Fino a 45 ppm	Fino a 50 ppm
In bianco e nero	Fino a 25 ppm	Fino a 30 ppm	Fino a 35 ppm	Fino a 45 ppm	Fino a 55 ppm

Funzioni

Standard	Copia, Stampa (Adobe® PostScript® 3™, PCL, XML Paper Specifications (XPS), PDF, Stampa da USB) Scansione di rete (Scansione su USB, email, mailbox, cartella di rete, home), Fax (Integrazione con server fax, Internet Fax), Protezione dati (Crittografia disco rigido, Sovrascrittura disco), Gestione account di rete, EIP
Opzionale	Fax walk-up (una o due linee), ScanFlowStore®, SMARTsend®, Xerox Secure Access Unified ID System®, Interfaccia dispositivo esterno, Kit font Unicode, Xerox Copier Assistant®, Scan to PC Desktop®, Piano di lavoro, Stazione di finitura per ufficio integrata ¹ , Pinzatrice esterna, Server di rete EFI Fiery

Caratteristiche tecniche

Processore	1,5 GHz
Memoria	2 GB sistema più 1 GB paging
Disco rigido	160 GB
Connettività	Ethernet 10/100/1000 BaseT USB 2.0 ad alta velocità Wireless Ethernet 802.11b (tramite adattatori di terze parti)
Porta USB	Interfaccia PC per Xerox Copier Assistant tramite porta USB Tipo B Espansione software tramite porta USB Tipo A Stampa e scansione USB
Linguaggi pannello di controllo	Lingue: (Scelta tra 18 lingue per l'interfaccia utente: Inglese internazionale, Francese internazionale, Italiano, Tedesco, Spagnolo internazionale, Olandese, Portoghese, Brasiliano, Svedese, Norvegese, Danese, Finlandese, Turco, Greco, Russo, Ceco, Polacco, Ungherese o Rumeno)

¹ Opzionale solo con la WorkCentre 7525/7530/7535

Copia					
Tempo uscita prima copia (A4, dalla lastra al vassoio centrale)	WorkCentre 7525	WorkCentre 7530	WorkCentre 7535	WorkCentre 7545	WorkCentre 7556
A colori	Velocità massima di 13,2 secondi	Velocità massima di 10,9 secondi	Velocità massima di 11,0 secondi	Velocità massima di 7,8 secondi	Velocità massima di 7,2 secondi
Bianco e nero	Velocità massima di 11,1 secondi	Velocità massima di 8,7 secondi	Velocità massima di 8,6 secondi	Velocità massima di 6,6 secondi	Velocità massima di 5,8 secondi
Caratteristiche di copia					
Lati (ingresso:uscita)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1				
Quantità	Da 1 a 9999				
Risoluzione (max)	Scansione a 600 x 600 dpi, uscita a 1200 x 2400 dpi				
Riduzione/ingrandimento	Zoom variabile dal 25 % al 400 % con incrementi dell'1 %				
Simultaneità	Programmazione anticipata per consentire l'avvio di un lavoro durante l'elaborazione del lavoro iniziale (Copia, Stampa, Fax e Scansione)				
Funzioni di copia base e opzioni	Fascicolazione Fronte/retro automatico Riduzione/ingrandimento automatici per l'adattamento al formato carta selezionato Perforatura Creazione libretto Pinzatura Interruzione lavori voluminosi Selezione automatica della carta Autenticazione per i servizi (Copia a colori) Scambio automatico dei vassoi Guida (Intuitive descrizioni con testo e grafica)				
Funzioni di copia - Imaging	Qualità delle immagini: <ul style="list-style-type: none"> • Selezione tipo di originale: foto e testo, foto, testo, giornale/rivista, originale inkjet, mappe. • Opzioni di immagine: Regolazione luminosità, Definizione, Saturazione • Miglioramento delle immagini: Eliminazione sfondo automatica, Contrasto automatico e manuale. • Effetti colore: Off, Singolo colore, Vivido, Brillante, Caldo, Freddo. • Bilanciamento colore: Normale, Bilanciamento colore di base, Bilanciamento colore avanzato Copia di libri/Copia documenti rilegati Cancellazione bordi Singolo colore Ripetizione immagine Originali in formati misti Spostamento margine (con opzione Centrazione automatica) Preimpostazione spostamento immagine: supporto per 3 opzioni di preimpostazione Annotazione e stampigliatura Bates™ (con capacità colore e regolazione della dimensione font)				
Funzioni di copia - Output	Copertine (solo fronte, fronte e retro, solo retro, stampate all'interno e all'esterno: bianche o stampate) Creazione lavoro: (consente la programmazione a livello di pagina; consente inoltre di creare bozze di ciascuna sezione o di eliminare l'ultima sezione durante la creazione del lavoro) Trasparenti Divisori (vuoti) N-in-1 (fino a 15 colonne per 15 righe) Inversione immagine (immagine negativa o speculare) Set di prova Impostazioni lavoro Salva impostazioni lavoro				
Gestione della carta					
Alimentatore fronte/retro automatico					
Capacità²	110 fogli				
Velocità	fino a 70 immagini al minuto in bianco e nero e a colori				

² Le capacità della carta sono basate su supporti da 75 g/m² e variano con grammature diverse.

Formati carta rilevati	Da A5 ad A3
Grammature	Da 50 a 128 g/m ²
Vassoio bypass	
Capacità²	100 fogli
Formati	Formati personalizzati fino a 320 x 483 mm
Grammature	Da 55 a 300 g/m ²
Tipi	Comune Di qualità Leggera Pesante Extrapesante Extra pesante Plus Patinata Patinata pesante Patinata extrapesante Etichette Trasparenti Personalizzata Buste
Opzione a 1 vassoio (comprende Vassoio 1 e Vassoio 2)	
Capacità²	Vassoio 1: 520 fogli Vassoio 2: 520 fogli
Formati	Vassoio 1: Formati personalizzati: da 140 x 182 mm a 297 x 432 mm SEF Vassoio 2: Formati personalizzati: da 140 x 182 mm a 320 x 457 mm SEF
Grammature	Da 60 a 256 g/m ²
Tipi	Comune Di qualità Pesante Extrapesante Patinata Patinata pesante Etichette Trasparenti Personalizzata
Opzione a 3 vassoi (comprende i vassoi 1-4)	
Capacità²	Vassoi 1-4: 520 fogli ciascuno
Formati	Vassoio 1: Formati personalizzati: da 140 x 182 mm a 297 x 432 mm SEF Vassoio 2: Formati personalizzati: da 140 x 182 mm a 320 x 457 mm SEF
Grammature	Da 60 a 256 g/m ²
Tipi	Comune Di qualità Pesante Extrapesante Patinata Patinata pesante Etichette Trasparenti Personalizzata

² Le capacità della carta sono basate su supporti da 75 g/m² e variano con grammature diverse.

Vassoio tandem ad alta capacità opzionale

Capacità²	Vassoio 1: 520 fogli Vassoio 2: 520 fogli Vassoio 3: 867 fogli Vassoio 4: 1.133 fogli
Formati	Vassoio 1: Formati personalizzati: da 140 x 182 mm a 297 x 432 mm SEF Vassoio 2: Formati personalizzati: da 140 x 182 mm a 320 x 457 mm SEF Vassoi 3-4: Formati standard : A4 LEF
Grammature	Da 60 a 256 g/m ²
Tipi	Comune Di qualità Pesante Extrapesante Patinata Patinata pesante Etichette Trasparenti Personalizzata

Alimentatore ad alta capacità (HCF) (Opzionale con modulo a 3 vassoi opzionale o vassoio tandem ad alta capacità opzionale)

Capacità²	2.000 fogli
Formati	Formati standard: A4 LEF
Grammature	Da 55 a 256 g/m ²

Vassoio per buste (opzionale – sostituisce il vassoio 1)

Capacità²	Fino a 60 buste
Formati	DL, C5; Formati personalizzati da 99 x 147 mm a 163 x 241 mm
Grammature	Da 75 a 90 g/m ²

Capacità complessiva

Capacità complessiva del dispositivo	5.140 fogli
---	-------------

Uscita carta/Finitura

Vassoi di uscita (standard)

Vassoi per fascicolazione²	Doppio vassoio di raccolta a sfalsamento – fino a 250 fogli ciascuno Vassoio faccia in su lato sinistro: fino a 100 fogli
--	--

Output – Stazione di finitura per ufficio integrata (opzionale con i modelli 7525/7530/7535)

Vassoio per fascicolazione	500 fogli da 80 g/m ² A4 o 250 fogli da 80 g/m ² A3
Formati	Da 89 x 98 mm ad A3
Grammature	Da 60 a 220 g/m ²
Pinzatura	Singola Pinzatura automatica: 50 fogli massimo: fogli di formato A4/B5 (meno di 90 g/m ² o 2 fogli copertina da 220 g/m ²) 30 fogli massimo: fogli di formato A3/B4 (meno di 90 g/m ² o 2 fogli copertina da 220 g/m ²)

Stazione di finitura per ufficio LX (opzionale)

Capacità²	Vassoio per fascicolazione: 2.000 fogli non pinzati o 1.000 fogli con pinzatura singola o 750 fogli con doppia pinzatura (A4)
Formati	Da 182 x 210 mm ad A3
Grammature	Da 60 a 220 g/m ²

² Le capacità della carta sono basate su supporti da 75 g/m² e variano con grammature diverse.

Pinzatura multipla	50 fogli da 90 g/m ²
Perforatura (opzionale)	Perforatura a 2-4 fori
Unità libretto per stazione di finitura per ufficio LX (piegatura tratteggiata/cordonata, pinzatura centrale) (opzionale)	
Capacità	40 libretti (2-15 fogli per libretto – 80 g/m ² o inferiore)
Formati	A4 SEF 216 x 356 mm SEF A3 SEF
Pinzatura centrale	2-15 fogli / libretto da 8 – 60 pagine Da 60 a 90 g/m ²
Piegatura tratteggiata/ cordonata	1-15 fogli / senza pinzatura
Stazione di finitura professionale (opzionale)	
Capacità²	Vassoio superiore: 500 fogli A4 non pinzati Vassoio di fascicolazione e pinzatura: 1.500 fogli A4/A3/SRA3 non pinzati o 200 set pinzati A4/100 set pinzati A3/SRA3
Formati	Da B5 ad SRA3
Grammature	Da 60 a 220 g/m ²
Pinzatura	Singola Pinzatura automatica (massimo 50 fogli) – 90 g/m ² Supporta i formati A3, A4, B4 e B5
Perforatura	Perforatura a 2-4 fori (Standard) Perforatura svedese a 4 fori (opzionale)
Unità libretto	Pinzatura centrale fino a 15 fogli (una copertina da 169 g/m ² più 14 fogli da 90 g/m ²) Piegatura a V fino a 5 fogli Supporta i formati A3, A4, SRA3
Pinzatrice esterna (opzionale)	
Capacità²	pinzatura 50 fogli 5.000 punti metallici Richiede un attacco separato
Stampa	
Controller di stampa	
Linguaggi PDL (Page Description Languages) (standard)	PCL® 6 PCL® 5c Adobe® PostScript® 3™ PDF XPS® HP-GL2™ TIFF
Risoluzione di stampa	Motore di stampa: fino a 1200 x 2400 dpi <ul style="list-style-type: none"> • Risparmio toner : 600 x 600 dpi, con limiti sulla saturazione massima. • Standard: 600 x 600 dpi con 256 livelli di mezzitoni. • Avanzata: elaborazione immagini raster a 600 x 600 dpi con 8 bit per pixel. Creazione mezzitoni con miglioramento della risoluzione e marcatura LED a 1200 x 2400 dpi con 256 livelli di mezzitoni. • Alta risoluzione: 1200 x 1200 dpi con 256 livelli di mezzitoni.

² Le capacità della carta sono basate su supporti da 75 g/m² e variano con grammature diverse.

<p>Funzioni di stampa</p>	<p>Funzioni predefinite delle applicazioni Attivazione/disattivazione foglio intestazione Stato bidirezionale Opzioni colore</p> <ul style="list-style-type: none"> • Colore automatico • Colore vivido • Bianco e nero • Opzioni colore personalizzate <ul style="list-style-type: none"> - Colour By Words - Correzione colore (consente differenti specifiche RGB, CMYK, Spot e di altro tipo) - Regolazioni colore (Luminosità, Contrasto, Saturazione, Dominante colore) <p>Selezione copertina Stampa differita (ad un orario definito) Fronte/retro Patinata avanzata a velocità normale Le autorizzazioni utente richieste per accedere alla stampa e alle funzioni di stampa (ad es., accesso al colore o restrizioni sul tempo) si applicano anche al driver di stampa Finitura</p> <ul style="list-style-type: none"> • Più posizioni di pinzatura • Perforatura • Creazione libretto • Adattamento a nuovo formato • Pinzatura centrale con stazione di finitura professionale • Selezioni vassoi di uscita • Archivia e richiama impostazioni driver, Inserti e pagine non standard <p>Opzioni di immagine</p> <ul style="list-style-type: none"> • Risparmio toner • Opzioni di risoluzione (Standard, Alta risoluzione, Migliorata, Risparmio toner) • Riduzione/ingrandimento • Ruota 180 gradi • Margini • Immagine speculare 	<p>Identificazione lavoro (Banner o ID di stampa, ID di stampa ai margini solo sulla prima pagina o su tutte le pagine) Tipo di lavoro</p> <ul style="list-style-type: none"> • Protetto, Di prova, Differito, Salvato <p>Layout/Filigrana(N in 1, Layout/finitura libretto, Adatta a nuovo formato carta) Margini Immagine speculare N in 1 Overlay Selezione carta per tipologia Calibrazione di stampa Stampa su fax (richiede il kit per fax opzionale) Set di prova Proporzioni Stampa protetta Pagine speciali (programmazione pagine non standard) (copertine, inserti, pagine non standard) Archivia e richiama impostazioni driver Archivia file in cartella Funzioni di sostenibilità</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impostazioni Xerox Earth Smart <ul style="list-style-type: none"> - Fronte/retro - N-in-1 - Disattivazione banner e ID stampa sul documento - Set campione intelligente • Trattieni tutti i lavori <p>Separatori trasparenti</p>
<p>Stampa da USB</p>	<p>Consente la stampa walk-up dalla porta USB Tipo A sul pannello anteriore Supporta la stampa diretta dal computer tramite porta USB Tipo B</p>	
<p>Reti e protocolli di stampa</p>		
<p>Sistemi operativi</p>	<p>Microsoft Windows XP (32 e 64 bit), Windows Server 2003 (32 e 64 bit), Server 2008 (32 e 64 bit), Windows Vista (32 e 64 bit), Windows 7 (32 e 64 bit) Mac OS 10.4 (solo PPD) Mac OS 10.5-10.6 (solo PostScript) Solaris 9, 10 HP UX 11, 11i AIX 5 Linux RedHat Fedora Core 1-7 Linux RedHat Enterprise Linux 4 SUSE 10.x</p>	
<p>Protocolli di rete</p>	<p>TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP (Internet Printing Protocol), LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD NetWare: Bindery e NDS IPX/SPX, NDPS®/NEPS (con Server Gateway) AppleTalk®: EtherTalk® Microsoft Windows Networking su IP (Quasi tutti i protocolli non in uso possono essere disabilitati) Bonjour IPv6 FTP protetto</p>	
<p>Protocolli di gestione</p>	<p>DHCP, BOOTP, SNMP, WINS, DDNS, SLP® v2, HTTP, RARP, DHCP Autonet, SSL, NTP</p>	

Font	PCL: 94 font scalabili, font per stampante a linee e in formato bitmap (comprende il supporto per font cirillici) Postscript 3: 173 font Type 1, 2 font Multiple Master
Xerox Mobile Express Driver® (X-MED)	Consente agli utenti mobili di trovare, utilizzare e gestire facilmente dispositivi Xerox e di terzi in ogni nuova ubicazione. Basta collegarlo ad una nuova rete e X-MED rileva automaticamente le stampanti disponibili e fornisce informazioni sullo stato e le capacità. Salva un elenco di stampanti "preferite" per ciascuna ubicazione, memorizzate le impostazioni di stampa delle applicazioni da utilizzare su qualsiasi stampante su qualunque rete e riduce significativamente le chiamate di assistenza mobile al reparto IT. <ul style="list-style-type: none"> • Rilevamento automatico delle stampanti • Gestione dell'elenco stampanti in base alla località • Offre feedback bidirezionale su stato del dispositivo, materiali di consumo, gestione coda
Xerox Global Print Driver® (X-GPD)	Un driver di stampa autenticamente universale consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox e non Xerox da un unico driver. Fornisce un'interfaccia uniforme e di facile utilizzo per gli utenti finali, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa. <ul style="list-style-type: none"> • Consente ai responsabili IT di installare, configurare e gestire tutti i dispositivi di stampa presenti sulla rete utilizzando un unico driver • L'installazione semplice e rapida dei nuovi dispositivi migliora l'efficienza del reparto IT • Il driver di stampa realmente universale supporta stampanti Xerox e non Xerox, PCL e PostScript • Offre feedback bidirezionale su stato del dispositivo, materiali di consumo, gestione coda
Scansione	
Simultaneità	Scansione mentre il sistema è in fase di stampa, copia o trasferimento di lavori di scansione su rete o su fax (priorità per restituzione degli originali scansionati e stampa di lavori simultanei)
Velocità di ingresso	Scansione fino a 70 ipm a colori, fino a 70 ipm in bianco e nero – A4 LEF
Risoluzione	600 x 600 dpi 400 x 400 dpi 300 x 300 dpi 200 x 200 dpi 150 x 150 dpi 100 x 100 dpi 72 x 72 dpi Profondità di bit: 1 bit (bianco e nero), 8 bit (scala di grigi), 24 bit (a colori)
Area di scansione massima	A3
Gestione modelli di scansione	Supporto di 250 modelli di scansione Creazione di modelli di scansione CentreWare specifici per il dispositivo Selezione delle opzioni foglio di conferma Condivisione modelli di scansione tramite clonazione del dispositivo
Protocollo di rete	FTP via TCP/IP Microsoft SMB via TCP/IP Netware, HTTP e HTTPS
Formati file	TIFF a colori (TIFF 6.0 o TTN2 con JPEG, LZW) TIFF in bianco e nero (compressione G3MH, G4 MMR - pagina singola o più pagine) PDF o PDF/A (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, Compressione aritmetica JBIG, Deflate (per B/N e all'interno di MRC)) JPEG XPS PDF ricercabile, PDF/A, XPS PDF crittografato/protetto da password (per Scansione flusso di lavoro) PDF linearizzato
Campi per la gestione dei documenti (metadati)	Funzioni disponibili solo nei modelli di scansione su file in rete: <ul style="list-style-type: none"> • 1-6 campi metadati programmabili dall'utente per modello di scansione su file in rete e campi illimitati all'interno del modello – I campi metadati consistono di nome campo, visualizzazione o meno sull'interfaccia grafica, valore predefinito e altre configurazioni • Campi personalizzati visualizzati sull'interfaccia utente • Dati variabili immessi utilizzando la tastiera virtuale sul dispositivo

Funzioni di scansione	<p>Originali in formati misti Originali rilegati Cancellazione bordi Riduzione/ingrandimento Creazione lavoro per scansione Controllo della qualità di compressione/formato file Tipo di originale (foto e testo, foto, testo, mappe, giornale/rivista) Eliminazione sfondo e ombre automatica Formato per formato (per originali in formati misti)</p>
Destinazioni di scansione supportate (Standard)	<p>Scansione su server di rete Scansione su unità di memoria USB Scansione su email Scansione su client (SMB o FTP) Scansione su mailbox Scansione su FTP protetto Scansione su home</p>
Destinazioni di scansione supportate (opzionale)	<p>Scansione su applicazione Scansione su Microsoft Exchange 2000 Web Folders Scan to PC Desktop (Professional e SE) SMARTsend ScanFlowStore ScanSoft PaperPort ScanSoft OmniPage Varie soluzioni Xerox Alliance Partner</p>
Scansione su USB	<p>Supporta la scansione walk-up su USB mediante porta USB Tipo A</p>
Autenticazione	<p>Meccanismo di autenticazione</p> <ul style="list-style-type: none"> • ID di rete <ul style="list-style-type: none"> - Supporta Kerberos (UNIX / Windows Server 2003 / Windows Server 2008) - SMB (Windows 2000 / Windows Server 2003 / Windows Server 2008) - NDS - LDAP • Xerox Secure Access Unified ID System® • Localmente sul dispositivo (database interno)
Scansione su email (standard)	
Accesso alle directory	<p>Elenco indirizzi mediante LDAP (Exchange/Notes/Domino) Elenco degli indirizzi scaricati (formato file separato da virgole)</p>
Funzioni di scansione	<p>Firme email (6 righe ciascuna di 128 caratteri max.), corpo messaggio email (configurabile dall'utente), foglio di conferma CWIS email opzionali Scansione automatica su sé stesso</p>
Scansione di rete - Soluzioni software	
Xerox Scan to PC Desktop Professional (opzionale)	<p>Un'offerta per desktop che offre strumenti avanzati di imaging di documenti, archiviazione, modifica e gestione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Software di visualizzazione immagini e gestione file Nuance PaperPort Professional: <ul style="list-style-type: none"> – Funzionalità PDF completa – Flusso di lavoro PDF protetto di tutte le applicazioni di scansione • Nuance OmniPage Pro Office (per installazione desktop/client) - Software Professional OCR per archiviazione digitale e conversione documenti • Image Retriever – offre il richiamo totalmente automatizzato delle immagini scansionate direttamente da una Xerox WorkCentre abilitata alla scansione sui singoli desktop. Comprende anche la capacità di interrogazione e-mail in arrivo

Xerox SMARTsend® (opzionale)	<p>Software di instradamento documenti basato su server che supporta molteplici sistemi multifunzione abilitati alla scansione (fino a 250 per server):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consente la trasformazione, la distribuzione e l'instradamento dei documenti scansionati – con funzioni come LDAP e rilevamento automatico • Creazione di flussi di lavoro mediante creazione di attività basate su browser web (destinazioni, dispositivi, attributi di documenti – 20 tipi di file inclusi PDF con funzione di ricerca, impostazioni di flussi di lavoro, riepilogo di flussi di lavoro) • Destinazioni di scansione su file: email, cartella Novell Netware, cartella in rete, cartella SMB, FTP, cartella web di Microsoft Exchange 2000, URL Web, stampanti remote • Destinazioni di scansione su archivio documenti: DocuShare, Domino, Domino.doc, Microsoft SharePoint • Iniziazione del flusso di lavoro tramite interfaccia utente dispositivo di scansione (scelta dei modelli sulla interfaccia utente del dispositivo)
Xerox SMARTsend Professional (opzionale)	<p>Tutto quanto contenuto in Xerox SMARTsend, più:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Iniziazione del flusso di lavoro tramite Paperware (scansione copertine) • Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) basato su server • Aggiunta di metadati • Scansione su destinazione file Internet fax

Sicurezza

Caratteristiche	<p>Autenticazione estesa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autenticazione di rete per l'accesso al dispositivo e/o ai servizi del dispositivo tramite: <ul style="list-style-type: none"> - Kerberos (UNIX / Windows Server 2003 / Windows Server 2008) - SMB (Windows 2000 / Windows Server 2003 / Windows Server 2008) - NDS - LDAP • Xerox Secure Access • Autenticazione locale (database interno) <p>Protezione dati</p> <ul style="list-style-type: none"> • PDF protetto da password (tramite flusso di lavoro di scansione; non Scansione su email) • Protezione stampa (fino a 10 cifre, PIN) • Sovrascrittura immagini immediata • Sovrascrittura immagini su richiesta (Programmata, Manuale), comprende la pulizia dell'area del disco non utilizzata • Crittografia disco rigido a 256 bit 	<p>Autorizzazione estesa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accesso SA basato su credenziali di rete • Autorizzazione per utente per servizio • Le autorizzazioni utente richieste per accedere alla stampa e alle funzioni di stampa (ad es., accesso al colore o restrizioni sul tempo) si applicano anche al driver di stampa <p>Accesso alla rete protetto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Filtro IP • IPsec • IPv6 Ready • Crittografia del canale di stampa protetta con <p>IPSec</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scansione e gestione rete protette (SSL, SNMPv3) • Pagina web protetta via SSL • Pagina web protetta via HTTPS • 802.1x <p>Sicurezza del dispositivo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disabilitazione porte, porte USB comprese <p>Crittografia conforme a FIPS 140-2</p> <p>Registro di controllo</p> <p>Nascondi nomi lavori di stampa Coda separata stampe protette Visualizzazione lavori personali Certificazione Common Criteria EAL3 (in attesa di rilascio)</p>
Xerox Secure Access Unified ID System® (opzionale)	<p>La configurazione Xerox Secure Access Unified ID System con lettore scheda USB elimina la necessità del dispositivo di autenticazione (denominato anche flat box controller). Il lettore scheda USB si collega direttamente al controller del dispositivo eliminando la necessità di un secondo indirizzo IP. Per abilitare la funzionalità del dispositivo è necessario che i plugin del dispositivo siano installati. I plugin sono disponibili alle pagine di download di Xerox Secure Access Unified ID System e di WorkCentre serie 7500 sul sito www.xerox.com. Secure Access è compatibile con Scansione su home.</p>	

Fax

Caratteristiche del fax server di rete

Compatibilità	ITY (CCITT) Gruppo 3 Varie soluzioni Xerox Alliance Partner
Area di scansione massima	A3

Funzioni di invio fax	Scansione solo fronte o fronte/retro (fino al formato A3) Entrata per numero di telefono Aggiunta a elenco di invii (massimo 50 numeri) Invio differito (ora specifica) Tipo di originale (foto, testo o foto e testo) Creazione lavoro Composizione rapida
Funzioni di stampa fax	Stampa solo fronte o fronte/retro Pinzatura attiva/disattiva Stampa protetta attiva/disattiva
Risoluzione di trasmissione	Superfine: 400 x 200 dpi (scansione a 600 x 600 dpi) Fine: 200 x 200 dpi Standard: 200 x 100 dpi
Opzioni fax: Internet Fax (standard)	
Capacità	Trasmissione diretta dei documenti a macchine Internet Fax remote o client di email (SMTP) Ricezione e stampa automatica dei documenti inviati per email dalle macchine Internet Fax remote o i client di email
Accesso agli elenchi di indirizzi	Invio: TIFF multipagina, PDF, PDF/A Ricezione: TIFF, MTIFF, PDF, PDF/A, PS, testo, PCL, PRN, JPEG
Risoluzione	600 x 600 dpi 400 x 400 dpi 300 x 300 dpi 200 x 200 dpi 200 x 100 dpi 150 x 150 dpi 100 x 100 dpi 72 x 72 dpi Profondità di bit: 1 bit (bianco e nero)
Protocolli di rete	SMTP (invio) POP3 (ricezione)
Conformità	Conformità ITU-T T.37
Opzioni fax: opzione walk-up - una o due linee (opzionale; installabile dal cliente)	
Compatibilità	ITY (CCITT) Gruppo 3
Velocità/Modem	1 o 2 modem V.34: 33.600 bps. Tempo di trasmissione inferiore a 4 secondi a pagina. ISDN tramite adattatore di terzi
Compressione/velocità	MH/G3, MMR/G4
Funzioni di invio fax	LAN Fax (fax dal driver di stampa) Riduzione della trasmissione fax automatica Stato lavoro pagina per pagina sulla macchina Inizio differito Ripetizione automatica invio fax in memoria Copertine automatiche Invio di gruppo Scansione di opuscoli Fax PSTN Creazione lavoro Composizione rapida Rubrica di selezioni ricercabili
Funzioni di ricezione fax	Stampa solo fronte o fronte/retro Con o senza pinzatura, perforatura Modalità di ricezione stampa: manuale (dimensione, margine, supporto, intestazione)/automatica Selezione vassoio di uscita Filtro fax indesiderati Fino a 200 mailbox protette da password
Inoltro fax	Inoltro a email o destinazione SMB Inoltro fax solo su ricezione

Rapporti fax	Attività Rubrica Rubrica gruppi Conferma trasmissione Fax in attesa Opzioni di report Report sulle sovrascritture su richiesta
Selezione automatica	Composizioni rapide: 1.000 in totale (opzioni a una o a due linee) Composizioni di gruppo: Fino a 200 gruppi con un massimo di 400 destinatari per gruppo (opzioni a una e a due linee) Riselezione automatica: Fino a 14 tentativi Intervallo da 1 a 25 minuti Invio a lotti (fino a capacità memoria)
Gestione dispositivi	
Supporto per la gestione	Trap SNMP Versione 1, SNMP Versione 2c e SNMP Versione 3 su TCP/IP e IP Accesso MIB (IETF-MIB II RFC 1213), risorse host MIB RFC 2790, stampante MIB RFC 1759 v.2
Xerox CentreWare® Web	Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite browser Web da qualsiasi stazione di lavoro con Windows, UNIX o qualsiasi altro sistema operativo: <ul style="list-style-type: none"> • Compatibile con le stampanti gestite tramite SNMP di qualsiasi produttore. • Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni del sistema, risoluzione dei problemi, aggiornamento dei dispositivi, gestione account di base e gestione delle risorse. • Richiede Windows XP, 2000 (Professional o Advanced Server) o Windows 2003 e Internet Explorer 6.0 o versione successiva
Xerox CentreWare per Tivoli® NetView®	Consente l'identificazione dei sistemi multifunzione Xerox WorkCentre nell'attività generale di individuazione eseguita da Tivoli NetView
Novell NDPS/NEPS	Applicazione gateway server: strumento di gestione centralizzata
Xerox CentreWare® per Unicenter TNG®	Fornisce ulteriori elementi di identificazione al rilevamento generale eseguito da Unicenter TNG e la possibilità di vedere la WorkCentre in una visualizzazione di processo aziendale Unicenter TNG
Xerox CentreWare® per Microsoft Management Console (MMC)	CentreWare MC Snap-in supporta il rilevamento e la gestione della stampante mediante un collegamento MMC (Microsoft Management Console) a un server Web integrato. Si tratta di una struttura in cui vengono raccolti gli strumenti di gestione di tipo generico.
Xerox CentreWare per HP® OpenView®	Consente l'identificazione dei sistemi multifunzione Xerox WorkCentre nell'attività generale di individuazione eseguita da HP Openview Fornisce trap e aggiornamenti per i messaggi del browser di avviso OpenView e la possibilità di lanciare Servizi Internet CentreWare per eseguire la gestione dei dispositivi direttamente da OpenView
Xerox Device Manager	Xerox Device Manager raccoglie e gestisce i dati che sostanziano le decisioni da prendere per il vostro ambiente di gestione dei dispositivi. È un singolo strumento che consente di installare code di stampa e configurare, gestire, monitorare e creare rapporti su dispositivi collegati sia in rete che localmente - indipendentemente dal fornitore - a livello di tutta l'azienda. Xerox Device Manager fornisce: <ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio e risoluzione dei problemi del dispositivo • Funzioni avanzate di creazione rapporti e rilevamento di nuovi dispositivi • Capacità di raccolta dati sull'utilizzo, addebito e fatturazione

<p>Tipi di dispositivi Xerox per ambiente SAP R/3</p>	<p>Semplifica la stampa in ambienti SAP R/3 fornendo agli utenti di applicazioni ERP in SAP R/3 3.x, 4.x, 4.5x, 4.6x, SAP Enterprise 4.7x le funzionalità di stampa avanzate di WorkCentre (PostScript e PCL):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stampa solo fronte o fronte/retro • La finitura fornisce pinzatura singola o doppia • Punto di estrazione del vassoio carta da qualsiasi vassoio • Numero di copie – consente di stampare più copie • Tipo e colore carta – Consente di selezionare diversi tipi e colori di carta, ad es. lucidi, carta colorata rossa, ecc. • Protezione della stampa mediante la funzionalità PIN ID • Gestione account di rete – Consente di aggiungere ID utente per gestione account ai lavori ai lavori di stampa SAP • Foglio d'intestazione – consente di abilitare/disabilitare i fogli d'intestazione • Stampa di codici a barre – I tipi di dispositivi PostScript standard di Xerox disponibili su www.xeroxofficesapsolutions.com supportano la stampa di codici a barre intelligente con Xerox Barcode Pro PS. Il prodotto Barcode Pro PS può essere acquistato sul sito www.font.net • Kit font Unicode
<p>Xerox SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (opzionale)</p>	<p>Grazie a un sistema incorporato di elaborazione intelligente, consente di stampare codici a barre su qualsiasi stampante PostScript configurata in modo appropriato sulla rete SAP R/3 4.1x, 4.5x, 4.6x e solo nell'ambito delle codepage per sistema SAP Latin-1 (ISO8859-1). Viene utilizzata insieme a tipi di dispositivi Xerox per ambiente SAP R/3 e ai font per codici a barre di Xerox Font Center. La utility consente il calcolo del checksum automatico, il collocamento di caratteri di start/stop e la codifica della stringa di dati e la compressione dati.</p>
<p>Xerox Barcode Pro PS (opzionale)</p>	<p>Consente la stampa intelligente PostScript su sistemi multifunzione Xerox memorizzando sull'hard disk della stampante il software Xerox nonché i font dei codici a barre. Consente la stampa dei codici a barre da qualsiasi applicazione (SAP R/3 client o mainframe) che supporta la stampa PostScript. Calcola automaticamente il carattere di controllo, posiziona i caratteri di start/stop e il carattere di controllo centrale nella stringa di dati, comprime e codifica la stringa di dati e ruota il codice a barra di 90 o 270 gradi.</p>

Servizi Internet CentreWare – Pagine Web integrate fornite dal dispositivo

<p>Stato dispositivo</p>	<p>Server Web integrato nel controller di rete:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stato/contenuto dei vassoi • Stato dei materiali di consumo • Avvisi
<p>Invio lavori</p>	<p>File pronti per la stampa: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS®</p> <p>Selezione funzioni di uscita (fronte/retro, colore di uscita, Fascicolazione, orientamento, Pinzatura, perforazione, piegatura, destinazione di uscita)</p> <p>Opzioni di emissione (Immediata, set di prova, rinviata e protetta)</p>
<p>Gestione dispositivo</p>	<p>Consente di eseguire facilmente in remoto le operazioni di installazione, impostazione delle opzioni di configurazione e gestione del dispositivo</p>
<p>Browser</p>	<p>Netscape 7.x, 9.x Internet Explorer 6.x, 7.x, 8.x Safari 3.0-3.2, 4.0.3 Mozilla Firefox 2.x, 3.5, 3.6.3 Opera 9.x, 10 Chrome 1.0, 4.1, 5.x</p>
<p>Supporto</p>	<p>Installazione driver di stampa/scansione e supporto online disponibile tramite la pagina web</p>
<p>Linguaggi supportati</p>	<p>Inglese internazionale, Francese internazionale, Italiano, Tedesco, Spagnolo internazionale, Olandese, Portoghese brasiliano, Svedese, Norvegese, Danese, Finlandese o Russo</p>

Smart eSolutions

<p>MeterAssistant®</p>	<p>Automatizza il processo di raccolta e invio delle letture dati per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox e relativa fatturazione. Risparmia agli utenti tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio dei dati a Xerox.</p> <p>Direttamente sul dispositivo oppure tramite Smart eSolutions Client per Windows o CentreWare Web.</p>
<p>Online Support Assistant</p>	<p>Il servizio di assistenza online vi garantisce sempre la massima efficienza operativa regalandovi l'accesso istantaneo alla guida online con funzione di ricerca direttamente sul pannello anteriore del sistema multifunzione WorkCentre serie 7500. Otterrete le stesse informazioni utilizzate da nostri Specialisti del supporto ai prodotti per risolvere problemi con le stampanti e fornire assistenza in materia di codici errore, qualità di stampa, inceppamenti dei supporti, installazione software e molto altro ancora.</p>

Server di rete EFI Fiery con software di sistema 9e (opzionale)	
Processore	2.66 GHz, Intel Core 2 Duo E5300
Memoria (EES)	1 GB
Disco di sistema	160 GB
Linguaggi di stampa (PDL)	PostScript v 3019
Caratteristiche	Capacità di Command WorkStation tramite un PC o MAC (fornito dal cliente) con Gestione code Anteprima lavori Unione lavori Modifica proprietà lavoro Tabelle colori Pantone Impostazioni di colore avanzate: Profilo, Rendering e Simulazione Strumenti ColorWise Pro: supporto di calibrazione, editor dei colori, gestione profili FreeForm – Capacità di dati variabili Booklet Maker 4.0 – Procedura guidata per creare libretti Stampa da unità flash USB Secure Erase
Connettività	10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T Ethernet
Opzionale	Seequence Suite (Imposizione e Composizione) Mini-bundle (Spot On, Auto Trapping, Hot Folder, Stampa virtuale) Spot On a scelta, Auto Trapping, Hot Folder/Stampanti virtuali)

Gestione account

Gestione account – Contabilità standard Xerox (standard)

Monitoraggio	Utilizzo delle funzioni di copia, stampa, fax e scansione
Gestione account	Fino a 2.500 account utente (ID utente) Fino a 500 account generali (client) Fino a 500 account gruppo (dipartimento)
Caratteristiche	Abilitazione/disabilitazione tramite interfaccia utente sul web o gli strumenti del pannello di controllo del dispositivo L'amministratore può gestire la funzione in remoto tramite l'interfaccia utente sul web I dati possono essere esportati tramite un file CSV Supporta l'immissione dell'ID di Contabilità standard Xerox nel driver di stampa quando si invia un lavoro di stampa

Opzioni di contabilità – Contabilità di rete – Abilitazione di terze parti

- Contabilità di rete migliorata con dati in tempo reale sulle modalità di utilizzo del sistema WorkCentre
- Gestione completa e monitoraggio e reporting a livello aziendale dell'utilizzo delle funzioni di copia, stampa, scansione e fax server del dispositivo
- Varie opzioni disponibili tramite soluzioni degli Xerox Alliance Partner. Per informazioni dettagliate visitare il sito www.xerox.com.
- Miglioramenti alla sicurezza con l'aggiunta del supporto protocollo HTTPS
- WorkCentre richiede l'autenticazione da un server di terze parti che abiliti database più grandi di utenti e account
- Accettazione login di autenticazione sul pannello di controllo e trasmissione a contabilità di rete di terze parti
- Interfaccia con terminale di accounting di terze parti per UI di accounting

Caratteristiche tecniche del dispositivo

Ciclo di funzionamento mensile

WorkCentre 7525: fino a 75.000 pagine al mese
 WorkCentre 7530: fino a 90.000 pagine al mese
 WorkCentre 7535: fino a 110.000 pagine al mese
 WorkCentre 7545: fino a 200.000 pagine al mese
 WorkCentre 7556: fino a 300.000 pagine al mese

Accessori	
Opzionale	Modulo a un vassoio Modulo a tre vassoi Vassoio tandem ad alta capacità Alimentatore ad alta capacità Vassoio buste (sostituisce il vassoio 1) Stazione di finitura per ufficio integrata (Opzionale solo con la WorkCentre 7525/7530/7535) Stazione di finitura per ufficio LX Unità libretto per stazione di finitura per ufficio LX Perforatura per stazione di finitura per ufficio LX Stazione di finitura professionale Pinzatrice esterna Piano di lavoro Secure Access Unified ID System® (con lettore scheda USB) Server di rete EFI Fiery Interfaccia dispositivo esterno Xerox Copier Assistant® Fax walk up (opzioni a una o due linee, comprende LAN Fax) Xerox Scan to PC Desktop® ScanFlowStore® Kit Xerox Unicode International Printing Dischetto di stabilità SMARTsend
Interfaccia dispositivo esterno (FDI) (opzionale)	Interfaccia per dispositivi di controllo accessi di terze parti, macchine a moneta, lettori di schede Supporta una serie di stazioni di vendita disponibili mediante il programma Xerox Alliance Partner
Opzione di accesso facilitato	Il software Xerox Copier Assistant® (XCA) offre un'alternativa per PC allo schermo sensibile dell'interfaccia utente. Utilizzato in combinazione a un PC fornito dal cliente collegato tramite la porta USB, questo software supporta la sintesi vocale da testo (text-to-speech), l'ingrandimento schermo e un accesso facilitato alla tastiera del PC per le funzioni di copia standard e avanzate. Conformità alla Section 508. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.xerox.com .
Requisiti elettrici	
Europa	Tensione: 220-240 VCA +/- 10 % Frequenza: 50/60 Hz +/- 3 %, 10 A Assorbimento: 1.203 KVA massimo in stampa continua (240 V), 1.760 KVA massimo in stampa continua (220 V)
Assorbimento (IOT base)	
In funzione (media)	984 watt/ora
Modalità standby	130 watt/ora
Modalità ad alimentazione ridotta	82 watt/ora
Modalità spegnimento/riposo automatico	< 9,1 watt/ore (tempo predefinito per il passaggio all'alimentazione ridotta = 2 minuti)
Ripristino da alimentazione ridotta	<9 secondi
Ambiente operativo	
Gamma di temperature	Da 10° a 28° C
Umidità relativa richiesta	15 % – 85 %
Livelli di potenza sonora:	In stampa: 7,5 B(A), In standby: 3,6 B(A)
Livelli di pressione sonora:	In funzione: 58 dB (A), In standby: 18 dB (A)

Dimensioni e peso	Larghezza	Profondità	Altezza	Peso
Configurazione base	1.064 mm	685 mm	1.127 mm	140 kg
Con stazione di finitura per ufficio integrata	1.129 mm	685 mm	1.127 mm	152 kg
Con stazione di finitura per ufficio LX (con unità libretto)	1.666 mm	695 mm	1.127 mm	177 kg
Con stazione di finitura professionale	1.922 mm	685 mm	1.127 mm	228 kg
Con stazione di finitura professionale e alimentatore ad alta capacità	1.922 mm	685 mm	1.127 mm	256 kg

Certificazioni

Conforme a FCC Class A (USA), conforme a ICES Class A (Canada)
 Listato TUV (UL 60950-1, Second Edition)
 Certificato CB (IEC 60950-1, Second Edition)
 2006/95/EC (Europa)
 2005/32/EC (Europa)
 2004/108/EC (Europa)
 199/5/EC (Europa)
 ENERGY STAR
 GOST
 NOM
 Blue Angel
 Environmental Choice
 Certificazione CE
 Certificazione Common Criteria (EAL3)³

³ In attesa di certificazione

Materiali di consumo	Descrizione	Resa	Numero ordine
Cartucce toner (con lettura dati)	Nero	26.000 ⁴	006R01509
	Ciano	15.000 ⁴	006R01512
	Magenta	15.000 ⁴	006R01511
	Giallo	15.000 ⁴	006R01510
Cartucce toner (vendute)	Nero	26.000 ⁴	006R01513
	Ciano	15.000 ⁴	006R01516
	Magenta	15.000 ⁴	006R01515
	Giallo	15.000 ⁴	006R01514
Unità di pulizia per cinghia di trasporto	1 gruppo	160.000 ⁴	001R00613
Secondo rullo di trasferimento con polarizzazione	1 gruppo	200.000 ⁴	008R13064
Cartuccia punti metallici	per Stazione di finitura per ufficio integrata, Stazione di finitura per ufficio LX, Stazione di finitura professionale e Pinzatrice esterna (1 cartuccia per confezione)	5.000 punti per cartuccia	008R12964
Cartuccia punti metallici	per stazione di finitura per ufficio LX con unità libretto (8 cartucce per confezione)	2.000 punti per cartuccia	008R12897
Cartuccia punti metallici	per stazione di finitura professionale con unità libretto (1 cartuccia per confezione)	5.000 punti per cartuccia	008R12925
Ricarica punti metallici	per Stazione di finitura per ufficio integrata, Stazione di finitura per ufficio LX, Stazione di finitura professionale e Pinzatrice esterna (3 ricariche per confezione)	5.000 punti per ricarica	008R12941
Componenti SMart Kit	Descrizione	Resa	Numero ordine
Cartuccia fotoricettore	1 cartuccia	125.000 ⁴	013R00662
Contenitore toner di scarto	1 cartuccia	43.000 ⁴	008R13061

⁴ Stima approssimativa. Rendimento dichiarato in base a un lavoro di 5 pagine, rapporto di 30% a colori e 70% in bianco e nero, con supporti A4. Il rendimento può variare in base al formato, all'area di copertura, all'orientamento e alle modalità di utilizzo dei supporti.

